



Regione
Lombardia

MODULO 12

Relazione illustrativa e scheda sintetica dell'intervento

(L.R. 12 ottobre 2015, n. 33)

Nuova costruzione:

Intervento su costruzione esistente:

Lavori di

REALIZZAZIONE NUOVO FABBRICATO INDUSTRIALE E PALAZZINA UFFICI

Proprietà

VIBICI Costruzioni s.r.l.

Comune Bosisio Parini Provincia LC

Via via dei Livelli, n.7

Committente

PERILLO FERNANDO

Comune GALBIATE Provincia LC

Via via Caduti di via Fani, n.2

Dati propri del cantiere:

Comune Bosisio Parini Provincia LC

Via via dei Livelli, n.7

Coordinate geografiche (UTM – WGS 84): long 9,0951575 lat 45,7778182

Zona sismica amministrativa: 1 2 3 4

1. Normativa di riferimento

1.1. Norme applicate: NTC 2018

1.2. Metodo di calcolo usato:

Analisi statica lineare (*)

Analisi dinamica lineare

Analisi statica non lineare (**)

Analisi dinamica non lineare

Altro

.....

Motivazione, con richiami normativi, delle condizioni di applicabilità del metodo utilizzato

.....

.....

2. Descrizione dell'opera

Superficie in pianta m ² tot	8400
(di cui P.T.)	4200
N° Piani interrati	0
N° Piani fuori terra	1
Volume (Entro T. + Fuori T. = TOT)	
Luce max solai	16m
Luce max sbalzi – aggetti	12m
Min quota piano fondale	-1.5m
Max altezza piano copertura	13m

2.1. Destinazione d'uso:

Edificio e/ opera di interesse strategico e/o rilevante SI NO

Civile abitazione	<input type="checkbox"/>
Commerciale	<input type="checkbox"/>
Industriale	<input type="checkbox"/>
Terziario	<input type="checkbox"/>
Agricolo	<input type="checkbox"/>
Scolastico	<input type="checkbox"/>
Altro:	<input type="checkbox"/>

2.2. Sistema costruttivo:

C.A./C.A.P.	<input type="checkbox"/>	In opera	<input type="checkbox"/>	Prefabbricato	<input type="checkbox"/>		
Acciaio	<input type="checkbox"/>	Mista C.A./Acciaio	<input type="checkbox"/>				
Muratura	<input type="checkbox"/>	Ordinaria	<input type="checkbox"/>	Armata	<input type="checkbox"/>	Mista	<input type="checkbox"/>
Legno	<input type="checkbox"/>	Mista Legno/CA	<input type="checkbox"/>				
Altro:	<input type="checkbox"/>						
Con dispositivi di isolamento sismico o di dissipazione				<input type="checkbox"/>			

2.3. Tipo di fondazioni:

Isolate su plinti	<input type="checkbox"/>
Travi rovesce	<input type="checkbox"/>

- Graticcio e/o a platea
- Fondazioni su pali
- Jet grouting
- Altro:
- Fondazioni collegate: SI NO

2.4. Tipo di strutture in elevazione:

- Telaio travi e pilastri
- Strutture a pareti
- Murature portanti
- Costruzione semplice in muratura (***)
- Altro:

.....

3. Tipo di intervento sul patrimonio esistente

- 3.1. L'intervento riguarda un bene di interesse culturale in zone dichiarate a rischio sismico, ai sensi del comma 4 dell'art. 29 del D.lgs 22 gennaio 2004, n. 42 "codice dei beni culturali e del paesaggio" ? SI NO

3.2. Descrizione degli interventi da eseguirsi:

.....

3.3. Tipo di intervento:

- Adeguamento
- Miglioramento
- Intervento locale

3.4. Motivazione del livello di conoscenza raggiunto e dei fattori di confidenza adottati:

.....

(vedi Tab. C8A.1.1 del D.M. 14/01/2008)

- LC1
- RILIEVO GEOMETRICO
- VERIFICHE IN SITU LIMITATE SUI DETTAGLI COSTRUTTIVI
- INDAGINI IN SITU LIMITATE SULLE PROPRIETA' DEI MATERIALI

- LC2 RILIEVO GEOMETRICO
 VERIFICHE IN SITU ESTESE ED ESAUSTIVE SUI DETTAGLI COSTRUTTIVI
 INDAGINI IN SITU ESTESE SULLE PROPRIETA' DEI MATERIALI
- LC3 RILIEVO GEOMETRICO
 VERIFICHE IN SITU ESTESE ED ESAUSTIVE SUI DETTAGLI COSTRUTTIVI
 INDAGINE IN SITU ESAUSTIVE SULLE PROPRIETA' DEI MATERIALI

FATTORE DI CONFIDENZA : FC = 1,35 FC = 1,20 FC = 1,00

3.5. Individuazione e giustificazione delle unità strutturali indipendenti:

.....
.....
.....

3.6. Risultati più significativi emersi dal confronto tra i livelli di sicurezza prima e dopo l'intervento:

Vulnerabilità sismica prima dell'intervento $f_{a,SLV} = \frac{a_{SLV}}{a_{g,SLV}} = \alpha_u =$

Vulnerabilità sismica dopo l'intervento $f_{a,SLV} = \frac{a_{SLV}}{a_{g,SLV}} = \alpha_u =$

4. Terreno di fondazione

4.1. Parametri geotecnici caratteristici adottati:

Peso dell'unità di volume:

Verifiche geotecniche condotte in condizioni drenate:

Angolo di resistenza al taglio: Coesione efficace:.....

Verifiche geotecniche condotte in condizioni non drenate:

Coesione non drenata:.....

4.2. Metodo verifiche geotecniche:

- Approccio 1 COMB. 1 COMB. 2
 Approccio 2 COMB. 1

4.3. Sintesi delle verifiche di capacità portante più significative:

Calcolo della capacità portante dei pali di grande diametro tipo CFA, D=60cm a
seconda della profondità di infissione. Definizione della lunghezza del palo.

4.4. Sintesi delle verifiche di ammissibilità dei cedimenti assoluti e differenziali:

Limitazione del carico verticale sul palo singolo in condizioni di esercizio. Spostamento
limite ammissibile 0.05*60cm = 3 cm

4.5. Esclusione del fenomeno della liquefazione: SI NO

5. Analisi dei carichi

5.1. Carichi permanenti di progetto:

peso proprio delle strutture e dei divisori.

5.2. Carichi variabili di progetto:

impalcati industriali = 10 kN/mq (in accordo con la committenza)

copertura (neve) = 1,2 kN/mq

6. Valutazione dell'azione sismica

Tipo di opera:

1-opere provvisorie
($V_N \leq 10$)

2-opere ordinarie
($V_N \geq 50$)

3-grandi opere
($V_N \geq 100$)

6.1. Vita

nominale: 50 anni

6.2. Classe

d'uso: II - "Normale affollamento"

6.3. Categoria del sottosuolo e amplificazione stratigrafica adottate:

Suolo D; $F_a=2.2$ (per $0.1s < T < 0.5s$); $F_a=4.2$ (per $0.5s < T < 4s$)

6.4. Categoria topografica e amplificazione topografica adottate:

Categoria T1 $St=1,00$

6.5. Trascurabilità delle non linearità geometriche

SI

NO

(valore fattore teta):

7. Criteri di modellazione e di calcolo

7.1. Classe di duttilità:

A

B

NESSUNA

7.2. Regolarità in pianta:

SI

NO

7.3. Regolarità in elevazione:

SI

NO

7.4. Tipologia strutturale a fini sismici:

Struttura a telaio

7.5. Presenza e giustificazione di elementi strutturali secondari:

Tutti gli elementi strutturali sono considerati nell'analisi

7.6. Applicazione gerarchia delle resistenze: SI NO

Giustificazione in caso negativo: Azione sismica non dimensionante

7.7. Tipologia dei vincoli utilizzati per i principali elementi strutturali

Incastro al piede delle colonne

Collegamento semi-rigido travi reticolari-pilastrini (modellato secondo rigidità eff.)

Collegamento rigido travi principali di impalcato e pilastrini

7.8. Rigidezza impalcati di piano: infinitamente rigidi SI NO

7.9. Rigidezza impalcati di copertura: infinitamente rigidi SI NO

7.10. Fattore di struttura adottato: $q(\text{SLD})=1,00$ $q(\text{SLV})=4$

Riferimento normativo p.to:

7.11. a_U/a_1 :

K_w :

7.12. Elementi strutturali in falso SI NO

7.13. Azione sismica verticale SI NO

7.14. Accelerazioni al suolo adottate per gli stati limite considerati:

SLD: $T_r=50$ anni $a_g=0,020g$

SLV: $T_r=475$ anni $a_g=0,041g$

7.15. Quota relativa dello zero sismico: piano imposta fondazioni

8. Caratteristiche e proprietà dei materiali:

8.1. Calcestruzzo in opera -FONDAZIONE:

classe di resistenza caratteristica	C28/35
classe di esposizione ambientale	XC1-XC2
classe di consistenza	S4
diametro massimo nominale dell'aggregato (mm)	20

8.2. Calcestruzzo in opera -ELEVAZIONE:

classe di resistenza caratteristica	C28/35
classe di esposizione ambientale	XC2
classe di consistenza	S4
diametro massimo nominale dell'aggregato (mm)	20

8.3. Acciaio per c.a. in opera:

tensione caratteristiche di snervamento	$f_{y \text{ nom}} (\text{N/mm}^2)$	450
tensioni rottura	$f_{t \text{ nom}} (\text{N/mm}^2)$	540

8.4. Calcestruzzo per Prefabbricati:

classe di resistenza caratteristica	////
classe di esposizione ambientale	////
classe di consistenza	////

diametro massimo nominale dell'aggregato (mm) *////*.....

8.5. Acciaio per cemento armato precompresso:

Tensione caratteristica di rottura f_{ptk} (N/mm²) *////*.....
Tensione caratteristica allo 0,1 % di deformazione residua $f_{p(0,1)k}$ (N/mm²) *////*.....
Tensione caratteristica all'1 % di deformazione totale $f_{p(1)k}$ (N/mm²) *////*.....
Tensione caratteristiche di snervamento f_{pyk} (N/mm²) *////*.....
Allungamento sotto carico massimo A_{gt} *////*.....

8.6. Strutture metalliche in acciaio e/o altri materiali:

Acciaio S355JR

.....

.....

8.7. Opere specialistiche di fondazione:

////.....

.....

8.8. Dispositivi antisismici:

////.....

.....

8.9. Muratura portante (ordinaria o armata):

resistenza caratteristica a compressione f_k (N/mm²)
resistenza caratteristica a taglio in assenza di azione assiale f_{vk0} (N/mm²)
modulo di elasticità normale secante E (N/mm²)
modulo di elasticità tangenziale secante G (N/mm²)
coefficiente parziale di sicurezza sulla resistenza a compressione della muratura γ_M

8.10. Legno:

Flessione $f_{m,k}$ (N/mm²) *////*.....
Trazione parallela $f_{t,0,k}$ (N/mm²) *////*.....
Trazione perpendicolare $f_{t,90,k}$ (N/mm²) *////*.....
Compressione parallela $f_{c,0,k}$ (N/mm²) *////*.....
Compressione perpendicolare $f_{c,90,k}$ (N/mm²) *////*.....
Taglio $f_{v,k}$ (N/mm²) *////*.....

Modulo elastico parallelo medio $E_{0,mean}$ (N/mm²) *////*.....
Modulo elastico parallelo caratteristico $E_{0,05}$ (N/mm²) *////*.....
Modulo elastico perpendicolare medio $E_{90,mean}$ (N/mm²) *////*.....
Modulo elastico tangenziale medio G_{mean} (N/mm²) *////*.....

Massa volumica caratteristica ρ_k *////*.....
Massa volumica media ρ_{mean} *////*.....

classe di servizio (1/2/3) *////*.....
coefficiente correttivo k_{mod} *////*.....
coefficiente parziale di sicurezza γ_M *////*.....

8.11. Altro:

.....
.....
.....
.....

9. Criteri di verifica:

9.1. Effettuato il controllo degli spostamenti ai fini del danneggiamento di elementi non strutturali e impianti?

SI NO NON NECESSARIA

9.2. Effettuata la verifica degli elementi costruttivi senza funzione strutturale (tamponamenti, tramezzi, ecc.)?

SI NO NON NECESSARIA

Tipologia strutturale:

Edifici con tamponamenti collegati rigidamente alla struttura che interferiscono con la deformabilità della stessa ($SLD_{dr} < 0,005h - SLO_{dr} < 2/3 0,005h$)

Edifici con tamponamenti progettati in modo da non subire danni a seguito di spostamenti di interpiano, per effetto della loro deformabilità intrinseca ovvero dei collegamenti alla struttura ($SLD_{dr} \leq drp \leq 0,01h - SLO_{dr} \leq drp \leq 2/3 0,01h$)

Costruzioni con struttura portante in muratura ordinaria ($SLD_{dr} < 0,003h - SLO_{dr} < 2/3 0,003h$)

Costruzioni con struttura portante in muratura armata ($SLD_{dr} < 0,004h - SLO_{dr} < 2/3 0,004h$)

9.3. Effettuata la verifica della distanza tra costruzioni contigue (giunti e martellamenti)?

SI NO NON NECESSARIA

9.4. Effettuata la verifica dei collegamenti tra le fondazioni ?

SI NO NON NECESSARIA

10. Principali risultati del calcolo

Sintesi dei risultati dell'analisi sismica, anche mediante grafici (a seconda del tipo di analisi: taglio alla base, periodi propri, numero modi di vibrare considerati, massa partecipante, punti di controllo considerati per l'analisi push-over, risultati sintetici analisi push-over, spostamenti massimi e richiesti, ecc.).

In particolare nel caso di analisi dinamica lineare:

Percentuale masse coinvolte MassaX tot % =..... MassaY tot % =.....

N. modi di vibrare considerati

Primi due periodi principali T1x =..... massa% =..... T1y =..... massa % =.....
T2x =..... massa% =..... T2y =..... massa % =.....

Spostamenti massimi SLD DIRx =..... DIRy =.....

Spostamenti massimi SLV DIRx =..... DIRy =.....

11. Giudizio motivato di accettabilità dei risultati (art 10.2 DM 14.01.2008)

(illustrazione del confronto dei risultati ottenuti dal software con quelli ottenuti da semplici calcoli, anche di larga massima, eseguiti con metodi tradizionali)

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Luogo Erba, data 18/04/2018

IL PROGETTISTA DELLE STRUTTURE

Ing. STEFANO GUANZIROLI

IL DIRETTORE DEI LAVORI STRUTTURALI

(Se valida ai sensi dell'art 65 (R) - DPR 380/2001)

Ing. STEFANO GUANZIROLI

(*) ANALISI LINEARE STATICA (§7.3.3.2, §7.8.1.5.2 NTC 2008)

L'analisi statica lineare consiste nell'applicazione di forze statiche equivalenti alle forze di inerzia indotte dall'azione sismica e può essere effettuata per costruzioni che rispettino i requisiti specifici riportati nei paragrafi successivi, a condizione che il periodo del modo di vibrare principale nella direzione in esame (T_1) non superi $2,5 T_C$ o T_D e che la costruzione sia regolare in altezza.

Per costruzioni civili o industriali che non superino i 40 m di altezza e la cui massa sia approssimativamente uniformemente distribuita lungo l'altezza, T_1 può essere stimato, in assenza di calcoli più dettagliati, utilizzando la formula seguente: $T_1 = C_1 \cdot H^{3/4}$ dove: H è l'altezza della costruzione, in metri, dal piano di fondazione e C_1 vale 0,085 per costruzioni con struttura a telaio in acciaio, 0,075 per costruzioni con struttura a telaio in calcestruzzo armato e 0,050 per costruzioni con qualsiasi altro tipo di struttura.

Per gli edifici in muratura, l'analisi è consentita anche nel caso di costruzioni irregolari in altezza (§7.8.1.5.2), purché nella valutazione delle forze sismiche (§7.3.3.2) si applichi il coefficiente $\lambda = 1,0$.

() ANALISI STATICA NON LINEARE (Pushover) (§7.3.4.1 NTC 2008)**

L'analisi non lineare statica consiste nell'applicare alla struttura i carichi gravitazionali e, per la direzione considerata dell'azione sismica, un sistema di forze orizzontali distribuite, ad ogni livello della costruzione, proporzionalmente alle forze d'inerzia ed aventi risultante (taglio alla base) F_b .

Tali forze sono scalate in modo da far crescere monotonamente, sia in direzione positiva che negativa e fino al raggiungimento delle condizioni di collasso locale o globale, lo spostamento orizzontale dc di un punto di controllo coincidente con il centro di massa dell'ultimo livello della costruzione (sono esclusi eventuali torrioni). Il diagramma $F_b - dc$ rappresenta la curva di capacità della struttura.

Questo tipo di analisi può essere utilizzato soltanto se ricorrono le condizioni di applicabilità nel seguito precisate per le distribuzioni principali (Gruppo 1); in tal caso esso si utilizza per gli scopi e nei casi seguenti:

- valutare i rapporti di sovrarresistenza a_u/a_1 di cui ai §§ 7.4.3.2, 7.4.5.1, 7.5.2.2, 7.6.2.2, 7.7.3, 7.8.1.3 e 7.9.2.1;
- verificare l'effettiva distribuzione della domanda inelastica negli edifici progettati con il fattore di struttura q ;
- come metodo di progetto per gli edifici di nuova costruzione sostitutivo dei metodi di analisi lineari;
- come metodo per la valutazione della capacità di edifici esistenti.

Si devono considerare almeno due distribuzioni di forze d'inerzia, ricadenti l'una nelle distribuzioni principali (Gruppo 1) e l'altra nelle distribuzioni secondarie (Gruppo 2) appresso illustrate.

Gruppo 1 - Distribuzioni principali:

- distribuzione proporzionale alle forze statiche di cui al § 7.3.3.2, applicabile solo se il modo di vibrare fondamentale nella direzione considerata ha una partecipazione di massa non inferiore al 75% ed a condizione di utilizzare come seconda distribuzione la 2 a);
- distribuzione corrispondente ad una distribuzione di accelerazioni proporzionale alla forma del modo di vibrare, applicabile solo se il modo di vibrare fondamentale nella direzione considerata ha una partecipazione di massa non inferiore al 75%;
- distribuzione corrispondente alla distribuzione dei tagli di piano calcolati in un'analisi dinamica lineare, applicabile solo se il periodo fondamentale della struttura è superiore a T_C .

Gruppo 2 - Distribuzioni secondarie:

- a) distribuzione uniforme di forze, da intendersi come derivata da una distribuzione uniforme di accelerazioni lungo l'altezza della costruzione;
- b) distribuzione adattiva, che cambia al crescere dello spostamento del punto di controllo in funzione della plasticizzazione della struttura.

L'analisi richiede che al sistema strutturale reale venga associato un sistema strutturale equivalente ad un grado di libertà.

Per la muratura, le condizioni del "Gruppo 1" subiscono alcune modifiche:

Edifici nuovi in muratura (§7.8.1.5.4 NTC 2008)

L'analisi statica non lineare è applicabile agli edifici in muratura anche nei casi in cui la massa partecipante del primo modo di vibrare sia inferiore al 75% della massa totale ma comunque superiore al 60%.

Il modello geometrico della struttura può essere conforme a quanto indicato nel caso di analisi statica lineare ovvero essere ottenuto utilizzando modelli più sofisticati purché idonei e adeguatamente documentati.

I pannelli murari possono essere caratterizzati da un comportamento bilineare elastico perfettamente plastico, con resistenza equivalente al limite elastico e spostamenti al limite elastico e ultimo definiti per mezzo della risposta flessionale o a taglio di cui ai §§ 7.8.2.2 e 7.8.3.2. Gli elementi lineari in c.a. (cordoli, travi di accoppiamento) possono essere caratterizzati da un comportamento bilineare elastico perfettamente plastico, con resistenza equivalente al limite elastico e spostamenti al limite elastico e ultimo definiti per mezzo della risposta flessionale o a taglio.

Edifici esistenti in muratura (§8.7.1.4 NTC 2008)

L'analisi della risposta sismica globale può essere effettuata con uno dei metodi di cui al § 7.3 delle NTC, con le precisazioni e restrizioni indicate al § 7.8.1.5. In particolare, per le costruzioni esistenti è possibile utilizzare l'analisi statica non lineare, assegnando come distribuzioni principale e secondaria, rispettivamente, la prima distribuzione del Gruppo 1 e la prima del Gruppo 2, indipendentemente della percentuale di massa partecipante sul primo modo.

(*) COSTRUZIONI SEMPLICI IN MURATURA**

(NUOVE COSTRUZIONI)

COSTRUZIONI SEMPLICI (§7.8.1.9 NTC 2008)

Si definiscono "costruzioni semplici" quelli che rispettano le condizioni di cui al 4.5.6.4 integrate con le caratteristiche descritte nel seguito, oltre a quelle di regolarità in pianta ed in elevazione definite al § 7.2.2 e quelle definite ai successivi § 7.8.3.1, 7.8.5.1, rispettivamente per le costruzioni in muratura ordinaria, e in muratura armata. Per le costruzioni semplici ricadenti in zona 2, 3 e 4 non è obbligatorio effettuare alcuna analisi e verifica di sicurezza.

Le condizioni integrative richieste alle costruzioni semplici sono:

- in ciascuna delle due direzioni siano previsti almeno due sistemi di pareti di lunghezza complessiva, al netto delle aperture, ciascuno non inferiore al 50% della dimensione della costruzione nella medesima direzione. Nel conteggio della lunghezza complessiva possono essere inclusi solamente setti murari che rispettano i requisiti geometrici della Tab. 7.8.II. La distanza tra questi due sistemi di pareti in direzione ortogonale al loro sviluppo longitudinale in pianta sia non inferiore al 75 % della dimensione della costruzione nella medesima direzione (ortogonale alle pareti). Almeno il 75 % dei carichi verticali sia portato da pareti che facciano parte del sistema resistente alle azioni orizzontali;
- in ciascuna delle due direzioni siano presenti pareti resistenti alle azioni orizzontali con interasse non superiore a 7 m, elevabili a 9 m per costruzioni in muratura armata;
- per ciascun piano il rapporto tra area della sezione resistente delle pareti e superficie lorda del piano non sia inferiore ai valori indicati nella tabella 7.8.III, in funzione del numero di piani della costruzione e della sismicità del sito, per ciascuna delle due direzioni ortogonali:

Tabella 7.8.III – Area pareti resistenti in ciascuna direzione ortogonale per costruzioni semplici.

È implicitamente inteso che per le costruzioni semplici il numero di piani non può essere superiore a 3 per le costruzioni in muratura ordinaria e a 4 per costruzioni in muratura armata .

Deve inoltre risultare, per ogni piano:

in cui N è il carico verticale totale alla base di ciascun piano dell'edificio corrispondente alla somma dei carichi permanenti e variabili (valutati ponendo $gG = gQ = 1$), A è l'area totale dei muri portanti allo stesso piano e f_k è la resistenza caratteristica a compressione in direzione verticale della muratura.

Il dimensionamento delle fondazioni può essere effettuato in modo semplificato tenendo conto delle tensioni normali medie e delle sollecitazioni sismiche globali determinate con l'analisi statica lineare.

(COSTRUZIONI ESISTENTI)

EDIFICI SEMPLICI (§8.7.1.7 NTC 2008)

È consentito applicare le norme semplificate di cui al § 7.8.1.9 delle NTC, utilizzando al posto della resistenza caratteristica a compressione f_k il valore medio f_m , diviso per il fattore di confidenza.

Oltre alle condizioni ivi prescritte, dopo l'eventuale intervento di adeguamento, è necessario che risulti verificato quanto segue:

- a) le pareti ortogonali siano tra loro ben collegate;
- b) i solai siano ben collegati alle pareti;
- c) tutte le aperture abbiano architravi dotate di resistenza flessionale;
- d) tutti gli elementi spingenti eventualmente presenti siano dotati di accorgimenti atti ad eliminare o equilibrare le spinte orizzontali;
- e) tutti gli elementi, anche non strutturali, ad elevata vulnerabilità siano stati eliminati;
- f) le murature non siano a sacco o a doppio paramento, ed in generale di cattiva qualità e scarsa resistenza (es. muratura in "foratoni", o con spessori chiaramente insufficienti).

COSTRUZIONI DI MURATURA (§4.5 NTC 2008)

Verifiche alle tensioni ammissibili (§4.5.6.4)

Per edifici semplici è consentito eseguire le verifiche, in via semplificativa, con il metodo delle tensioni ammissibili, adottando le azioni previste nelle presenti Norme Tecniche, con resistenza del materiale di cui al § 4.5.6.1, ponendo il coefficiente $g_M = 4,2$ ed utilizzando il dimensionamento semplificato di seguito riportato con le corrispondenti limitazioni:

- a) le pareti strutturali della costruzione siano continue dalle fondazioni alla sommità;
- b) nessuna altezza interpiano sia superiore a 3,5 ;
- c) il numero di piani non sia superiore a 3 (entro e fuori terra) per costruzioni in muratura ordinaria ed a 4 per costruzioni in muratura armata;
- d) la planimetria dell'edificio sia inscritto in un rettangolo con rapporti fra lato minore e lato maggiore non inferiore a 1/3;
- e) la snellezza della muratura, secondo l'espressione (4.5.1), non sia in nessun caso superiore a 12;
- f) il carico variabile per i solai non sia superiore a 3,00 kN/m².

La verifica si intende soddisfatta se risulta:

in cui N è il carico verticale totale alla base di ciascun piano dell'edificio corrispondente alla somma dei carichi permanenti e variabili (valutati ponendo $g_G = g_Q = 1$) della combinazione caratteristica e A è l'area totale dei muri portanti allo stesso piano.

Verifiche alle tensioni ammissibili (§4.5.6.4)

E' implicitamente inteso che debbano essere rispettate le aree minime di pareti resistenti in ciascuna direzione ortogonale specificate nella Tabella 7.8.III delle NTC.