



Pianta Piano Primo 1:100

Destinazione d'uso	Superficie locale mq.	Superficie finestrata mq.	Superficie min. illumin. mq.	Superficie illuminante mq.	Superficie min. aerante mq.	Superficie aerante mq.	Rapporto illuminazione	Rapporto aerazione
1 Disimpegno	30,48	15,66	-	15,66	-	15,66	illuminazione artificiale	-
2 <b>Negozio 3</b>	268,33	119,70	-	119,70	-	18,31	illuminazione artificiale	aerazione artificiale
3 Disimpegno	6,12	3,98	-	-	-	-	illuminazione artificiale	-
4 Disimpegno	2,74	-	-	-	-	-	illuminazione artificiale	-
5 Ripostiglio	5,47	0,42	-	0,42	-	0,42	illuminazione artificiale	aerazione artificiale
6 Wc disabili	3,24	0,42	-	0,42	-	0,42	illuminazione artificiale	aerazione artificiale
7 Disimpegno / Wc	7,46	0,85	-	0,85	-	0,85	illuminazione artificiale	aerazione artificiale
8 Locale impianti tecnologici	50,99	7,92	-	-	-	7,92	illuminazione artificiale	-
9 Centrale Termica	20,68	3,12	-	0,48	-	3,12	illuminazione artificiale	-

- Locali dotati di impianto di condizionamento e trattamento aria (U.T.A.)  
 Locali dotati di impianto di ventilazione forzata con ricambio d'aria pari a 12Volv/h
- LEGENDA**
- |   |   |
|---|---|
| <span style="background-color: #cccccc; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 15px; height: 10px;"></span> Porzione di edificio invariato  | <span style="border: 1px solid red; display: inline-block; width: 15px; height: 10px;"></span> Estintore portatile                          |
| <span style="background-color: #808080; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 15px; height: 10px;"></span> Impianto fotovoltaico esistente   | <span style="border: 1px solid red; border-radius: 50%; display: inline-block; width: 15px; height: 10px;"></span> Pulsante di allarme      |
| <span style="background-color: #00FF00; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 15px; height: 10px;"></span> Struttura portante in C.A.P. R 60' Muri tagliafuoco di separazione EI60'  | <span style="border: 1px solid green; display: inline-block; width: 15px; height: 10px;"></span> Indicazione Uscita di sicurezza            |
| <span style="background-color: #0000FF; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 15px; height: 10px;"></span> Struttura portante in C.A.P. R 90' Muri tagliafuoco di separazione EI90'  | <span style="color: magenta;">→</span> Uscita verso il basso  |
| <span style="background-color: #FFA500; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 15px; height: 10px;"></span> Struttura portante in C.A.P. R 180'                                       | <span style="color: magenta;">↗</span> Uscita verso l'alto  |
| <span style="background-color: #FF00FF; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 15px; height: 10px;"></span> Struttura portante in C.A. R 120' Muri tagliafuoco di separazione EI 120' | <span style="color: magenta;">↔</span> Uscita orizzontale   |
| <span style="border-bottom: 1px solid black; display: inline-block; width: 15px;"></span> Porte/ portone tagliafuoco REI 120'   | <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 10px; height: 10px; display: inline-block;"></span> Superficie finestrata  |
| <span style="border: 1px solid red; border-radius: 50%; width: 10px; height: 10px; display: inline-block;"></span> Impianto automatico di rilevazione incendio puntiforme                             | <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 10px; height: 10px; display: inline-block;"></span> Superficie areante     |
| <span style="border: 1px solid red; width: 10px; height: 10px; display: inline-block;"></span> Pulsante di sgancio impianto elettrico   | <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 10px; height: 10px; display: inline-block;"></span> Superficie illuminante |
| <span style="border: 1px solid blue; width: 10px; height: 10px; display: inline-block;"></span> Idrante a muro UNI 45   | <span style="color: red;">100</span> Quote esistenti  |
| <span style="border: 1px solid red; width: 10px; height: 10px; display: inline-block;"></span> Naspo  | <span style="color: red;">+0,00</span> Quote in progetto  |

**NOTA BENE:**

I locali destinati ad attività terziaria (vendita, accessori, ecc.) avranno illuminazione artificiale e dotazione di impianto di condizionamento e trattamento aria (U.T.A.).

Le aperture alte del fabbricato saranno facilmente apribili con comandi ad altezza d'uomo come previsto dal punto 3.11.5 del R.L.I.



**COMUNE DI MOLTENO**  
- Provincia di Lecco -

**Piano di Recupero n.2**  
- Viale De Gasperi -

Approvato con Delibera Consiglio Comunale	n°	in data
Publicato all'Albo Pretorio	dal	al
Il Tecnico	Il Segretario	Il Sindaco
I Richiedenti		