

PREMESSA

Il prezzo assunto come riferimento per la stesura del presente elaborato è il Prezzario Regionale dei Lavori Pubblici di Regione Lombardia, edizione 2024.

ANALISI DEI PREZZI

OGGETTO: Palestra Civo

COMMITTENTE: Comune di Civo

Data, 12/03/2025

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	RIPORTO				
	ANALISI DEI PREZZI				
Nr. 1 LOM241.OC .EEA.a02.I78 22.D0014.00 00.-	<p>OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere e anello elastomerico di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; funzione: scarico verticale di fognature scarico suborizzontale di fognature scarico acque calde; diametro esterno [mm] = 32 spessore [mm] = 1,8.</p> <p>LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio a pareti/soffitti; oneri di attraversamento strutture.</p> <p>SPECIFICHE TECNICHE: temperatura permanente = 95° C, non in pressione. OP1 OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere e anello elastomerico di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; funzione: scarico verticale di fognature scarico suborizzontale di fognature scarico acque calde; diametro esterno [mm] = 32 spessore [mm] = 1,8.</p> <p>SPECIFICHE TECNICHE: temperatura permanente = 95° C, non in pressione.</p> <p>RM2 Tubo a bicchiere di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; geometria/forma/aspetto: giunto a bicchiere; funzione: scarico acque calde - fognatura; impiego: fuori terra; diametro esterno [mm] = 32 spessore [mm] = 1,8. Incluso: giunzione ad anello elastomerico</p> <p>SPECIFICHE TECNICHE: condutture non in pressione con temperatura permanente = 95° C</p> <p>RM2 Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in polipropilene diametro esterno [mm] = 32; spessore [mm] = 1,8</p> <p>SPECIFICHE TECNICHE: -</p> <p>LV1 LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio a pareti/soffitti; oneri di attraversamento strutture.</p> <p>SPECIFICHE TECNICHE: -</p> <p>E L E M E N T I:</p> <p>(E) [LOM241.RM.87.10.15.D0014.0000.a] Tubo a bicchiere di plastica polipropilene (PP) autoestingue ... 1 m</p> <p>(E) [LOM241.RM.85.15.55.Za000.0595.-] Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in ... 1 cad</p> <p>(E) [LOM241.RU.00.00.00.0005.-] Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato 1 h</p> <p>(E) [LOM241.RU.00.00.00.0010.-] Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato 1 h</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro Oneri Accessori 2% euro</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro Spese Generali 15.00% * (5.48) euro</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro Utili Impresa 10% * (6.30) euro</p> <p style="text-align: right;">T O T A L E euro / 1 m</p>	1,000 1,000 0,049 0,049	1,71 0,71 31,23 29,02	1,71 0,71 1,53 1,42	MAT/PR MAT/PR MDO/RU MDO/RU
	Sommano euro Oneri Accessori 2% euro			5,37 0,11	
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (5.48) euro			5,48 0,82	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (6.30) euro			6,30 0,63	
	T O T A L E euro / 1 m			6,93	
Nr. 2 M.AP.001	<p>Filtro autopulente di sicurezza (ad effetto batteriostatico nella versione BIO) per eliminare dall'acqua sabbia e corpi estranei fino ad una granulometria di 90 micron.</p> <p>Protegge efficacemente le vostre tubazioni, gli elettrodomestici e le altre apparecchiature di trattamento installate.</p> <p>Dati tecnici: - Raccordi: 1"1/2; - Portata: 9 m3/h; - Pressione di esercizio min./max.: 2-16 bar; - Capacità filtrante min./max.: 90-110 µm; - Temperatura acqua min./max.: 5/30 °C; - Temperatura ambiente min./max.: 5-40 °C.</p> <p>E L E M E N T I:</p> <p>(E) [M.M.001] Filtro autopulente di sicurezza (ad effetto batteriostatico ... N</p> <p>(E) [MDO.B1] Costo medio orario per il personale dipendente da imprese de ... h</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro Spese Generali 15.00% * (457.62) euro</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro Utili Impresa 10% * (526.26) euro</p> <p style="text-align: right;">T O T A L E euro / N</p>	1,000 0,500	443,85 27,54	443,85 13,77	MAT/PR MDO/RU
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (457.62) euro			457,62 68,64	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (526.26) euro			526,26 52,63	
	T O T A L E euro / N			578,89	
Nr. 3 M.AP.002	<p>Filtro chiarificatore e defangatore a masse filtranti lavabili manualmente in controcorrente, per rimuovere residui grossolani, particelle in sospensione, fanghi e ossidi magnetici e non magnetici dall'acqua in circolazione negli impianti di riscaldamento ad acqua calda, nonché per consentire l'aggiunta ed il</p>				
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	RIPORTO				
	<p>rabbocco dei condizionanti protettivi, anticorrosivi ed antigelo prescritti dal DMiSE 26/06/2015 e dalla UNI CTI 8065:2019.</p> <p>Corpo protetto dalle corrosioni e resistente alla pressione ed alla temperatura operativa degli impianti di riscaldamento.</p> <p>Masse filtranti in graniglia di quarzo ad elevata purezza e granulometria selezionata per la rimozione di ossidi magnetici e non magnetici, fanghi e particelle in sospensione.</p> <p>Lavaggio manuale in controcorrente utilizzando acqua di rete.</p> <p>Rubinetti con tappi di sicurezza per l'effettuazione del lavaggio manuale delle masse filtranti, reintegro dei prodotti condizionanti e svuotamento del filtro.</p> <p>Semplice caricamento e rapida circolazione dei prodotti condizionanti nell'impianto grazie all'ampio volume.</p> <p>Raccordi ingresso / uscita per una semplice e sicura installazione.</p> <p>Dati tecnici: Rubinetto carico prodotti: 3/4"; Rubinetto lavaggio scarico: 1/2"; Pressione esercizio max.: 10 bar; Pressione acqua di controlavaggio min.: 1 bar; Temperatura acqua min. / max.: 5 / 80°C; Temperatura ambiente min. / max.: 5 / 40°C.</p> <p>ELEMENTI: (E) [M.M.002] Filtro chiarificatore e defangatore a masse filtranti lavabi ... N (E) [MDO.B1] Costo medio orario per il personale dipendente da imprese de ... h</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro Spese Generali 15.00% * (602.11) euro</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro Utili Impresa 10% * (692.43) euro</p> <p style="text-align: right;">TOTALE euro / N</p>	1,000 0,500	588,34 27,54	588,34 13,77	MAT/PR MDO/RU
	602,11 90,32			692,43 69,24	
	TOTALE euro / N			761,67	
Nr. 4 M.AP.003	<p>Riduttore di pressione con cartuccia monoblocco estraibile.</p> <p>Corpo in lega antidezincificazione con indicatore di prerogolazione con attacchi maschio a bocchettone.</p> <p>Dati tecnici: - Pressione max a monte: 25 bar; - Pressione di taratura a valle: da 1 a 6 bar; - Temperatura massima di esercizio: 40 °C; - Certificato a norma EN 1567; - Attacco manometro 1/4" F; - Diametro: 1"1/2.</p> <p>ELEMENTI: (E) [M.M.003] Riduttore di pressione con cartuccia monoblocco estraibile. ... N (E) [MDO.B1] Costo medio orario per il personale dipendente da imprese de ... h</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro Spese Generali 15.00% * (392.68) euro</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro Utili Impresa 10% * (451.58) euro</p> <p style="text-align: right;">TOTALE euro / N</p>	1,000 0,500	378,91 27,54	378,91 13,77	MAT/PR MDO/RU
	392,68 58,90			451,58 45,16	
	TOTALE euro / N			496,74	
Nr. 5 M.AP.004	<p>N°2 Pompe di calore aria/acqua modulanti con struttura compatta per installazione esterna.</p> <p>Per riscaldamento e raffrescamento in cascata fino a 16 macchine.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Modulazione della potenza 30-100 % - Temperatura di mandata fino a 60 °C - Struttura del telaio portante con rivestimento a polvere (RAL 9001) - Rivestimento esterno in lamiera d'acciaio con superficie trattata (RAL 9001) - Evaporatore a lamelle a più file generosamente dimensionato con rivestimento idrofilo e ventilatori assiali a numero di giri regolato - Vasca della condensa con riscaldamento elettrico - Valvola di sicurezza 6 bar - Interruttore di flusso - Valvola di evacuazione 				
	A RIPORTARE				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	RIPORTO				
	<ul style="list-style-type: none"> - Sensore di temperatura - Valvola limitatrice di pressione - Fluido refrigerante: R32 - Compressori sigillati ermeticamente con comando a inverter - Scambiatore di calore a piastre saldobrasato a rame in acciaio inox con isolamento in polipropilene e riscaldamento antigelo - Interruttore principale - Quadro elettrico internamente cablato pronto al collegamento - Contatto a potenziale zero per ON/OFF - Contatto a potenziale zero per commutazione estate/inverno - Inclusa scheda supplementare per funzioni avanzate I contatti digitali disponibili consentono le seguenti funzioni a distanza: <ul style="list-style-type: none"> - Attivazione/disattivazione remota - Riscaldamento/raffrescamento (interruttore estate/inverno) - Preparazione di acqua calda - Gestione a due zone - SG ready - Blocco azienda fornitrice di energia (comando a distanza on/off) - Limitazione del fabbisogno - Attivazione versione «Super Silent» (selezionabile sull'interfaccia utente) La scheda supplementare non consente <ul style="list-style-type: none"> - l'utilizzo contemporaneo di ingressi digitali e segnali Modbus. <p>Dati sulle prestazioni secondo EN 14511:</p> <p>Potenza termica in kW/coefficiente di prestazione</p> <ul style="list-style-type: none"> - A-7/W35: 40.5/2.8 - A2/W35: 53.2/3.3 - A7/W35: 63.9/4.2 <p>Potenza frigorifera in kW/indice di efficienza energetica</p> <ul style="list-style-type: none"> - A35/W7: 56.9/2.9 - A35/W18: 78.0/3.5 <p>Intervallo di esercizio riscaldamento/ acqua calda</p> <ul style="list-style-type: none"> - Temperatura esterna: min -20 °C/ max 44 °C - Temperature di mandata fino a 60 °C <p>Intervallo di esercizio raffrescamento</p> <ul style="list-style-type: none"> - Temperatura esterna: min -10 °C/ max 48 °C <p>Livello di potenza sonora EN 12102: 72 dB(A)</p> <p>Dati tecnici:</p> <p>Fluido refrigerante/quantità di riempimento in kg: R32/14.0</p> <p>Dimensioni (A x La x P): 1480 x 2300 x 1060 mm</p> <p>Peso: 513 kg</p> <p>Completa di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - N°2 - Pompe di calore - Cod. articolo: 7019247; - N°2 - Kit smorzatori di vibrazioni - Cod. articolo: 6059770; - N°1 - Quadro elettrico per il montaggio a parete all'interno di un edificio con regolazione - Cod. articolo: 6046330; - N°2 - Modulo di sistema SB-R3K 16 A (relé) - Cod. articolo: 6044844; - N°2 - Modulo accumulo TopTronic E TTE-PS modulo regolatore con funzioni di regolazione integrate per gestione dell'accumulo per riscaldamento - Cod. articolo: 6037057; - N°2 - Kit pozzetto a immersione tubo di protezione 200 1/2" - Cod. articolo: 6061045; - N°1 - Modulo gateway OPC UA - Cod. articolo: 6049594; - N°1 - VPN-Channel (1 User / 1 Device) TB - Cod. articolo: 2076852; - N°1 - Pre Collaudo - Cod. articolo: 4506614; - N°1 - Sviluppo sinottico personalizzato - Cod. articolo: 4504696; - N°1 - Messa in servizio Gateway OPC-UA - Cod. articolo: 4506614; - N°1 - Messa in servizio - Cod. articolo: 4501003; - N°1 - Spese di trasporto - Cod. articolo: 4500713; - N°1 - Modulo circuito di riscaldamento/acqua calda TTE-HK/WW - Cod. articolo: 6034571; - N°1 - Valvola a tre vie VXF22.65 PN 6 con attacco flangiato - Cod. articolo: 6045763; - N°1 - Azionamento a motore SAX319.00 tensione di esercizio: 230 V, 50/60 Hz segnale di regolazione: a 3 punti - Cod. articolo: 2048444; - N°1 - Sensore ad immersione mandata (uscita puffer) - Cod. articolo: 2055800. <p>ELEMENTI:</p> <p>(E) [M.M.004] N°2 Pompe di calore aria/acqua modulanti con struttura compa ... N 1,000 36'804,17 36'804,17 MAT/PR</p> <p>(E) [MDO.B1] Costo medio orario per il personale dipendente da imprese de ... h 12,000 27,54 330,48 MDO/RU</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro 37'134,65</p> <p style="text-align: right;">Spese Generali 15.00% * (37 134.65) euro 5'570,20</p>				
	A RIPORTARE			42'704,85	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	RIPORTO			42'704,85	
	Sommano euro			42'704,85	
	Utili Impresa 10% * (42 704.85) euro			4'270,49	
	TOTALE euro / N			46'975,34	
Nr. 6 M.AP.006	Disaeratore con attacchi filettati femmina, corpo in ottone e scarico. - Pressione massima di esercizio: 10 bar; - Pressione massima di scarico: 10 bar; - Campo di temperatura: 0÷105°C; - Attacchi filettati DN 50. Completo di: - Coibentazione. ELEMENTI: (E) [M.M.006] Disaeratore con attacchi filettati femmina, corpo in ottone ... N (E) [MDO.B1] Costo medio orario per il personale dipendente da imprese de ... h	1,000 0,500	344,93 27,54	344,93 13,77	MAT/PR MDO/RU
	Sommano euro			358,70	
	Spese Generali 15.00% * (358.70) euro			53,81	
	Sommano euro			412,51	
	Utili Impresa 10% * (412.51) euro			41,25	
	TOTALE euro / N			453,76	
Nr. 7 M.AP.011a	N.2 Moduli per produzione istantanea di Acqua Calda Sanitaria (ACS) con portateelevate e alti rendimenti. Realizzazione mediante circuiteria in rame, raccordi e valvole in ottone. Scambiatore a piastre saldobrasato in acciaio inox AISI 316L con miscelazione sul lato primario per l'abbattimento del rischio di incrostazioni calcaree sul lato sanitario. Struttura del modulo in PPE, con funzione di alloggiamento e coibentazione dei circuiti e dello scambiatore. La gestione di più sistemi MACS® in cascata consente di far fronte ad elevate richieste di ACS attraverso la gestione in batteria fino a 3 moduli MACS®. Il sistema gestisce attraverso la centralina elettronica il funzionamento di ciascun modulo in base alla richiesta di ACS da parte dell'utenza. La configurazione in cascata è in grado di gestire anche l'eventuale presenza di un anello di ricircolo sanitario. L'utilizzo di più moduli MACS® in cascata permette di beneficiare di tutti i vantaggi forniti dai moduli MACS® anche in impianti che richiedono grandi portate di ACS. In particolare l'utilizzo dei moduli MACS® realizza una produzione istantanea di ACS con portate e rendimenti elevati senza quindi la necessità che essa venga accumulata. Ciò consente numerosi vantaggi come la riduzione degli ingombri, igienicità, facilità d'installazione e manutenzione, abbattimento del rischio Legionella. Utilizzando il modulo MACS® in abbinamento ad un Puffer, si accumulerà acqua tecnica anziché acqua sanitaria, aggiungendo ai vantaggi appena elencati, anche un maggiore rendimento dato dalla possibilità che l'acqua tecnica venga stoccata anche a temperature piuttosto elevate. Garanzia 2 anni sulla vendita e 1 per la parte elettronica. N. 2 Moduli 180 HP x2 Dati tecnici: - Range di funzionamento (portata ACS): 5-100 lt/min - Produzione ACS (10-45°C) con accumulo a 80°C: 76 lt/min - Produzione ACS (10-45°C) con accumulo a 55°C: 55 lt/min - Temperatura massima esercizio: 90°C - Pmax: 6 bar - Alimentazione elettrica e caratteristiche elettriche: 230 V AC - 75 W - Dimensioni carter di contenimento (BxHxP) mm: 500x905x310 (L x H x P) - Dimensione attacchi: 1" F/3/4" F Completo di: - Valvola a 2 vie filettata 1", con servocomando gestito da regolatore unità master. ELEMENTI: (E) [M.M.011a] N.2 Moduli per produzione istantanea di Acqua Calda Sanitari ... N (E) [MDO.B1] Costo medio orario per il personale dipendente da imprese de ... h	1,000 6,000	5'762,07 27,54	5'762,07 165,24	MAT/PR MDO/RU
	Sommano euro			5'927,31	
	Spese Generali 15.00% * (5 927.31) euro			889,10	
	Sommano euro			6'816,41	
	A RIPORTARE			6'816,41	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	RIPORTO			6'816,41	
	Utili Impresa 10% * (6 816.41) euro			681,64	
	TOTALE euro / N			7'498,05	
Nr. 8 M.AP.011b	<p>Valvola anticondensa con funzionamento termostatico a tre vie per il collegamento di caldaie a biomasse con il sistema di accumulo. La valvola è progettata per garantire un'ottimale stratificazione della temperatura nel sistema di accumulo e, contemporaneamente, garantire una elevata temperatura di ritorno verso la caldaia.</p> <p>Questo aumenta l'efficienza del sistema e garantisce una lunga durata della caldaia in quanto riduce la formazione di condensa e catrame.</p> <p>La valvola regola il flusso su due vie e pertanto non serve installare una valvola di bilanciamento sul circuito tra la caldaia e la valvola anticondensa. L'elemento termostatico apre la via A quando la temperatura dell'acqua sulla via AB verso la caldaia raggiunge la temperatura nominale di apertura della valvola. La via di by-pass B si chiude quando la temperatura dell'acqua di ritorno sulla via A supera di circa 10 °C la temperatura nominale di apertura della valvola. La valvola è regolabile entro l'intervallo da 55 °C a 70 °C</p> <p>LK 823 ThermoVar® R può essere fornita con isolante, vedere sotto Accessori. Per maggiori informazioni sull'isolante, vedere la scheda prodotto dei gusci isolanti LK.</p> <p>La valvola può essere montata in qualsiasi posizione. LK 823 ThermoVar® R può essere montata a destra o a sinistra.</p> <p>Dati tecnici:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Temperatura di apertura: 55-70 °C / 45-60 °C - Temperatura di esercizio: Min. 5 °C/Max. 95 °C - Temperatura ambiente: Min 5 °C/Max 60 °C - Pressione massima di esercizio: 1.0 MPa (10 bar) - Differenza massima di pressione: 100 kPa (1 bar) - Perdita interna: < 0,5% di Kvs a 100 kPa - Fluidi 1: Acqua. Miscela Acqua - Glicole max. 50% - Filettatura standard: Rp - filettatura femmina, G - filettatura maschio - Materiale, corpo valvola: Ottone EN 1982 CB753S - Materiale, piastra esterna: Ottone EN 12165 CW617N - Materiale, guarnizioni: EPDM - Attacchi: G 1½" <p>Completo di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Isolamento preformato per protezione efficace contro le perdite di calore (LK823-187109) <p>ELEMENTI:</p> <p>(E) [M.M.011b] Valvola anticondensa con funzionamento termostatico a tre vi ... N</p> <p>(E) [MDO.B1] Costo medio orario per il personale dipendente da imprese de ... h</p>	1,000	160,88	160,88	MAT/PR
		1,000	27,54	27,54	MDO/RU
	Sommano euro			188,42	
	Spese Generali 15.00% * (188.42) euro			28,26	
	Sommano euro			216,68	
	Utili Impresa 10% * (216.68) euro			21,67	
	TOTALE euro / N			238,35	
Nr. 9 M.AP.011c	<p>Valvola miscelatrice asimmetrica per impianti per acqua sanitaria e per sistemi di riscaldamento. La valvola miscelatrice ha un elemento termostatico per regolare la temperatura dell'acqua al valore desiderato. La valvola ha una funzione anticottatura che chiude il flusso di acqua calda nel caso in cui la fornitura d'acqua fredda non funzioni.</p> <p>Nel caso di montaggio su una caldaia o su un serbatoio di accumulo, l'installazione deve essere eseguita interponendo un tubo distanziale; si dovrà inoltre proteggere la valvola dal calore radiante.</p> <p>La manopola della valvola viene usata per impostare la temperatura desiderata dell'acqua calda miscelata entro l'intervallo specificato. Il coperchio di protezione impedisce che l'impostazione della temperatura sia modificata accidentalmente.</p> <p>La valvola non richiede manutenzione, ma si raccomanda un controllo periodico dell'installazione.</p> <p>Dati tecnici:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Temperatura di esercizio: Min. 5 °C/Max. 65 °C, Min. 5 °C/Max. 95 °C - Temperatura dell'acqua miscelata: Min. 10 °C/Max. 30 °C (Max. 65 °C), Min. 25 °C/Max. 45 °C, Min. 35 °C/Max. 55 °C, Min. 35 °C/Max. 65 °C - Pressione massima di esercizio: 1,0 MPa (10 bar) - Fluidi 1: Acqua. Miscela Acqua - Glicole max. 50% Acqua - Etanolo max. 30% - Filettatura standard: Rp - filettatura femmina, G - filettatura maschio 				
	A RIPORTARE				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	RIPORTO				
	- Materiale, corpo valvola: Ottone EN 12165 CW617N - Stabilità della temperatura ± 3 °C - Attacchi: G 1"				
	Completo di:				
	- Isolamento preformato per protezione efficace contro le perdite di calore (LK51-187304)				
	ELEMENTI:				
	(E) [M.M.011c] V alvola miscelatrice asimmetrica per impianti per acqua san ... N	1,000	110,31	110,31	MAT/PR
	(E) [MDO.B1] Costo medio orario per il personale dipendente da imprese de ... h	1,000	27,54	27,54	MDO/RU
	Sommano euro			137,85	
	Spese Generali 15.00% * (137.85) euro			20,68	
	Sommano euro			158,53	
	Utili Impresa 10% * (158.53) euro			15,85	
	TOTALE euro / N			174,38	
Nr. 10 M.AP.012	Collettore di distribuzione principale con 4 mandate e 4 ritorni realizzato in acciaio nero senza saldatura con estremità liscia (tabella UNI EN 10255) verniciato con due mani di antiruggine e isolante a cellule chiuse spessore come da DPR 412/93 e finitura con foglio di materiale plastico isogenopack. - Diametro: 4".				
	ELEMENTI:				
	(E) [M.M.012] Collettore di distribuzione principale con 4 mandate e 4 rit ... N	1,000	1'081,50	1'081,50	MAT/PR
	(E) [MDO.B1] Costo medio orario per il personale dipendente da imprese de ... h	4,000	27,54	110,16	MDO/RU
	Sommano euro			1'191,66	
	Spese Generali 15.00% * (1 191.66) euro			178,75	
	Sommano euro			1'370,41	
	Utili Impresa 10% * (1 370.41) euro			137,04	
	TOTALE euro / N			1'507,45	
Nr. 11 M.AP.014c	Valvola ad otturatore a tre vie filettata PN16 CIRCUITO PANNELLI RADIANTI. Regolazione in impianti con acqua calda max 120°C o refrigerata min 5°C (glicole max 50%), servocomandabili tramite servomotore.				
	Dati tecnici:				
	- Corpo valvola: ottone rosso Rg5;				
	- Stelo: acciaio inox;				
	- Otturatore: acciaio inox;				
	- Attacchi: filettata PN 16 (ISO 228/1);				
	- Caratteristica regolazione: via dritta = equipercentuale, via ad angolo = lineare;				
	- Range di regolazione: a seconda del modello 50:1 e 100:1;				
	- Trafilamento: via dritta $\leq 0,05\%$ Kvs, via ad angolo $\leq 1\%$ Kvs; PH fluido 7 10;				
	- Diametro: 1"1/2.				
	ELEMENTI:				
	(E) [M.M.014c] Valvola ad otturatore a tre vie filettata PN16 CIRCUITO PANN ... N	1,000	361,12	361,12	MAT/PR
	(E) [MDO.B1] Costo medio orario per il personale dipendente da imprese de ... h	1,000	27,54	27,54	MDO/RU
	Sommano euro			388,66	
	Spese Generali 15.00% * (388.66) euro			58,30	
	Sommano euro			446,96	
	Utili Impresa 10% * (446.96) euro			44,70	
	TOTALE euro / N			491,66	
Nr. 12 M.AP.015	Unità di ventilazione meccanica controllata con struttura autoportante in lamiera pre-verniciata, isolamento termico/acustico in lana di roccia sp. 22 mm.				
	- Portata aria: 1000 mc/h;				
	- Prevalenza: 100 Pa;				
	- Condizioni di esercizio: temperatura ambiente tra 0 °C e 45 °C, umidità <80%;				
	- Recuperatore di calore controcorrente, in polipropilene, con efficienza >90%;				
	A RIPORTARE				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	RIPORTO				
	<ul style="list-style-type: none"> - Ventilatori EC, centrifughi pale indietro, a basso consumo; - Filtri a bassa perdita di carico: F7 (ePM1 70%) per aria di rinnovo e M5 (ePM10 50%) per estrazione; - Tensione nominale: 230 V 1F 50-60 Hz; - Assorbimento max: 4,4A 1kW; - Dimensioni d'ingombro esclusi canotti e scarico condensa (LxPxH): 1500x420x1200 mm; - Diametro nominale tubazioni: Ø 315 mm; - Peso: 110 kg; - Livello di pressione sonora a 1,5m (Lpa in dB(A)): 52 dB(A); - Bypass integrato per free-cooling; - Pannello di regolazione con display COLOR-TOUCH (ET). <p>Completa di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Silenziatore lunghezza 500 mm sia su mandata che ripresa. <p>ELEMENTI:</p> <ul style="list-style-type: none"> (E) [M.M.015a] Unità di ventilazione meccanica controllata con struttura au ... N (E) [M.M.015b] LINDAB - Silenzianti ad ingombro ridotto in linea con ingre ... N (E) [MDO.B1] Costo medio orario per il personale dipendente da imprese de ... h 	1,000 2,000 4,000	3'417,45 470,13 27,54	3'417,45 940,26 110,16	MAT/PR MAT/PR MDO/RU
	Sommano euro			4'467,87	
	Spese Generali 15.00% * (4 467.87) euro			670,18	
	Sommano euro			5'138,05	
	Utali Impresa 10% * (5 138.05) euro			513,81	
	TOTALE euro / N			5'651,86	
Nr. 13 M.AP.017	Servomotore lineare ad accoppiamento diretto con chiusura d'emergenza. Dati tecnici: <ul style="list-style-type: none"> - Alimentazioni: 24 V; - Assorbimento: 2 VA; - Segnale di comando modulante: 0...10 V; - Campo di funzionamento: DC: 2...10 V; - Feedback di posizione: DC: 2...10 V; - Corsa: 15 mm; - Velocità: 150/15 sec./mm; - Forza di manovra: 500N; - Protezione: IP 54; - Cavo di collegamento di 1 metro: 4 x 0,75 mmq. <p>ELEMENTI:</p> <ul style="list-style-type: none"> (E) [M.M.017] Servomotore lineare ad accoppiamento diretto con chiusura d' ... N (E) [MDO.B1] Costo medio orario per il personale dipendente da imprese de ... h 	1,000 0,500	300,55 27,54	300,55 13,77	MAT/PR MDO/RU
	Sommano euro			314,32	
	Spese Generali 15.00% * (314.32) euro			47,15	
	Sommano euro			361,47	
	Utali Impresa 10% * (361.47) euro			36,15	
	TOTALE euro / N			397,62	
Nr. 14 M.AP.018a	Gruppo di circolazione CIRCUITO PRIMARIO P.D.C. costituito da elettropompa centrifuga a controllo elettronico di tipo singolo in linea. <ul style="list-style-type: none"> - Portata: 10,6 Mc/h; - Prevalenza: 6,0 m.c.a.; - Potenza elettrica: 490 W; - Tensione alimentazione: 230V. <p>Completo di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Valvole di intercettazione; - Valvola di ritegno; - Filtro a Y; - N°2 Sonde di temperatura per la gestione del DT costante (PT1000). <p>ELEMENTI:</p> <ul style="list-style-type: none"> (E) [M.M.018a] Gruppo di circolazione CIRCUITO PRIMARIO P.D.C. costituito d ... N (E) [MDO.B1] Costo medio orario per il personale dipendente da imprese de ... h 	1,000 1,000	2'580,77 27,54	2'580,77 27,54	MAT/PR MDO/RU
	A RIPORTARE			2'608,31	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	RIPORTO			2'608,31	
	Sommano euro			2'608,31	
	Spese Generali 15.00% * (2 608.31) euro			391,25	
	Sommano euro			2'999,56	
	Utili Impresa 10% * (2 999.56) euro			299,96	
	T O T A L E euro / N			3'299,52	
Nr. 15 M.AP.018b	Gruppo di circolazione CIRCUITO PANNELLI RADIANTI costituito da elettropompa centrifuga a controllo elettronico di tipo singolo in linea. - Portata: 9,5 Mc/h; - Prevalenza: 9,5 m.c.a.; - Potenza elettrica: 800 W; - Tensione alimentazione: 230V. Completo di: - Valvole di intercettazione; - Valvola di ritegno; - Filtro a Y; - N°2 Sonde di temperatura per la gestione del DT costante (PT1000). E L E M E N T I: (E) [M.M.018b] Gruppo di circolazione CIRCUITO PANNELLI RADIANTI costituito ... N (E) [MDO.B1] Costo medio orario per il personale dipendente da imprese de ... h	1,000 1,000	3'027,95 27,54	3'027,95 27,54	MAT/PR MDO/RU
	Sommano euro			3'055,49	
	Spese Generali 15.00% * (3 055.49) euro			458,32	
	Sommano euro			3'513,81	
	Utili Impresa 10% * (3 513.81) euro			351,38	
	T O T A L E euro / N			3'865,19	
Nr. 16 M.AP.018c	Gruppo di circolazione CIRCUITO TERMOVENTILANTI costituito da elettropompa centrifuga a controllo elettronico di tipo singolo in linea. - Portata: 10,0 Mc/h; - Prevalenza: 8,5 m.c.a.; - Potenza elettrica: 800 W; - Tensione alimentazione: 230V. Completo di: - Valvole di intercettazione; - Valvola di ritegno; - Filtro a Y; - N°2 Sonde di temperatura per la gestione del DT costante (PT1000). E L E M E N T I: (E) [M.M.018c] Gruppo di circolazione CIRCUITO TERMOVENTILANTI costituito d ... N (E) [MDO.B1] Costo medio orario per il personale dipendente da imprese de ... h	1,000 1,000	3'027,95 27,54	3'027,95 27,54	MAT/PR MDO/RU
	Sommano euro			3'055,49	
	Spese Generali 15.00% * (3 055.49) euro			458,32	
	Sommano euro			3'513,81	
	Utili Impresa 10% * (3 513.81) euro			351,38	
	T O T A L E euro / N			3'865,19	
Nr. 17 M.AP.018d	Gruppo di circolazione CIRCUITO VENTILCONVETTORI costituito da elettropompa centrifuga a controllo elettronico di tipo singolo in linea. - Portata: 6,0 Mc/h; - Prevalenza: 7,0 m.c.a.; - Potenza elettrica: 550 W; - Tensione alimentazione: 230V. Completo di: - Valvole di intercettazione; - Valvola di ritegno;				
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	RIPORTO				
	- Filtro a Y; - N°2 Sonde di temperatura per la gestione del DT costante (PT1000). ELEMENTI: (E) [M.M.018d] Gruppo di circolazione CIRCUITO VENTILCONVETTORI costituito ... N (E) [MDO.B1] Costo medio orario per il personale dipendente da imprese de ... h	1,000 1,000	2'052,75 27,54	2'052,75 27,54	MAT/PR MDO/RU
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (2 080.29) euro			2'080,29 312,04	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (2 392.33) euro			2'392,33 239,23	
	TOTALE euro / N			2'631,56	
Nr. 18 M.AP.018e	Gruppo di circolazione CIRCUITO U.T.A. costituito da elettropompa centrifuga a controllo elettronico di tipo singolo in linea. - Portata: 5,2 Mc/h; - Prevalenza: 6,0 m.c.a.; - Potenza elettrica: 550 W; - Tensione alimentazione: 230V. Completo di: - Valvole di intercettazione; - Valvola di ritegno; - Filtro a Y; - N°2 Sonde di temperatura per la gestione del DT costante (PT1000). ELEMENTI: (E) [M.M.018e] Gruppo di circolazione CIRCUITO U.T.A. costituito da elettro ... N (E) [MDO.B1] Costo medio orario per il personale dipendente da imprese de ... h	1,000 1,000	2'052,75 27,54	2'052,75 27,54	MAT/PR MDO/RU
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (2 080.29) euro			2'080,29 312,04	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (2 392.33) euro			2'392,33 239,23	
	TOTALE euro / N			2'631,56	
Nr. 19 M.AP.018f	Gruppo di circolazione CIRCUITO RICIRCOLO costituito da elettropompa centrifuga a controllo elettronico di tipo singolo in linea. - Portata: 0,4 Mc/h; - Prevalenza: 4,0 m.c.a.; - Potenza elettrica: 45 W; - Tensione alimentazione: 230V. Completo di: - Valvole di intercettazione; - Valvola di ritegno; - Filtro a Y; - N°2 Sonde di temperatura per la gestione del DT costante (PT1000). ELEMENTI: (E) [M.M.018f] Gruppo di circolazione CIRCUITO RICIRCOLO costituito da elet ... N (E) [MDO.B1] Costo medio orario per il personale dipendente da imprese de ... h	1,000 1,000	897,34 27,54	897,34 27,54	MAT/PR MDO/RU
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (924.88) euro			924,88 138,73	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (1 063.61) euro			1'063,61 106,36	
	TOTALE euro / N			1'169,97	
Nr. 20 M.AP.019	Unità a ricircolo per il riscaldamento e raffrescamento di ambienti fino a 25 m di altezza con sistema di riscaldamento/raffrescamento centralizzato (sistema a 2 tubi); equipaggiate con sistema di distribuzione aria ad alta efficienza. Unità ventilante:				
	A RIPORTARE				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
	<p>Costituita da ventilatore radiale con motore EC ad alta efficienza, a pale rovesce, pale con profilazione 3D e girante libera realizzata in materiali compositi ad alte prestazioni, ugello di aspirazione aerodinamicamente ottimizzato, a bassa rumorosità, con protezione da sovraccarico integrata (integrato nella sezione di riscaldamento/raffrescamento).</p> <p>Sezione Riscaldamento/raffrescamento: Involucro realizzato in lamiera di zinco-magnesio, a tenuta d'aria, ritardante di fiamma, igienico e di facile manutenzione grazie ai materiali resistenti all'invecchiamento, materiali sigillanti privi di silicone, isolata internamente con poliuretano a cellule chiuse. La sezione riscaldamento/raffrescamento contiene:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Batteria di riscaldamento/raffrescamento ad elevata efficienza realizzata con tubi in rame senza saldatura mandrinati, alette in alluminio profilate a flusso ottimizzato e collettori in rame; per la connessione all'alimentazione acqua calda e acqua refrigerata; - Separatore di gocce con canali di raccolta, realizzato in materiali di alta qualità resistenti alla corrosione, con inclinazione in tutte le direzioni per un rapido drenaggio della condensa; - Sifone per il collegamento con la linea di scarico (fornito di serie). <p>Air-Injector: Involucro realizzato in lamiera di zinco-magnesio, a tenuta d'aria, ritardante di fiamma, igienico e di facile manutenzione grazie ai materiali resistenti all'invecchiamento, materiali sigillanti privi di silicone, isolato internamente con poliuretano a cellule chiuse, con:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Distributore d'aria a vortice con ugello d'uscita concentrico, alette regolabili e cappa fonoassorbente integrata - Attuatore per la regolazione continua del lancio aria da verticale a orizzontale - Per una distribuzione senza correnti d'aria al variare delle condizioni di funzionamento; - Per una riduzione della stratificazione rapida e su una grande area grazie all'induzione di aria secondaria e la forte miscelazione dell'aria ambiente con l'aria di mandata; - Sonda temperatura aria di mandata. <p>Box controllo unità: Box di controllo montato sul lato dell'unità per il collegamento dell'alimentazione elettrica e contenente i componenti di controllo che facilitano la gestione energeticamente ottimizzata, controllato dal sistema di comando TopTronic® C. Scocca in plastica, grado di protezione IP 56.</p> <p>I seguenti componenti sono installati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sezionatore generale; - Circuito integrato con tutti i componenti elettrici necessari, controllore unità (agganciato) e terminali di collegamento per i seguenti collegamenti esterni: <ul style="list-style-type: none"> -- Valvola riscaldamento/raffrescamento; -- Pompa riscaldamento/raffrescamento; -- Sonda temperatura ritorno batteria; -- Pompa condensato; -- Contatto porta. <p>Il circuito integrato è realizzato con connessioni push-in che facilitano la connessione dei cavi di collegamento.</p> <p>Tutti i componenti nel Box di controllo così come i sensori e attuatori a bordo macchina sono completamente cablati in fabbrica.</p> <p>Alimentazione elettrica e collegamenti bus da realizzare in loco a cura dell'installatore.</p> <p>Dati tecnici:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Portata aria nominale: 6000 mc/h; - Portata aria calcolo: 6000 mc/h; - Potenza elettrica unità ventilante: 1,26 kW; - Livello pressione sonora aria mandata a 5 m di distanza: 51 dB (A); - Potenza collegata unità ventilante: 3,60 kW; - Assorbimento elettrico unità ventilante: 3,0 A; - Voltaggio: 3x400 V+N; - Frequenza: 50 Hz; - Peso unità ventilante: 216 kg; - Max. distanza da muri: 12 m; - Min. distanza da muri: 6 m; - Max. distanza tra le unità: 23 m; - Min. distanza tra le unità: 12 m; - Potenza riscaldamento 45°C: 30,8 kW; - Potenza raffrescamento 8°C: 22,7 kW. <p>Completa di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sezione Filtri T-FK-6; - Valvola servocomandata a controllo elettronico di portata DN 32; - Pompa di sollevamento per unità TopVent/RoofVent. <p>E L E M E N T I:</p>				
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
	(E) [M.M.019] Unità a ricircolo per il riscaldamento e raffrescamento di a ... N (E) [MDO.B1] Costo medio orario per il personale dipendente da imprese de ... h	1,000 4,000	10'312,97 27,54	10'312,97 110,16	MAT/PR MDO/RU
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (10 423.13) euro			10'423,13 1'563,47	
	Sommano euro Utilli Impresa 10% * (11 986.60) euro			11'986,60 1'198,66	
	T O T A L E euro / N			13'185,26	
Nr. 21 M.AP.020	Sistema di regolazione a servizio delle unità a ricircolo Completo di: - Sistema di controllo C-SYS per impianti; - Sonda destratificazione; - Sonda ambiente aggiuntiva; - Interfaccia Modbus IP. E L E M E N T I: (E) [M.M.020] Sistema di regolazione a servizio delle unità a ricircolo				
	C ... N (E) [MDO.B1] Costo medio orario per il personale dipendente da imprese de ... h	1,000 1,000	2'013,10 27,54	2'013,10 27,54	MAT/PR MDO/RU
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (2 040.64) euro			2'040,64 306,10	
	Sommano euro Utilli Impresa 10% * (2 346.74) euro			2'346,74 234,67	
	T O T A L E euro / N			2'581,41	
Nr. 22 M.AP.021	Unità di trattamento aria con doppia pannellatura sandwich di spessore 50mm con interposto isolamento in lana minerale non infiammabile, modello Isover Ultimate, in classe A1. L'isolamento in lana minerale sarà resistente fino a temperature di 650°C. I pannelli avranno superfici interne ed esterne lisce e complanari o con assenza d'angoli vivi per favorire la pulizia della macchina, limitare la formazione di sporcizia e garantire igienicità. La struttura in profili non sarà visibile dall'interno che sarà liscio e facile da pulire. Le porte di ispezione sono montate su cerniere regolabili e la tenuta è assicurata da guarnizioni fissate meccanicamente. Le porte di ispezione possono anche essere richieste con serratura e chiave. Gli angoli delle porte di ispezione sono arrotondati. Sarà possibile smontare e rimontare l'unità di trattamento aria nel luogo di installazione. L'involucro dell'unità di trattamento aria sarà realizzato con struttura e pannelli in lamiera di acciaio con protezione anticorrosione in Aluzinc (Al/Zn), spessore minimo di 185 g/m2. I pannelli avranno una ulteriore protezione anticorrosione costituita da rivestimento organico. La classe di resistenza alla corrosione sarà conforme alla classe C4 secondo la ISO 12944-2. L'unità sarà completa di serrande con alette tamburate e guarnizione di tenuta sulla battuta. Saranno completate di albero con predisposizione per la motorizzazione, le serrande avranno classe di tenuta CEN 3. Filtri a tasche con classe di filtrazione F7 secondo la EN 779:2012. L'unità di trattamento aria sarà equipaggiata con un recuperatore rotativo. La ruota sarà realizzata da strati alternati di lamina di alluminio liscia e corrugata, successivamente avvolti in modo da creare una struttura rigida con una moltitudine di piccoli canali che garantiscono un flusso turbolento dell'aria. La matrice a nido d'ape della ruota deve minimizzare i rischi di rottura o le deformazioni a causa di cambiamenti di temperatura o umidità. I rotori sono certificati EUROVENT, testati in accordo alla EN308 ed alla AHRI standard 1600. Per evitare trasferimenti di contaminanti odorosi o batterici, i rotori saranno completi di sezione di purging regolabile, costruita nello stesso materiale del telaio del rotore. Il recuperatore rotativo sarà azionato da un motore a basso consumo energetico e con inverter per garantire un funzionamento a giri variabile fino a 20 RPM. L'inverter del rotore sarà comprensivo di funzionalità di sbrinamento. Il mozzo del rotore è del tipo ultraleggero per garantire una bassa usura dei cuscinetti. La cassa del rotore sarà equipaggiata con spazzole regolabili per minimizzare il trafileamento. I ventilatori sono provvisti di motore EC classe di efficienza IE4/IE5 e montato sul fanwall. I ventilatori sono dotati di girante ad alta resistenza in materiale composito, ZAMid.				
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	RIPORTO				
	<p>Il motore è resistente all'aria esterna con classe di protezione IP 55 e temperatura operativa compresa tra -20C e +60C.</p> <p>I ventilatori comunicano tramite protocollo Modbus.</p> <p>L'unità sarà dotata di batteria di riscaldamento. Le tubazioni di raccordo saranno protette da apposito manicotto per isolarle dai pannelli dell'unità ed evitare che la condensa entri in contatto con l'isolamento dei pannelli.</p> <p>Le guarnizioni devono permettere il libero movimento del raccordo per non trasmettere vibrazioni dal circuito idraulico all'involucro dell'unità.</p> <p>Il design della batteria sarà idoneo a garantire una corretta protezione antigelo posizionando una sonda ad immersione nel tubo più basso della batteria.</p> <p>Le tubazioni saranno di Rame con alette di Alluminio.</p> <p>Il passo alette sarà di 3,0 mm per assicurare una buona pulibilità.</p> <p>Le serrande saranno complete di attuatore con alimentazione 24V DC. Se le serrande sono installate sull'unità, il motore sarà collegato al regolatore tramite cablaggio interno alla macchina.</p> <p>L'attuatore sarà del tipo a due posizioni con ritorno a molla per evitare rischi di ghiaccio sulle batterie in caso di mancanza di tensione.</p> <p>Il sistema di regolazione include trasduttori di pressione con comunicazione Modbus permettendo la lettura istantanea della perdita di carico sui filtri; sarà possibile gestire soglie di preallarme e di allarme per la sostituzione.</p> <p>Dati tecnici: - Taglia unità: 041; - Portata: 13500 m³/h; - Prevalenza: 300 Pa; - Alimentazione: 3x400VAC+PE, 50Hz; - Recuperatore di calore: 82%; - Dimensione: 2520x2140x2302 mm; - Peso: 1450 kg.</p> <p>Completa di: - Silenziatore lunghezza 1 m sia su mandata che ripresa; - Filtri G4+F7 aria esterna; - Filtro F7 ripresa ambiente; - Valvola e atturatore (forniti in kit)regolazione plug&play con controllo CO2 sulla ripresa macchina</p> <p>ELEMENTI: (E) [M.M.021] Unità di trattamento aria con doppia pannellatura sandwich d ... N (E) [MDO.B1] Costo medio orario per il personale dipendente da imprese de ... h</p>	1,000 8,000	35'479,00 27,54	35'479,00 220,32	MAT/PR MDO/RU
	Sommano euro			35'699,32	
	Spese Generali 15.00% * (35 699.32) euro			5'354,90	
	Sommano euro			41'054,22	
	Utali Impresa 10% * (41 054.22) euro			4'105,42	
	T O T A L E euro / N			45'159,64	
Nr. 23 M.AP.022	<p>Canale metallico microforato in acciaio zincato (con pellicola protettiva da rimuovere), versione OPEN da rivettare in fase di installazione e con sistema di giunzione monocollare.</p> <p>Completo di: -31,25 m diffusore microjet metal DN 800; - N°1 Tappo DN 800.</p> <p>ELEMENTI: (E) [M.M.022] Canale metallico microforato in acciaio zincato (con pellico ... N (E) [MDO.B1] Costo medio orario per il personale dipendente da imprese de ... h</p>	1,000 16,000	4'002,72 27,54	4'002,72 440,64	MAT/PR MDO/RU
	Sommano euro			4'443,36	
	Spese Generali 15.00% * (4 443.36) euro			666,50	
	Sommano euro			5'109,86	
	Utali Impresa 10% * (5 109.86) euro			510,99	
	T O T A L E euro / N			5'620,85	
Nr. 24 M.AP.023	<p>Unità termoventilanti pensili ultrapiatte costruite con sezioni singole facilmente accoppiabili e adatte a soddisfare ogni esigenza di installazione.</p> <p>Involucro costituito da pannelli autoportanti di tipo sandwich con interposto un pannello isolante in</p>				
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	RIPORTO				
	<p>polistirolo espanso di densità 30 kg/m3 con spessore 22 mm. I pannelli sono in lamiera zincata nella parte interna ed in lamiera zincata e preverniciata RAL9006 nella parte a vista. Gruppo ventilante a doppia girante in plastica di tipo centrifugo con pale avanti direttamente accoppiate all'albero motore. Motore sincrono trifase di tipo elettronico brushless, a magneti permanenti con tecnologia BLAC. Il motore è controllato dall'inverter in frequenza e forma d'onda. Le connessioni elettriche si trovano all'interno di una scatola in materiale plastico posizionata sul pannello laterale dell'unità. Batteria di scambio termico costruita con tubi in rame ed alette di alluminio fissate ai tubi con processo di mandrinatura meccanica. Bacinella raccolta condensa in lamiera finita con vernice epossì-poliestere essiccata a forno a 180 °C e raccordo scarico condensa diametro 15 mm.</p> <p>Dati tecnici: - Portata aria: 1600 mc/h; - Resa in riscaldamento (40/45°C) : 14,40 kW; - Resa in raffrescamento (7/12°C) : 9,54 kW; - Alimentazione elettrica: 230 V; - Potenza elettrica assorbita: 10-550 W; - Dimensioni (LxPxH): 1165x835x390 mm; - Peso: 75 kg.</p> <p>Completo di: - Silenziatore lunghezza 1 m sia su mandata che ripresa (SXS-3); - Valvola a 3 vie (VO-230-B); - Unità di potenza montata (UPOM1-AU); - Sonda di minima (T2); - Pannello di regolazione (T-MB).</p> <p>ELEMENTI: (E) [M.M.023] Unità termoventilanti pensili ultrapiatte costruite con sezi ... N (E) [MDO.B1] Costo medio orario per il personale dipendente da imprese de ... h</p>	1,000 4,000	4'086,45 27,54	4'086,45 110,16	MAT/PR MDO/RU
	Sommano euro			4'196,61	
	Spese Generali 15.00% * (4 196.61) euro			629,49	
	Sommano euro			4'826,10	
	Utili Impresa 10% * (4 826.10) euro			482,61	
	TOTALE euro / N			5'308,71	
Nr. 25 M.AP.024a	<p>Cassetta d'ispezione ventilata in lamiera verniciata con telaio, chiusura con blocchetto ad aggancio rapido. - Dimensioni: 500x750x110-160 mm (LxHxP).</p> <p>ELEMENTI: (E) [M.M.024a] Cassetta d'ispezione ventilata in lamiera verniciata con tel ... N (E) [MDO.B1] Costo medio orario per il personale dipendente da imprese de ... h</p>	1,000 0,500	176,43 27,54	176,43 13,77	MAT/PR MDO/RU
	Sommano euro			190,20	
	Spese Generali 15.00% * (190.20) euro			28,53	
	Sommano euro			218,73	
	Utili Impresa 10% * (218.73) euro			21,87	
	TOTALE euro / N			240,60	
Nr. 26 M.AP.024b	<p>Cassetta d'ispezione ventilata in lamiera verniciata con telaio, chiusura con blocchetto ad aggancio rapido. - Dimensioni: 600x750x110-160 mm (LxHxP).</p> <p>ELEMENTI: (E) [M.M.024b] Cassetta d'ispezione ventilata in lamiera verniciata con tel ... N (E) [MDO.B1] Costo medio orario per il personale dipendente da imprese de ... h</p>	1,000 0,500	194,72 27,54	194,72 13,77	MAT/PR MDO/RU
	Sommano euro			208,49	
	Spese Generali 15.00% * (208.49) euro			31,27	
	Sommano euro			239,76	
	Utili Impresa 10% * (239.76) euro			23,98	
	A RIPORTARE				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	RIPORTO				
	TOTALE euro / N			263,74	
Nr. 27 M.AP.024c	Cassetta d'ispezione ventilata in lamiera verniciata con telaio, chiusura con blocchetto ad aggancio rapido. - Dimensioni: 700x750x110-160 mm (LxHxP). ELEMENTI: (E) [M.M.024c] Cassetta d'ispezione ventilata in lamiera verniciata con tel ... N (E) [MDO.B1] Costo medio orario per il personale dipendente da imprese de ... h	1,000 0,500	215,05 27,54	215,05 13,77	MAT/PR MDO/RU
	Sommano euro			228,82	
	Spese Generali 15.00% * (228.82) euro			34,32	
	Sommano euro			263,14	
	Utili Impresa 10% * (263.14) euro			26,31	
	TOTALE euro / N			289,45	
Nr. 28 M.AP.025a	Collettori polimerici da 1" 1/4 realizzati in tecnopolimero idonei sia per il riscaldamento che per il raffrescamento. - Campo di temperatura: -10 ÷ 82 °C; - Pressione massima d'esercizio: 4 bar; - Interasse: 214 mm; - Attacchi principali: G 1"; - Derivazioni: 3/4"; - Filettatura esterna da 3/4" di tipo Euroconus; - Compatibile con raccordi ad anello avvitabili da 10,1 x 1,1 - 14x 1,5 - 16 x 2,0 - 17 x 2,0 - 20 x 2,0; - Raccordi meccanici per il fissaggio dei tubi non inclusi; - 6+6 attacchi. Completo di: - Collettore di mandata con flussimetri da 0 a 6 l/min e valvole di regolazione portata incorporate; - Collettore di ritorno con valvole di intercettazione incorporate predisposte per il comando elettrotermico; - Valvole di intercettazione a sfera, rubinetto di carico/scarico; - Valvole di sfianto; - Set termometri; - Staffe di fissaggio alla cassetta a muro da 95 mm; - Mascherine (passacavi) per azionatori elettrotecnici e per definizione dei singoli locali. ELEMENTI: (E) [M.M.025a] Collettori polimerici da 1" 1/4 realizzati in tecnopolimero ... N (E) [MDO.B1] Costo medio orario per il personale dipendente da imprese de ... h	1,000 0,500	402,45 27,54	402,45 13,77	MAT/PR MDO/RU
	Sommano euro			416,22	
	Spese Generali 15.00% * (416.22) euro			62,43	
	Sommano euro			478,65	
	Utili Impresa 10% * (478.65) euro			47,87	
	TOTALE euro / N			526,52	
Nr. 29 M.AP.025b	Collettori polimerici da 1" 1/4 realizzati in tecnopolimero idonei sia per il riscaldamento che per il raffrescamento. - Campo di temperatura: -10 ÷ 82 °C; - Pressione massima d'esercizio: 4 bar; - Interasse: 214 mm; - Attacchi principali: G 1"; - Derivazioni: 3/4"; - Filettatura esterna da 3/4" di tipo Euroconus; - Compatibile con raccordi ad anello avvitabili da 10,1 x 1,1 - 14x 1,5 - 16 x 2,0 - 17 x 2,0 - 20 x 2,0; - Raccordi meccanici per il fissaggio dei tubi non inclusi; - 8+8 attacchi. Completo di: - Collettore di mandata con flussimetri da 0 a 6 l/min e valvole di regolazione portata incorporate; - Collettore di ritorno con valvole di intercettazione incorporate predisposte per il comando elettrotermico; - Valvole di intercettazione a sfera, rubinetto di carico/scarico;				
	A RIPORTARE				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	RIPORTO				
	<ul style="list-style-type: none"> - Valvole di sfiato; - Set termometri; - Staffe di fissaggio alla cassetta a muro da 95 mm; - Mascherine (passacavi) per azionatori elettrotecnici e per definizione dei singoli locali. ELEMENTI: (E) [M.M.025b] Collettori polimerici da 1" 1/4 realizzati in tecnopolimero ... N (E) [MDO.B1] Costo medio orario per il personale dipendente da imprese de ... h	1,000 0,500	472,75 27,54	472,75 13,77 <hr/> 486,52 72,98 <hr/> 559,50 55,95 <hr/> 615,45	MAT/PR MDO/RU
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (486.52) euro			486,52 72,98	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (559.50) euro			559,50 55,95	
	TOTALE euro / N			615,45	
Nr. 30 M.AP.025d	Collettori polimerici da 1" 1/4 realizzati in tecnopolimero idonei sia per il riscaldamento che per il raffrescamento. <ul style="list-style-type: none"> - Campo di temperatura: -10 ÷ 82 °C; - Pressione massima d'esercizio: 4 bar; - Interasse: 214 mm; - Attacchi principali: G 1"; - Derivazioni: 3/4"; - Filettatura esterna da 3/4" di tipo Euroconus; - Compatibile con raccordi ad anello avvitalabili da 10,1 x 1,1 - 14x 1,5 - 16 x 2,0 - 17 x 2,0 - 20 x 2,0; - Raccordi meccanici per il fissaggio dei tubi non inclusi; - 10+10 attacchi. Completo di: <ul style="list-style-type: none"> - Collettore di mandata con flussimetri da 0 a 6 l/min e valvole di regolazione portata incorporate; - Collettore di ritorno con valvole di intercettazione incorporate predisposte per il comando elettrotermico; - Valvole di intercettazione a sfera, rubinetto di carico/scarico; - Valvole di sfiato; - Set termometri; - Staffe di fissaggio alla cassetta a muro da 95 mm; - Mascherine (passacavi) per azionatori elettrotecnici e per definizione dei singoli locali. ELEMENTI: (E) [M.M.025d] Collettori polimerici da 1" 1/4 realizzati in tecnopolimero ... N (E) [MDO.B1] Costo medio orario per il personale dipendente da imprese de ... h	1,000 0,500	561,82 27,54	561,82 13,77 <hr/> 575,59 86,34 <hr/> 661,93 66,19 <hr/> 728,12	MAT/PR MDO/RU
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (575.59) euro			575,59 86,34	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (661.93) euro			661,93 66,19	
	TOTALE euro / N			728,12	
Nr. 31 M.AP.025e	Collettori polimerici da 1" 1/4 realizzati in tecnopolimero idonei sia per il riscaldamento che per il raffrescamento. <ul style="list-style-type: none"> - Campo di temperatura: -10 ÷ 82 °C; - Pressione massima d'esercizio: 4 bar; - Interasse: 214 mm; - Attacchi principali: G 1"; - Derivazioni: 3/4"; - Filettatura esterna da 3/4" di tipo Euroconus; - Compatibile con raccordi ad anello avvitalabili da 10,1 x 1,1 - 14x 1,5 - 16 x 2,0 - 17 x 2,0 - 20 x 2,0; - Raccordi meccanici per il fissaggio dei tubi non inclusi; - 11+11 attacchi. Completo di: <ul style="list-style-type: none"> - Collettore di mandata con flussimetri da 0 a 6 l/min e valvole di regolazione portata incorporate; - Collettore di ritorno con valvole di intercettazione incorporate predisposte per il comando elettrotermico; - Valvole di intercettazione a sfera, rubinetto di carico/scarico; - Valvole di sfiato; 				
	A RIPORTARE				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	RIPORTO				
	- Set termometri; - Staffe di fissaggio alla cassetta a muro da 95 mm; - Mascherine (passacavi) per azionatori elettrotecnici e per definizione dei singoli locali. ELEMENTI: (E) [M.M.025e] Collettori polimerici da 1" 1/4 realizzati in tecnopolimero ... N (E) [MDO.B1] Costo medio orario per il personale dipendente da imprese de ... h	1,000 0,500	626,77 27,54	626,77 13,77	MAT/PR MDO/RU
	Sommano euro			640,54	
	Spese Generali 15.00% * (640.54) euro			96,08	
	Sommano euro			736,62	
	Utili Impresa 10% * (736.62) euro			73,66	
	TOTALE euro / N			810,28	
Nr. 32 M.AP.028	Azionatore elettrotermico a 230V con con microinterruttore di fine corsa a 4 fili per l'installazione su tutti i tipi di collettore, senza la necessità di utilizzare alcun adattatore. Provvisto di un contatto ausiliario per comandi supplementari. - Ingombro: 50 x 51 x 38 mm (L x A x P). - Lunghezza cavo: 1 m. - Grado di protezione: IP54. - Conforme alle direttive 2006/95/CE (LDV) e 2004/108/CE (EMC). ELEMENTI: (E) [M.M.028] Azionatore elettrotermico a 230V con con microinterruttore d ... N (E) [MDO.B1] Costo medio orario per il personale dipendente da imprese de ... h	1,000 0,050	23,50 27,54	23,50 1,38	MAT/PR MDO/RU
	Sommano euro			24,88	
	Spese Generali 15.00% * (24.88) euro			3,73	
	Sommano euro			28,61	
	Utili Impresa 10% * (28.61) euro			2,86	
	TOTALE euro / N			31,47	
Nr. 33 M.AP.029	Cassetta d'ispezione in plastica con pareti laterali stese da formare. - Dimensioni: 500x250x90. ELEMENTI: (E) [M.M.029] Cassetta d'ispezione in plastica con pareti laterali stese d ... N (E) [MDO.B1] Costo medio orario per il personale dipendente da imprese de ... h	1,000 0,500	39,41 27,54	39,41 13,77	MAT/PR MDO/RU
	Sommano euro			53,18	
	Spese Generali 15.00% * (53.18) euro			7,98	
	Sommano euro			61,16	
	Utili Impresa 10% * (61.16) euro			6,12	
	TOTALE euro / N			67,28	
Nr. 34 M.AP.030a	Collettore di distribuzione acqua sanitaria componibile con valvole d'intercettazione avente le seguenti caratteristiche: - Pmax. d'esercizio 10 Bar; - Interasse 35 mm; - N° derivazioni 2; - Diametro attacco collettore da 3/4"; - Diametro derivazioni 1/2". ELEMENTI: (E) [M.M.030a] Collettore di distribuzione acqua sanitaria componibile con ... N (E) [MDO.B1] Costo medio orario per il personale dipendente da imprese de ... h	1,000 0,500	23,65 27,54	23,65 13,77	MAT/PR MDO/RU
	Sommano euro			37,42	
	Spese Generali 15.00% * (37.42) euro			5,61	
	Sommano euro			43,03	
	Utili Impresa 10% * (43.03) euro			4,30	
	TOTALE euro / N			47,33	
	A RIPORTARE				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
R I P O R T O					
Nr. 35 M.AP.030b	<p>Collettore di distribuzione acqua sanitaria componibile con valvole d'intercettazione avente le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pmax. d'esercizio 10 Bar; - Interasse 35 mm; - N° derivazioni 3; - Diametro attacco collettore da 3/4"; - Diametro derivazioni 1/2". <p>E L E M E N T I:</p> <p>(E) [M.M.030b] Collettore di distribuzione acqua sanitaria componibile con ... N</p> <p>(E) [MDO.B1] Costo medio orario per il personale dipendente da imprese de ... h</p>	1,000 0,500	30,79 27,54	30,79 13,77	MAT/PR MDO/RU
		Sommano euro		44,56	
		Spese Generali 15.00% * (44.56) euro		6,68	
		Sommano euro		51,24	
		Utili Impresa 10% * (51.24) euro		5,12	
		T O T A L E euro / N		56,36	
Nr. 36 M.AP.030c	<p>Collettore di distribuzione acqua sanitaria componibile con valvole d'intercettazione avente le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pmax. d'esercizio 10 Bar; - Interasse 35 mm; - N° derivazioni 4; - Diametro attacco collettore da 3/4"; - Diametro derivazioni 1/2". <p>E L E M E N T I:</p> <p>(E) [M.M.030c] Collettore di distribuzione acqua sanitaria componibile con ... N</p> <p>(E) [MDO.B1] Costo medio orario per il personale dipendente da imprese de ... h</p>	1,000 0,500	37,05 27,54	37,05 13,77	MAT/PR MDO/RU
		Sommano euro		50,82	
		Spese Generali 15.00% * (50.82) euro		7,62	
		Sommano euro		58,44	
		Utili Impresa 10% * (58.44) euro		5,84	
		T O T A L E euro / N		64,28	
Nr. 37 M.AP.030d	<p>Collettore di distribuzione acqua sanitaria componibile con valvole d'intercettazione avente le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pmax. d'esercizio 10 Bar; - Interasse 35 mm; - N° derivazioni 5; - Diametro attacco collettore da 3/4"; - Diametro derivazioni 1/2". <p>E L E M E N T I:</p> <p>(E) [M.M.030d] Collettore di distribuzione acqua sanitaria componibile con ... N</p> <p>(E) [MDO.B1] Costo medio orario per il personale dipendente da imprese de ... h</p>	1,000 0,500	43,68 27,54	43,68 13,77	MAT/PR MDO/RU
		Sommano euro		57,45	
		Spese Generali 15.00% * (57.45) euro		8,62	
		Sommano euro		66,07	
		Utili Impresa 10% * (66.07) euro		6,61	
		T O T A L E euro / N		72,68	
Nr. 38 M.AP.031	<p>Sistema di scarico fonoassorbente a innesto costituito da tubi, raccordi e accessori per lo scarico all'interno dei fabbricati fino ad un metro fuori dall'edificio, comprensivo di tutti i pezzi speciali per complessivi metri equivalenti e realizzato in polipropilene omopolimero privo di sostanze alogene (Halogen free) additivato con cariche minerali.</p> <p>Realizzato e certificato dai maggiori enti internazionali in accordo alla EN 1451-1 adatto per lo scarico di fluidi, compatibilmente alla ISO TR 10358, alla pressione atmosferica ad una temperatura massima di 80°C in funzionamento continuo e 95°C in funzionamento discontinuo, con pH compreso fra 2 e 12.</p>				
A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
	<p>Temperatura ambiente di impiego minima di -25°C. Viene utilizzato nella realizzazione di impianti di scarico all'interno degli edifici o all'esterno ancorati alle pareti (area di applicazione B) oppure posati direttamente nel getto di calcestruzzo; adatto anche per la realizzazione di sistemi di ventilazione e drenaggio pluviale e sistemi di aspirazione in depressione. Giunzioni realizzabili con bicchieri ad innesto dotati di guarnizione in elastomero. Il sistema di scarico ha un livello sonoro Lsc,A di 6 dB(A) misurato alla portata di 2 l/s per un sistema De 110 secondo la norma EN 14366 e certificato dall'istituto Fraunhofer Institut Für Bauphysik di Stoccarda (P-BA 227/2006). Massa volumica a 23°C >1600 kg/m³, indice di fluidità (230°C - 2,16 kg) <5 g/10 min, modulo elastico 2800 MPa, carico unitario di snervamento >14 MPa, allungamento a rottura >80%, coefficiente di dilatazione lineare 0,08 mm/m·°C. Classe di reazione al fuoco Euroclasse C-s3,d0 secondo la EN 13501-1.</p> <p>- Diametro: 110.</p> <p>E L E M E N T I: (E) [M.M.031] Sistema di scarico fonoassorbente a innesto costituito da tu ... m (E) [MDO.B1] Costo medio orario per il personale dipendente da imprese de ... h</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro Spese Generali 15.00% * (26.10) euro</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro Utili Impresa 10% * (30.02) euro</p> <p style="text-align: right;">T O T A L E euro / m</p>	1,000 0,100	23,35 27,54	23,35 2,75 <hr/> 26,10 3,92 <hr/> 30,02 3,00 <hr/> 33,02	MAT/PR MDO/RU
Nr. 39 M.AP.033a	<p>Valvole di aspirazione aria completa di collare di fissaggio. Corpo centrale ruotante per regolare la portata. Installabile a soffitto o a parete con l'ausilio del relativo collare di fissaggio. Costruzione in acciaio verniciato bianco RAL 9010. - DN 100.</p> <p>E L E M E N T I: (E) [M.M.033a] Valvole di aspirazione aria completa di collare di fissaggio ... N (E) [MDO.B1] Costo medio orario per il personale dipendente da imprese de ... h</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro Spese Generali 15.00% * (11.62) euro</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro Utili Impresa 10% * (13.36) euro</p> <p style="text-align: right;">T O T A L E euro / N</p>	1,000 0,200	6,11 27,54	6,11 5,51 <hr/> 11,62 1,74 <hr/> 13,36 1,34 <hr/> 14,70	MAT/PR MDO/RU
Nr. 40 M.AP.033b	<p>Valvole di aspirazione aria completa di collare di fissaggio. Corpo centrale ruotante per regolare la portata. Installabile a soffitto o a parete con l'ausilio del relativo collare di fissaggio. Costruzione in acciaio verniciato bianco RAL 9010. - DN 125.</p> <p>E L E M E N T I: (E) [M.M.033b] Valvole di aspirazione aria completa di collare di fissaggio ... N (E) [MDO.B1] Costo medio orario per il personale dipendente da imprese de ... h</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro Spese Generali 15.00% * (13.11) euro</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro Utili Impresa 10% * (15.08) euro</p> <p style="text-align: right;">T O T A L E euro / N</p>	1,000 0,200	7,60 27,54	7,60 5,51 <hr/> 13,11 1,97 <hr/> 15,08 1,51 <hr/> 16,59	MAT/PR MDO/RU
Nr. 41 M.AP.033c	<p>Valvole di aspirazione aria completa di collare di fissaggio. Corpo centrale ruotante per regolare la portata. Installabile a soffitto o a parete con l'ausilio del relativo collare di fissaggio. Costruzione in acciaio verniciato bianco RAL 9010. - DN 200.</p> <p>E L E M E N T I: (E) [M.M.033c] Valvole di aspirazione aria completa di collare di fissaggio ... N</p>	1,000	16,60	16,60	MAT/PR
	A R I P O R T A R E			16,60	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	RIPORTO			16,60	
	(E) [MDO.B1] Costo medio orario per il personale dipendente da imprese de ... h	0,200	27,54	5,51	MDO/RU
	Sommano euro			22,11	
	Spese Generali 15.00% * (22.11) euro			3,32	
	Sommano euro			25,43	
	Utili Impresa 10% * (25.43) euro			2,54	
	T O T A L E euro / N			27,97	
Nr. 42 M.AP.034a	Griglia di aspirazione passo 25 mm. Costruzione in alluminio anodizzato verniciato bianco RAL 9010. Alette montate su supporto plastico per evitare vibrazioni. Fissaggio a mezzo di viti in vista. - Dimensioni: 600x600. Completa di: - Plenum isolato. E L E M E N T I: (E) [M.M.034a] Griglia di aspirazione passo 25 mm. Costruzione in alluminio ... N	1,000	131,66	131,66	MAT/PR
	(E) [MDO.B1] Costo medio orario per il personale dipendente da imprese de ... h	0,500	27,54	13,77	MDO/RU
	Sommano euro			145,43	
	Spese Generali 15.00% * (145.43) euro			21,81	
	Sommano euro			167,24	
	Utili Impresa 10% * (167.24) euro			16,72	
	T O T A L E euro / N			183,96	
Nr. 43 M.AP.034b	Griglia di aspirazione passo 25 mm. Costruzione in alluminio anodizzato verniciato bianco RAL 9010. Alette montate su supporto plastico per evitare vibrazioni. Fissaggio a mezzo di viti in vista. - Dimensioni: 1000x1500. E L E M E N T I: (E) [M.M.034b] Griglia di aspirazione passo 25 mm. Costruzione in alluminio ... N	1,000	367,29	367,29	MAT/PR
	(E) [MDO.B1] Costo medio orario per il personale dipendente da imprese de ... h	0,500	27,54	13,77	MDO/RU
	Sommano euro			381,06	
	Spese Generali 15.00% * (381.06) euro			57,16	
	Sommano euro			438,22	
	Utili Impresa 10% * (438.22) euro			43,82	
	T O T A L E euro / N			482,04	
Nr. 44 M.AP.035	Diffusore lineare di mandata a feritoia senza bordo, per installazione a soffitto. Costruzione in alluminio anodizzato o alluminio verniciato bianco RAL 9010. - Dimensioni: L 2000 - 3 feritoie. Completo di: - Plenum isolato internamente (PE sp. 6 mm classe B-s2,d0 secondo EN 13501-1) e serranda regolabile dall'ambiente. E L E M E N T I: (E) [M.M.035] Diffusore lineare di mandata a feritoia senza bordo, per ins ... N	1,000	281,18	281,18	MAT/PR
	(E) [MDO.B1] Costo medio orario per il personale dipendente da imprese de ... h	0,500	27,54	13,77	MDO/RU
	Sommano euro			294,95	
	Spese Generali 15.00% * (294.95) euro			44,24	
	Sommano euro			339,19	
	Utili Impresa 10% * (339.19) euro			33,92	
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	RIPORTO				
	TOTALE euro / N			373,11	
Nr. 45 M.AP.037b	Tubazione multistrato PEX-c/Al/PEX-c preisolata con guaina in polietilene espanso a cellule chiuse spessore conforme alle normative vigenti ($\lambda=0,040$ W/mK) completa di staffaggi, pezzi speciali, sfridi e materiale di consumo per complessivi m equivalenti. - Temperatura massima di funzionamento in continuo: 90°C; - Diametro esterno: 17x2,7 mm. ELEMENTI: (E) [M.M.037b] Tubazione multistrato PEX-c/Al/PEX-c preisolata con guaina i ... m (E) [MDO.B1] Costo medio orario per il personale dipendente da imprese de ... h	1,000 0,083	3,44 27,54	3,44 2,29	MAT/PR MDO/RU
	Sommano euro			5,73	
	Spese Generali 15.00% * (5.73) euro			0,86	
	Sommano euro			6,59	
	Utili Impresa 10% * (6.59) euro			0,66	
	TOTALE euro / m			7,25	
Nr. 46 M.AP.037c	Tubazione multistrato PEX-c/Al/PEX-c preisolata con guaina in polietilene espanso a cellule chiuse spessore conforme alle normative vigenti ($\lambda=0,040$ W/mK) completa di staffaggi, pezzi speciali, sfridi e materiale di consumo per complessivi m equivalenti. - Temperatura massima di funzionamento in continuo: 90°C; - Diametro esterno: 21x3,3 mm. ELEMENTI: (E) [M.M.037c] Tubazione multistrato PEX-c/Al/PEX-c preisolata con guaina i ... m (E) [MDO.B1] Costo medio orario per il personale dipendente da imprese de ... h	1,000 0,083	4,58 27,54	4,58 2,29	MAT/PR MDO/RU
	Sommano euro			6,87	
	Spese Generali 15.00% * (6.87) euro			1,03	
	Sommano euro			7,90	
	Utili Impresa 10% * (7.90) euro			0,79	
	TOTALE euro / m			8,69	
Nr. 47 M.AP.037d	Tubazione multistrato PEX-c/Al/PEX-c preisolata con guaina in polietilene espanso a cellule chiuse, spessore conforme alle normative vigenti ($\lambda=0,040$ W/mK) completa di staffaggi, pezzi speciali, sfridi e materiale di consumo per complessivi m equivalenti. - Temperatura massima di funzionamento in continuo: 90°C; - Diametro esterno: 26x4 mm. ELEMENTI: (E) [M.M.037d] Tubazione multistrato PEX-c/Al/PEX-c preisolata con guaina i ... m (E) [MDO.B1] Costo medio orario per il personale dipendente da imprese de ... h	1,000 0,083	8,08 27,54	8,08 2,29	MAT/PR MDO/RU
	Sommano euro			10,37	
	Spese Generali 15.00% * (10.37) euro			1,56	
	Sommano euro			11,93	
	Utili Impresa 10% * (11.93) euro			1,19	
	TOTALE euro / m			13,12	
Nr. 48 M.AP.037e	Tubazione multistrato PEX-c/Al/PEX-c completa di staffaggi, pezzi speciali, sfridi e materiale di consumo per complessivi m equivalenti. - Temperatura massima di funzionamento in continuo: 90°C; - Diametro esterno: 32x4 mm. ELEMENTI: (E) [M.M.037e] Tubazione multistrato PEX-c/Al/PEX-c completa di staffaggi, ... m (E) [MDO.B1] Costo medio orario per il personale dipendente da imprese de ... h	1,000 0,083	11,36 27,54	11,36 2,29	MAT/PR MDO/RU
	Sommano euro			13,65	
	Spese Generali 15.00% * (13.65) euro			2,05	
	Sommano euro			15,70	
	A RIPORTARE			15,70	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	RIPORTO			15,70	
	Utili Impresa 10% * (15.70) euro			1,57	
	TOTALE euro / m			17,27	
Nr. 49 M.AP.037f	Tubazione multistrato PEX-c/Al/PEX-c completa di staffaggi, pezzi speciali, sfridi e materiale di consumo per complessivi m equivalenti. - Temperatura massima di funzionamento in continuo: 90°C; - Diametro esterno: 40x4 mm. ELEMENTI: (E) [M.M.037f] Tubazione multistrato PEX-c/Al/PEX-c completa di staffaggi, ... m (E) [MDO.B1] Costo medio orario per il personale dipendente da imprese de ... h	1,000 0,083	18,80 27,54	18,80 2,29	MAT/PR MDO/RU
	Sommano euro			21,09	
	Spese Generali 15.00% * (21.09) euro			3,16	
	Sommano euro			24,25	
	Utili Impresa 10% * (24.25) euro			2,43	
	TOTALE euro / m			26,68	
Nr. 50 M.AP.037g	Tubazione multistrato PEX-c/Al/PEX-c completa di staffaggi, pezzi speciali, sfridi e materiale di consumo per complessivi m equivalenti. - Temperatura massima di funzionamento in continuo: 90°C; - Diametro esterno: 50x4,5 mm. ELEMENTI: (E) [M.M.037g] Tubazione multistrato PEX-c/Al/PEX-c completa di staffaggi, ... m (E) [MDO.B1] Costo medio orario per il personale dipendente da imprese de ... h	1,000 0,166	28,54 27,54	28,54 4,57	MAT/PR MDO/RU
	Sommano euro			33,11	
	Spese Generali 15.00% * (33.11) euro			4,97	
	Sommano euro			38,08	
	Utili Impresa 10% * (38.08) euro			3,81	
	TOTALE euro / m			41,89	
Nr. 51 M.AP.037h	Tubazione multistrato PEX-c/Al/PEX-c completa di staffaggi, pezzi speciali, sfridi e materiale di consumo per complessivi m equivalenti. - Temperatura massima di funzionamento in continuo: 90°C; - Diametro esterno: 63x6 mm. ELEMENTI: (E) [M.M.037h] Tubazione multistrato PEX-c/Al/PEX-c completa di staffaggi, ... m (E) [MDO.B1] Costo medio orario per il personale dipendente da imprese de ... h	1,000 0,166	47,73 27,54	47,73 4,57	MAT/PR MDO/RU
	Sommano euro			52,30	
	Spese Generali 15.00% * (52.30) euro			7,85	
	Sommano euro			60,15	
	Utili Impresa 10% * (60.15) euro			6,02	
	TOTALE euro / m			66,17	
Nr. 52 M.AP.039	Tubazione faser SDR 11 in materiale plastico con barriera antiossigeno conforme a quanto prescritto dalla DIN 4726 e isolato con schiuma rigida PUR. - Campo di temperatura: -40 / +80°C; - Diametro esterno tubazione: 90 mm; - Diametro esterno con isolamento: 160 mm. ELEMENTI: (E) [M.M.039] Tubazione faser SDR 11 in materiale plastico con barriera an ... m (E) [MDO.B1] Costo medio orario per il personale dipendente da imprese de ... h	1,000 0,166	77,38 27,54	77,38 4,57	MAT/PR MDO/RU
	Sommano euro			81,95	
	Spese Generali 15.00% * (81.95) euro			12,29	
	Sommano euro			94,24	
	A RIPORTARE			94,24	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	RIPORTO			94,24	
	Utili Impresa 10% * (94.24) euro			9,42	
	TOTALE euro / m			103,66	
Nr. 53 M.AP.040	<p>Aeratore con membrana che consente di bilanciare le depressioni (PRESSIONI NEGATIVE) che si creano all'interno del sistema di scarico a causa del passaggio di fluidi all'interno sia delle diramazioni orizzontali che nella colonna di scarico.</p> <p>Conforme alla norma EN12380 consente grazie alla classificazione in Classe A la possibilità di installazione al di sotto del livello del flusso del sanitario.</p> <p>Inoltre grazie alla classificazione Classe I permette l'installazione con temperature di esercizio che vanno da -20°C a +60°C.</p> <p>Dati tecnici: - Diametri compatibili: 70-75-90-100-110 mm; - Porata aria: 23,2 l/s; - Marcatura CE: EN 12380; - Altezza: 108 mm; - Diametro: 125 mm.</p> <p>ELEMENTI: (E) [M.M.040] Aeratore con membrana che consente di bilanciare le depre... N (E) [MDO.B1] Costo medio orario per il personale dipendente da imprese de ... h</p>	1,000 1,000	87,96 27,54	87,96 27,54	MAT/PR MDO/RU
	Sommano euro			115,50	
	Spese Generali 15.00% * (115.50) euro			17,33	
	Sommano euro			132,83	
	Utili Impresa 10% * (132.83) euro			13,28	
	TOTALE euro / N			146,11	
Nr. 54 M.AP.041a	<p>Naspo orientabile a parete/incasso modello slimmy UNI EN 671-1</p> <p>Composto da: - Cassetta a bordi arrotondati con portello pieno "Linea Murano" e ruota in acciaio al carbonio, verniciate in poliestere rosso RAL 3000. Dim. cassetta mm H 650 x 650 x 180 per tubazione lunghezza 20 metri con ruota diametro mm 535; - Tubazione semirigida a norma UNI EN 694 raccordata; - Lancia a effetti multipli Starjet - ugello Ø8 - K28 - Valvola intercettazione a sfera in ottone da 1" Gas ed erogatore in ottone; - Cornice rossa coprifilo per cassette da incasso (690x690 mm)</p> <p>ELEMENTI: (E) [M.M.041a] Naspo orientabile a parete/incasso modello slimmy UNI EN 671 ... N (E) [MDO.B1] Costo medio orario per il personale dipendente da imprese de ... h</p>	1,000 1,000	431,26 27,54	431,26 27,54	MAT/PR MDO/RU
	Sommano euro			458,80	
	Spese Generali 15.00% * (458.80) euro			68,82	
	Sommano euro			527,62	
	Utili Impresa 10% * (527.62) euro			52,76	
	TOTALE euro / N			580,38	
Nr. 55 M.AP.041b	<p>Naspo orientabile a parete da interno modello murano UNI EN 671-1</p> <p>Composto da: - Cassetta a bordi arrotondati con portello pieno "Linea Murano" e ruota in acciaio al carbonio, verniciate in poliestere rosso RAL 3000. Dim. cassetta mm H 650 x 650 x 180 per tubazione lunghezza 20 metri con ruota diametro mm 535; - Tubazione semirigida a norma UNI EN 694 raccordata da 20 m; - Lancia a effetti multipli Starjet - ugello Ø8 - K28 - Valvola intercettazione a sfera in ottone da 1" Gas ed erogatore in ottone.</p> <p>ELEMENTI: (E) [M.M.041b] Naspo orientabile a parete da interno modello murano UNI EN ... N (E) [MDO.B1] Costo medio orario per il personale dipendente da imprese de ... h</p>	1,000 1,000	400,77 27,54	400,77 27,54	MAT/PR MDO/RU
	Sommano euro			428,31	
	A RIPORTARE			428,31	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	RIPORTO			428,31	
	Spese Generali 15.00% * (428.31) euro			64,25	
	Sommano euro			492,56	
	Utili Impresa 10% * (492.56) euro			49,26	
	TOTALE euro / N			541,82	
Nr. 56 M.AP.042	Sfiato per reti antincendio in ottone verniciato rosso RAL 3000. A norma DIN 14463-3 PN 16 con scarico da 1"1/4. ELEMENTI: (E) [M.M.042] Sfiato per reti antincendio in ottone verniciato rosso RAL 3 ... N (E) [MDO.B1] Costo medio orario per il personale dipendente da imprese de ... h	1,000 0,500	214,84 27,54	214,84 13,77	MAT/PR MDO/RU
	Sommano euro			228,61	
	Spese Generali 15.00% * (228.61) euro			34,29	
	Sommano euro			262,90	
	Utili Impresa 10% * (262.90) euro			26,29	
	TOTALE euro / N			289,19	
Nr. 57 M.AP.043a	AN CAMINI - Canale in PPs rigido monoparete in elementi modulari, di sezione circolare a parete semplice in elementi rigidi; idoneo per le cappe cucina e per ogni impianto di tipo civile o industriale e per combustibile gas o liquidi con contenuto di zolfo minore o uguale a 0,2% in massa (2 secondo UNI EN 1443), per il funzionamento sia a secco che in condensazione (W). - Parete in Polipropilene (PP) con additivo ritardante ala fiamma (s) classificato come PPs., avente grado di resistenza alla corrosione di tipo 2. - Finitura superficiale di colore bianco latte. - Giunzione degli elementi mediante incastro meccanico di tipo bicchiere maschio/femmina. - Rotazione elementi possibile su 360° - Bicchiere del tipo maschio/femmina con altezza 60 mm. ad elevata stabilit�. - Guarnizione di tenuta fino a 5.000 Pa (classe H1) di tipo siliconico, posizionata nel bicchiere femmina e conforme alla norma EN 14241. Ø100 Completo di: - Pezzi speciali, raccordi e staffaggi ELEMENTI: (E) [M.M.043a] AN CAMINI - Canale in PPs rigido monoparete in elementi modu ... m (E) [MDO.B1] Costo medio orario per il personale dipendente da imprese de ... h	1,000 0,100	12,42 27,54	12,42 2,75	MAT/PR MDO/RU
	Sommano euro			15,17	
	Spese Generali 15.00% * (15.17) euro			2,28	
	Sommano euro			17,45	
	Utili Impresa 10% * (17.45) euro			1,75	
	TOTALE euro / m			19,20	
Nr. 58 M.AP.043b	AN CAMINI - Canale in PPs rigido monoparete in elementi modulari, di sezione circolare a parete semplice in elementi rigidi; idoneo per le cappe cucina e per ogni impianto di tipo civile o industriale e per combustibile gas o liquidi con contenuto di zolfo minore o uguale a 0,2% in massa (2 secondo UNI EN 1443), per il funzionamento sia a secco che in condensazione (W). - Parete in Polipropilene (PP) con additivo ritardante ala fiamma (s) classificato come PPs., avente grado di resistenza alla corrosione di tipo 2. - Finitura superficiale di colore bianco latte. - Giunzione degli elementi mediante incastro meccanico di tipo bicchiere maschio/femmina. - Rotazione elementi possibile su 360° - Bicchiere del tipo maschio/femmina con altezza 60 mm. ad elevata stabilit�. - Guarnizione di tenuta fino a 5.000 Pa (classe H1) di tipo siliconico, posizionata nel bicchiere femmina e conforme alla norma EN 14241. Ø125 Completo di: - Pezzi speciali, raccordi e staffaggi ELEMENTI:				
	A RIPORTARE				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
	(E) [M.M.043b] AN CAMINI - Canale in PPs rigido monoparete in elementi modu ... m	1,000	15,84	15,84	MAT/PR
	(E) [MDO.B1] Costo medio orario per il personale dipendente da imprese de ... h	0,100	27,54	2,75	MDO/RU
	Sommano euro			18,59	
	Spese Generali 15.00% * (18.59) euro			2,79	
	Sommano euro			21,38	
	Utili Impresa 10% * (21.38) euro			2,14	
	T O T A L E euro / m			23,52	
Nr. 59 M.AP.043c	AN CAMINI - Canale in PPs rigido monoparete in elementi modulari, di sezione circolare a parete semplice in elementi rigidi; idoneo per le cappe cucina e per ogni impianto di tipo civile o industriale e per combustibile gas o liquidi con contenuto di zolfo minore o uguale a 0,2% in massa (2 secondo UNI EN 1443), per il funzionamento sia a secco che in condensazione (W). - Parete in Polipropilene (PP) con additivo ritardante alla fiamma (s) classificato come PPs., avente grado di resistenza alla corrosione di tipo 2. - Finitura superficiale di colore bianco latte. - Giunzione degli elementi mediante incastro meccanico di tipo bicchiere maschio/femmina. - Rotazione elementi possibile su 360° - Bicchiere del tipo maschio/femmina con altezza 60 mm. ad elevata stabilità. - Guarnizione di tenuta fino a 5.000 Pa (classe H1) di tipo silconico, posizionata nel bicchiere femmina e conforme alla norma EN 14241. Ø200 Completo di: - Pezzi speciali, raccordi e staffaggi E L E M E N T I: (E) [M.M.043c] AN CAMINI - Canale in PPs rigido monoparete in elementi modu ... m	1,000	50,63	50,63	MAT/PR
	(E) [MDO.B1] Costo medio orario per il personale dipendente da imprese de ... h	0,100	27,54	2,75	MDO/RU
	Sommano euro			53,38	
	Spese Generali 15.00% * (53.38) euro			8,01	
	Sommano euro			61,39	
	Utili Impresa 10% * (61.39) euro			6,14	
	T O T A L E euro / m			67,53	
Nr. 60 M.AP.044	Modulo U NEA SMART 2.0. Utilizzo: Per ampliamento del modulo di controllo NEA SMART 2.0 ad ulteriori funzioni. Proprietà: - Modulo di espansione universale; - Comunicazione con il sistema base NEA SMART 2.0 tramite System Bus; Selezione di una delle seguenti funzioni: - Regolazione temperatura di mandata; - Regolazione di 2 deumidificatori; - Tutti gli ingressi e le uscite sono predefiniti secondo la funzione selezionata; - 4 ingressi analogici NTC 10K, uno configurabile 0...10 V; - 4 ingressi digitali; - 4 uscite relè (a potenziale zero); - 1 uscita analogica 0...10 V; - Visualizzazione stato tramite LED; - Per montaggio su parete oppure barra DIN; - Alimentazione elettrica: 24 V ± 15 % / 50 Hz; - Tipo di protezione: IP20; - Fornitura: imballaggio in cartone Colore: Bianco (simile a RAL 9003). E L E M E N T I: (E) [M.M.044] Modulo U NEA SMART 2.0. Utilizzo: Per ampliamento del modulo ... N	1,000	154,94	154,94	MAT/PR
	(E) [MDO.B1] Costo medio orario per il personale dipendente da imprese de ... h	0,500	27,54	13,77	MDO/RU
	Sommano euro			168,71	
	Spese Generali 15.00% * (168.71) euro			25,31	
	Sommano euro			194,02	
	Utili Impresa 10% * (194.02) euro			19,40	
	A R I P O R T A R E			213,42	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	RIPORTO			213,42	
	TOTALE euro / N			213,42	
Nr. 61 M.AP.045	<p>Trasformatore NEA SMART 2.0. Utilizzo: Alimentazione elettrica per modulo di controllo NEA SMART 2.0 e moduli di espansione. Proprietà: - Trasformatore SELV per sistema base NEA SMART 2.0 e moduli di espansione; - Per montaggio su parete oppure barra DIN; - Primario: 230 V 50/60 Hz; - Secondario 24 V, 60 VA; - Tipo di protezione: IP20; - Lunghezza cavi: primario 1 m, secondario 0,3 m; - Fornitura: imballaggio in cartone Colore: Bianco (simile a RAL 9003).</p> <p>ELEMENTI: (E) [M.M.045] Trasformatore NEA SMART 2.0. Utilizzo: Alimentazione elettri ... N (E) [MDO.B1] Costo medio orario per il personale dipendente da imprese de ... h</p>	1,000 0,250	58,10 27,54	58,10 6,89	MAT/PR MDO/RU
	Sommano euro			64,99	
	Spese Generali 15.00% * (64.99) euro			9,75	
	Sommano euro			74,74	
	Utili Impresa 10% * (74.74) euro			7,47	
	TOTALE euro / N			82,21	
Nr. 62 M.AP.046	<p>Sonda di mandata/ritorno VL/RL NEA SMART 2.0. Utilizzo: Misurazione temperatura di mandata/ritorno. Proprietà: - Collegamento al modulo di espansione universale; - Elemento sensore con chiusura in metallo compreso; - Sensore NTC 10K; - Lunghezza cavo: 3 m; - Lunghezza dell'elemento del sensore: 45 mm; - Tipo di protezione: IP67; - Colore: Bianco;</p> <p>ELEMENTI: (E) [M.M.046] Sonda di mandata/ritorno VL/RL NEA SMART 2.0. Utilizzo: Misu ... N (E) [MDO.B1] Costo medio orario per il personale dipendente da imprese de ... h</p>	1,000 0,250	19,36 27,54	19,36 6,89	MAT/PR MDO/RU
	Sommano euro			26,25	
	Spese Generali 15.00% * (26.25) euro			3,94	
	Sommano euro			30,19	
	Utili Impresa 10% * (30.19) euro			3,02	
	TOTALE euro / N			33,21	
Nr. 63 M.AP.047	<p>Sonda esterna NEA SMART 2.0. Utilizzo: Sonda temperatura esterna a filo, completa di cappuccio di copertura Proprietà: - Collegamento al modulo di espansione universale; - Elemento sensore con chiusura in metallo compreso; - Sensore NTC 10K; - Lunghezza cavo: 3 m; - Lunghezza dell'elemento del sensore: 45 mm; - Tipo di protezione: IP67; - Colore: Bianco;</p> <p>ELEMENTI: (E) [M.M.047] Sonda esterna NEA SMART 2.0. Utilizzo: Sonda temperatura est ... N (E) [MDO.B1] Costo medio orario per il personale dipendente da imprese de ... h</p>	1,000 0,250	27,11 27,54	27,11 6,89	MAT/PR MDO/RU
	Sommano euro			34,00	
	Spese Generali 15.00% * (34.00) euro			5,10	
	A RIPORTARE			39,10	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			39,10	
	Sommano euro			39,10	
	Utili Impresa 10% * (39.10) euro			3,91	
	T O T A L E euro / N			43,01	
Nr. 64 M.AP.048	<p>Termostato di sicurezza supplementare di utenza per impianti a pannelli radianti. Campo di regolazione: 5-55 °C. Taratura di fabbrica: 50 °C. Grado di protezione: IP 40. E L E M E N T I: (E) [M.M.048] Termostato di sicurezza supplementare di utenza per impianti ... N (E) [MDO.B1] Costo medio orario per il personale dipendente da imprese de ... h</p>	1,000 0,250	35,57 27,54	35,57 6,89	MAT/PR MDO/RU
	Sommano euro			42,46	
	Spese Generali 15.00% * (42.46) euro			6,37	
	Sommano euro			48,83	
	Utili Impresa 10% * (48.83) euro			4,88	
	T O T A L E euro / N			53,71	
Nr. 65 M.AP.049	<p>Stazione base NEA SMART 2.0. Regolazione del sistema di riscaldamento/raffrescamento radiante. Proprietà: - Funzioni di regolazione per il funzionamento a risparmio energetico di riscaldamento/raffrescamento radiante in collegamento con la regolazione della temperatura di mandata ed il deumidificatore; - Indicatore per tutti i termostati e sensori ambiente NEA SMART 2.0 con tecnologia bus e wireless; - Funzionamento e utilizzo tramite app REHAU e collegamento a cloud possibile; - Attribuzione del termostato tramite tre tasti; - Visualizzazione stato tramite LED; - Per montaggio su parete oppure barra DIN; - Regolazione temperatura ambiente fino a 8 ambienti e 12 azionatori; - Con modulo di espansione ambiente espandibile per 4 ulteriori ambienti; - L'ampliamento del sistema fino ad un totale di 5 moduli di controllo su System Bus permette la regolazione fino a 60 ambienti; - Possibili funzioni aggiuntive per regolazione della temperatura di mandata e regolazione della deumidificazione attraverso il modulo di espansione universale; - 4 uscite relè (contatti a potenziale zero) per pompe di circolazione, deumidificatore, generatore di calore/freddo; - 4 ingressi digitali per segnale change over, indicazione punto di rugiada e commutazione modalità di funzionamento; - Interfaccia LAN-/WLAN integrata; - ZOBUS (bus a 2 fili) per termostato/sensore ambiente NEA SMART 2.0 nella versione via cavo e segnale da 869 MHz per termostato/sensore ambiente NEA SMART 2.0 in versione wireless integrato; - Portata: 25 m negli edifici; - Collegamento per System Bus per ulteriori unità di base e moduli di espansione; - Alimentazione elettrica: 24 V ± 15 % / 50 Hz e 230 V AC ± 15 % / 50 Hz; - Potenza assorbita massima: 24 V: 3 W (senza azionatore e moduli di espansione) 230 V: 3,5 W (senza azionatore e moduli di espansione); - Tipo di protezione: IP20; - Fornitura: imballaggio in cartone Colore: Bianco (simile a RAL 9003). E L E M E N T I: (E) [M.M.049] Stazione base NEA SMART 2.0. Regolazione del sistema di risc ... N (E) [MDO.B1] Costo medio orario per il personale dipendente da imprese de ... h</p>	1,000 0,500	356,22 27,54	356,22 13,77	MAT/PR MDO/RU
	Sommano euro			369,99	
	Spese Generali 15.00% * (369.99) euro			55,50	
	Sommano euro			425,49	
	Utili Impresa 10% * (425.49) euro			42,55	
	T O T A L E euro / N			468,04	
Nr. 66	Room unit NEA SMART 2.0 Bus con sensore di temperatura e umidità integrato (senza display)				
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	RIPORTO				
M.AP.050	<p>Utilizzo: Regolazione della temperatura ambiente di riscaldamento/raffrescamento radiante</p> <p>Proprietà: - Versione via cavo - Sensore di temperatura e umidità integrato - Indicato per riscaldamento e raffrescamento - Può essere montato su una scatola da incasso (tipo 502) oppure direttamente a muro - Alimentazione elettrica: linea bus a 2 fili, potetta contro l'inversione di polarità - Tipo di protezione: IP20 - Classe di protezione: III - Dimensione (LxHxP): 86 x 86 x 21 mm - Sensore remoto NEA SMART 2.0 per monitoraggio temperatura pavimento collegabile - Fornitura: imballaggio in cartone</p> <p>ELEMENTI: (E) [M.M.050] Room unit NEA SMART 2.0 Bus con sensore di temperatura e umidità ... N (E) [MDO.B1] Costo medio orario per il personale dipendente da imprese de ... h</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro Spese Generali 15.00% * (99.81) euro</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro Utili Impresa 10% * (114.78) euro</p> <p style="text-align: right;">TOTALE euro / N</p>	1,000 0,250	92,92 27,54	92,92 6,89	MAT/PR MDO/RU
				99,81 14,97	
				114,78 11,48	
				126,26	
Nr. 67 M.AP.051	<p>Valvola a sfera a tre vie filettata con comando manuale a leva.</p> <p>Dati tecnici: - Corpo in ottone cromato; - Sfera forata a L ed a T, permette la deviazione del flusso in tutte le direzioni, e la chiusura della mandata, applicabile ad uno qualsiasi dei tre attacchi filettati; - Caratteristiche eccezionali di tenuta sulla sfera, di possibilità operative. - Temperatura fluido: -15°C a +100°C; - Limiti di pressione: da 40 bar a 16 bar; - Estremità filettate di serie femmina e maschio a norme UNI ISO 7/1 (UNI EN 10226); - Conforme alla direttiva 97/23/CE e testate al 100% con prova di tenuta pneumatica a controllo elettronico. Ø3"</p> <p>ELEMENTI: (E) [M.M.051] Valvola a sfera a tre vie filettata con comando manuale a leva ... N (E) [MDO.B1] Costo medio orario per il personale dipendente da imprese de ... h</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro Spese Generali 15.00% * (274.78) euro</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro Utili Impresa 10% * (316.00) euro</p> <p style="text-align: right;">TOTALE euro / N</p>	1,000 0,500	261,01 27,54	261,01 13,77	MAT/PR MDO/RU
				274,78 41,22	
				316,00 31,60	
				347,60	
Nr. 68 M.AP.052	<p>Fornitura e posa di collari antifluoco AF COLLAR, costituiti da un elemento in acciaio inox di forma circolare contenente il materiale intumescente "Firefill", per la protezione fino a EI 240 di attraversamenti di tubi combustibili standard e silenti, tubi multistrato singoli o in fascio, fasci di corrugati con cavi elettrici e tubi incombustibili con isolamento elastomerico a parete e solaio e su supporto costituito da doppio pannello in lana di roccia AF PANEL e mattoncini antifluoco AF BRICK. La dimensione, fino al diametro massimo di 630 mm, è definita in funzione della tipologia e della sezione dell'attraversamento.</p> <p>Certificazioni: - Classe EI 240 (UNI EN 1366-3) solaio rigido - Classe EI 120 (UNI EN 1366-3) parete sandwich - Classe EI 240 (UNI EN 1366-3) parete rigida - Classe EI 120 (UNI EN 1366-3) parete in Xlam - Classe EI 120 (UNI EN 1366-3) solaio in Xlam - Classe REI 120 (UNI EN 1365-2) controsoffitto in fibra - Classe EI 120 (UNI EN 1366-3) parete in cartongesso</p>				
	A RIPORTARE				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	RIPORTO				
	- Classe EI 120 (UNI EN 1366-3) controsoffitto a membrana - Classe EI 120 (UNI EN 1366-3) setto autoportante Campo di applicazione diretta - Fasci di cavi elettrici anche in tubazioni corrugate; - Tubazioni combustibili anche in batteria; - Tubazioni multistrato anche in fasci; - Tubazioni metalliche con isolamento; - Attraversamenti misti. Dati tecnici: - Diametro nominale Ø110 - Espansione libera: >20:1 - Temperatura di attivazione: ± 180°C ELEMENTI: (E) [M.M.052] Collare antifluoco certificato secondo la norma EN 1366-3 per ... N (E) [MDO.B1] Costo medio orario per il personale dipendente da imprese de ... h	1,000 1,000	58,92 27,54	58,92 27,54	MAT/PR MDO/RU
	Sommano euro			86,46	
	Spese Generali 15.00% * (86.46) euro			12,97	
	Sommano euro			99,43	
	Utili Impresa 10% * (99.43) euro			9,94	
	TOTALE euro / N			109,37	
Nr. 69 M.AP.053a	Fornitura e posa di pannello semirigido in lana di roccia AF PANEL, trattato su entrambi i lati con prodotto ablativo AF SEAL T1, con densità nominale di 215 kg/m3, realizzato per la protezione al fuoco fino a EI 240 degli attraversamenti di impianti a parete e solaio. Il pannello può essere tagliato e sagomato con semplice "cutter" o seghetto da cantiere ed applicato con l'uso del sigillante antifluoco AF SEAL W. Il sistema non necessita di rivestimenti superficiali aggiuntivi. Certificazioni: - Classe EI 240 (UNI EN 1366-3) solaio rigido; - Classe EI 240 (UNI EN 1366-3) parete rigida; - Classe EI 120 (UNI EN 1366-3) parete in cartongesso; - Classe EI 120 (UNI EN 1366-3) solaio in Xlam; - Classe EI 120 (UNI EN 1366-3) parete in Xlam; - Classe EI 120 (UNI EN 1366-3) setto autoportante; - Classe EI 120 (UNI EN 1366-3) parete sandwich; - Classe REI 120 (UNI EN 1365-2) controsoffitto in fibra; - Classe EI 120 (UNI EN 1366-3) controsoffitto a membrana; - Classe EI 180 (UNI EN 1336-4) giunti su parete rigida; - Classe EI 180 (UNI EN 1336-4) giunti su solaio rigido Campo di applicazione diretta: - Cavi su passerella e in tubazioni corrugate; - Blindosbarre; - Tubazioni combustibili; - Tubazioni multistrato; - Tubazioni metalliche coibentate e non; - Attraversamenti misti (serrande tagliafuoco incluse); - Attraversamenti di condotte; - Giunti di dilatazione. Dati tecnici: - Dimensioni: 1200x600x50 mm; - Densità pannello in lana: 150 kg/m3; - Peso specifico prodotto finito: 215 kg/m3; - Conducibilità termica: 0.036 W/mK; - Assorbimento acustico αS: 0.64. ELEMENTI: (E) [M.M.053a] Pannello antifluoco pronto all'uso per compartimentazioni cer ... N (E) [MDO.B1] Costo medio orario per il personale dipendente da imprese de ... h	1,000 1,000	85,43 27,54	85,43 27,54	MAT/PR MDO/RU
	Sommano euro			112,97	
	Spese Generali 15.00% * (112.97) euro			16,95	
	A RIPORTARE			129,92	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			129,92	
	Sommano euro			129,92	
	Utili Impresa 10% * (129.92) euro			12,99	
	T O T A L E euro / N			142,91	
Nr. 70 M.AP.053b	<p>Fornitura e posa di protezione flessibile AF PIPEGUARD costituita da materassino in feltro di lana di vetro, alluminizzato e trattato con speciali composti ablativi per la protezione fino a EI 240 di attraversamenti di tubi metallici senza coibentazione a parete e solaio e anche su supporti non convenzionali quali parete sandwich, setto autoportante, pareti/solai Xlam e controsoffitti a membrana.</p> <p>Certificazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Classe EI 240 (UNI EN 1366-3) solaio rigido - Classe EI 120 (UNI EN 1366-3) setto autoportante - Classe EI 240 (UNI EN 1366-3) parete rigida - Classe EI 120 (UNI EN 1366-3) parete sandwich - Classe EI 120 (UNI EN 1366-3) solaio in Xlam - Classe EI 120 (UNI EN 1366-3) parete in Xlam - Classe EI 120 (UNI EN 1366-3) parete in cartongesso - Classe EI 120 (UNI EN 1366-3) controsoffitto a membrana <p>Campo di applicazione diretta:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tubazioni metalliche non coibentate - Tubazioni in rame coibentate - Blindosbarre <p>Dati Tecnici:</p> <p>Lunghezza: 5000 mm Larghezza: 240 mm Spessore: 7 mm ±10% Densità: 100 kg/m³ Peso specifico prodotto finito: 250 kg/m³</p> <p>E L E M E N T I:</p> <p>(E) [M.M.053b] Sistema di protezione flessibile AF PIPEGUARD costituita da ... m</p> <p>(E) [MDO.B1] Costo medio orario per il personale dipendente da imprese de ... h</p>	1,000 0,200	63,81 27,54	63,81 5,51	MAT/PR MDO/RU
	Sommano euro			69,32	
	Spese Generali 15.00% * (69.32) euro			10,40	
	Sommano euro			79,72	
	Utili Impresa 10% * (79.72) euro			7,97	
	T O T A L E euro / m			87,69	
Nr. 71 M.AP.054	<p>Sistema di scarico costituito da tubi, raccordi e accessori per lo scarico all'interno dei fabbricati in polietilene alta densità (PE80) privo di sostanze alogene (Halogen free).</p> <p>Realizzato e certificato dai maggiori enti internazionali in accordo alla EN 1519-1, adatto per lo scarico di fluidi, compatibilmente alla ISO TR 10358, alla pressione atmosferica ad una temperatura massima di 80°C in funzionamento continuo e 95°C in funzionamento discontinuo, con pH compreso fra 0 e 14. Temperatura ambiente minima di impiego di -40°C.</p> <p>Viene utilizzato nella realizzazione di impianti di scarico all'interno degli edifici o all'esterno ancorati alle pareti (area di applicazione B), oppure interrati nell'area della struttura dell'edificio (area di applicazione D e BD); adatto anche per la realizzazione di sistemi di ventilazione e drenaggio pluviale anche in depressione.</p> <p>I tubi al termine del processo produttivo vengono sottoposti ad un trattamento di distensione termica in acqua calda ad una temperatura di 80°C.</p> <p>Giunzioni realizzabili attraverso saldatura di testa/testa, elettrofusione con manicotto elettrico, bicchieri ad innesto con guarnizione e giunzioni meccaniche con flangia o raccordo a vite.</p> <p>Dati tecnici:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Massa volumica a 23°C >945 kg/m³, indice di fluidità (190°C - 5 kg) <1,1 g/10 min, modulo elastico 1000 MPa, carico unitario di snervamento 22 MPa, allungamento a rottura >350%, contenuto di nerofumo >2%, coefficiente di dilatazione lineare 0,20 mm/m-°C. Classe B2 di reazione al fuoco secondo DIN 4102 e DIN 19560-10 e M4 secondo NF P 92-505 ed Euroclasse E secondo EN 13501-1. <p>- Diametro: 125.</p> <p>E L E M E N T I:</p>				
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	RIPORTO				
	(E) [M.M.054] Sistema di scarico costituito da tubi, raccordi e accessori ... m	1,000	24,26	24,26	MAT/PR MDO/RU
	(E) [MDO.B1] Costo medio orario per il personale dipendente da imprese de ... h	0,100	27,54	2,75	
	Sommano euro			27,01	
	Spese Generali 15.00% * (27.01) euro			4,05	
	Sommano euro			31,06	
	Utili Impresa 10% * (31.06) euro			3,11	
	T O T A L E euro / m			34,17	
Nr. 72 M.AP.055	<p>Stazione automatica di sollevamento per due pompe idonea per la raccolta e il rilancio in fognatura di acque di scarico domestiche (reflue, grigie e piovane), di seminterrati o garage per una o più unità abitativa, quando la rete fognaria non può essere raggiunta per gravità.</p> <p>Temperatura massima del liquido pompato: 45°C, installazione mediante fissaggio a pavimento se all'interno di un edificio, interrata se all'esterno. Non carrabile ma calpestabile fino a 100 Kg.</p> <p>Caratteristiche costruttive:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Capacità 280 Lt; - Materiale: LLDPE; - Normativa: 12050-1; - Uscita: G2". <p>Componenti inclusi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 Dispositivi di sollevamento DSD2" e staffa antirotazionale per FEKA VS e VX; - 6 Pressacavi per doppia pompa e galleggianti; - 2 Kit fermacavo galleggiante FEKA VS e VX; - 3 Galleggianti e supporto galleggiante d'allarme. <p>Completa di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - N.1 Box di contenimento; - N.1 Pompa di sollevamento tipo FEKA VS/VX 1000-T-NA; - N.1 Quadro elettrico e allarme per troppo pieno. <p>E L E M E N T I:</p>				
	(E) [M.M.055] Stazione automatica di sollevamento per due pompe idonea per ... N	1,000	4'084,01	4'084,01	MAT/PR MDO/RU
	(E) [MDO.B1] Costo medio orario per il personale dipendente da imprese de ... h	8,000	27,54	220,32	
	Sommano euro			4'304,33	
	Spese Generali 15.00% * (4 304.33) euro			645,65	
	Sommano euro			4'949,98	
	Utili Impresa 10% * (4 949.98) euro			495,00	
	T O T A L E euro / N			5'444,98	
Nr. 73 M.AP.056	<p>Fornitura e posa in opera di accumulatori per impianti caldo/freddo destinati agli impianti a funzionamento annuale, nei quali in estate vi è necessità di accumulare acqua refrigerata ed in inverno acqua calda di riscaldamento in impianti reversibili caldo-freddo.</p> <p>Questi accumulatori permettono di migliorare il funzionamento dell'impianto limitando il numero delle accensioni orarie del generatore (sia esso refrigeratore, pompa di calore o generatore convenzionale) e, aumentando l'inerzia termica del circuito, permettendo di ottenere temperature di funzionamento più stabili.</p> <p>Realizzato in acciaio al carbonio verniciato esternamente, internamente non trattato.</p> <p>Rivestimento esterno scari colore grigio e rosette in PVC nero a finitura dei manicotti.</p> <p>Coibentazione maggiorata: strato coibente interno in polietilene espanso a cellule chiuse non autoestingunte sp. 20 mm incollato al corpo dell'accumulatore (non rimovibile) accoppiato con strato coibente esterno in fibra di poliestere spessore ad elevato isolamento termico, materiale con classe di resistenza al fuoco B-s2d0 in conformità alla norma EN13501.</p> <p>Garanzia 2 anni sulla vendita.</p> <p>Caratteristiche tecniche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Capacità nominale: 1500 L - Capacità reale: 1432 L - Diametro esterno (senza isolamento): 990 mm - Diametro esterno (con isolamento): 1250 mm - Altezza: 2351 mm - Connessioni all'impianto: 3" 				
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	RIPORTO				
	<p>- Peso a vuoto 183 kg. - Pmax: 6 bar; - Tmax: -10/+90°C</p> <p>ELEMENTI: (E) [M.M.056] Accumulatori per impianti caldo/freddo destinati agli impian ... cad (E) [MDO.B1] Costo medio orario per il personale dipendente da imprese de ... h</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro Spese Generali 15.00% * (1 904.87) euro</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro Utili Impresa 10% * (2 190.60) euro</p> <p style="text-align: right;">T O T A L E euro / cad</p>	1,000 8,000	1'684,55 27,54	1'684,55 220,32 <hr/> 1'904,87 285,73 <hr/> 2'190,60 219,06 <hr/> 2'409,66	MAT/PR MDO/RU
Nr. 74 M.AP.057	<p>Fornitura e posa in opera di accumulo di acqua calda di riscaldamento. Realizzato in acciaio al carbonio verniciato esternamente; Internamente non trattato (essendo collegato all'impianto di riscaldamento non necessita di trattamento anticorrosivo). Coibentazione morbida smontabile in fibra di polistirene Nofire riciclabile e ad elevato isolamento termico e classe di resistenza al fuoco B-s2d0 (EN 13501). Rivestimento esterno in PVC. Garanzia 5 anni sulla vendita.</p> <p>Caratteristiche tecniche: - Capacità nominale: 1500 L - Capacità reale: 1454 L - Diametro esterno (senza isolamento): 950 mm - Diametro esterno (con isolamento): 1210 mm - Altezza: 2250 mm - Connessioni all'impianto: 1 1/2" - Pmax: 6 bar; - Tmax: 99°C</p> <p>ELEMENTI: (E) [M.M.057] Accumulo di acqua calda di riscaldamento. Realizzato in acci ... cad (E) [MDO.B1] Costo medio orario per il personale dipendente da imprese de ... h</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro Spese Generali 15.00% * (1 569.48) euro</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro Utili Impresa 10% * (1 804.90) euro</p> <p style="text-align: right;">T O T A L E euro / cad</p>	1,000 4,000	1'459,32 27,54	1'459,32 110,16 <hr/> 1'569,48 235,42 <hr/> 1'804,90 180,49 <hr/> 1'985,39	MAT/PR MDO/RU
Nr. 75 M.AP.058	<p>Modulo Geberit Duofix per vaso sospeso, 114 cm, con cassetta di risciacquo da incasso Sigma 8 cm</p> <p>Destinazione d'uso: - Per la costruzione leggera in cartongesso - Per il montaggio in installazioni applicate davanti alla parete ad altezza parziale o totale - Per il montaggio in pareti d'installazione ad altezza totale - Per vasi sospesi con quote di collegamento secondo EN 33:2011 - Per vasi sospesi con profondità fino a 75 cm - Per il risciacquo ad una quantità, a due quantità o risciacquo con possibilità di interruzione - Per altezze del pavimento 0-30 cm</p> <p>Proprietà: - Serie 2016 - Telaio staticamente autoportante, protetto dalla corrosione con verniciatura a polvere - Telaio idoneo per vasi con piccola superficie di contatto (con rivestimento della parete resistente alla compressione) - Supporti a terra zincati - Supporti a terra regolabili in altezza in maniera continua - Profondità della piastra di base, adatta all'installazione in profili a U UW 50 e binari del sistema Geberit Duofix - Curva tecnica montabile senz'attrezzi in varie posizioni di profondità</p> <p>Materiale in dotazione:</p>				
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	RIPORTO				
	<ul style="list-style-type: none"> - Allacciamento idrico R 1/2", compatibile MasterFix e MeplaFix, con rubinetto d'arresto integrato e volantino - Protezione cantiere con apertura per l'ispezione - Set per allacciamento per WC, ø 90 mm - Curva tecnica in PE-HD, ø 90 mm - 2 tappi di protezione - 2 barre filettate M12 - Set disaccoppiante - Materiale di fissaggio <p>Dati Tecnici:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pressione dinamica 0.1-10 bar - Temperatura dell'acqua max 25 °C - Impostazione predefinita volume di risciacquo 6 / 3 l - Campo di regolazione risciacquo lungo 4 / 4.5 / 6 / 7.5 l - Campo di regolazione risciacquo a volume piccolo 2-4 l - Regolabile in altezza No <p>Completo di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Placca di comando Geberit Sigma01 per risciacquo a due quantità - Colore bianco(115.770.11.5) <p>ELEMENTI:</p> <p>(E) [M.M.058] Modulo Geberit Duofix per vaso sospeso, 114 cm, con cassetta ... cad</p> <p>(E) [MDO.B1] Costo medio orario per il personale dipendente da imprese de ... h</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro Spese Generali 15.00% * (411.99) euro</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro Utili Impresa 10% * (473.79) euro</p> <p style="text-align: right;">TOTALE euro / cad</p>	1,000 1,000	384,45 27,54	384,45 27,54 <hr/> 411,99 61,80 <hr/> 473,79 47,38 <hr/> 521,17	MAT/PR MDO/RU
Nr. 76 M.AP.059	<p>Modulo Geberit Duofix per vaso sospeso, 112 cm, con cassetta di risciacquo da incasso Sigma 12 cm, per disabili</p> <p>Destinzioni d'uso:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Per la costruzione leggera in cartongesso - Per il montaggio in installazioni applicate davanti alla parete ad altezza parziale o totale - Per il montaggio in pareti d'installazione ad altezza totale - Per vasi sospesi con quote di collegamento secondo EN 33:2011 - Per vasi sospesi con profondità fino a 70 cm - Per il risciacquo ad una quantità, a due quantità o risciacquo con possibilità di interruzione - Per altezze del pavimento 0-20 cm <p>Proprietà:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Telaio staticamente autoportante, protetto dalla corrosione con verniciatura a polvere - Telaio predisposto per supporti con vasi con piccola superficie di appoggio - Larghezza del telaio ridotto per la sistemazione di impugnature e maniglie accanto al modulo - Altezza di installazione del WC regolabile nella fase di costruzione grezza, 41-46 cm - Supporti a terra zincati - Supporti a terra regolabili 0-20 cm - Piastre di base girevoli - Profondità della piastra di base adatta all'installazione in profili a U UW 50 e UW 75 e binari del sistema Geberit Duofix - Curva tecnica montabile senz'attrezzi in varie posizioni di profondità, campo di regolazione 45 mm <p>Materiale in dotazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Allacciamento idrico R 1/2", compatibile MasterFix e MeplaFix, con rubinetto d'arresto integrato e volantino - Protezione cantiere con apertura per l'ispezione - 2 tappi di protezione - Set per allacciamento per WC, ø 90 mm - Fissaggio per curva tecnica isolato acusticamente - Cassetta di risciacquo da incasso con azionamento frontale - Cassetta di risciacquo da incasso isolata contro la condensa - Lavori di montaggio e manutenzione sulla cassetta di risciacquo da incasso senz'attrezzi - Allacciamento idrico posteriore oppure superiore al centro - Protezione cantiere con apertura per l'ispezione accorciabile, adatta per placche di comando a filo 				
	A RIPORTARE				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	RIPORTO				
	<p>parete</p> <ul style="list-style-type: none"> - Con tubo fodera per il tubo di alimentazione dell'acqua per i vasi bidet Geberit AquaClean e per il cavo di collegamento - Fissaggio per l'allacciamento elettrico <p>Dati Tecnici:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pressione dinamica: 0.1-10 bar - Temperatura dell'acqua max: 25°C - Impostazione predefinita volume di risciacquo. 6/3 l - Campo di regolazione risciacquo lungo: 2-4 l - Portata a 3 bar: 9.6 l/min - Portata a 3 bar: 0.16 l/s - Portata di progetto: 0.09 l/s - Pressione dinamica minima per portata di progetto: 0.1 bar - Regolabile in altezza: no <p>ELEMENTI:</p> <p>(E) [M.M.059] Modulo Geberit Duofix per vaso sospeso, 112 cm, con cassetta ...</p> <p>(E) [MDO.B1] Costo medio orario per il personale dipendente da imprese de ... h</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro</p> <p style="text-align: right;">Oneri Accessori 2% euro</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro</p> <p style="text-align: right;">Spese Generali 15.00% * (479.66) euro</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro</p> <p style="text-align: right;">Utili Impresa 10% * (551.61) euro</p> <p style="text-align: right;">TOTALE euro / cad</p>	1,000	442,71	442,71	MAT/PR MDO/RU
		1,000	27,54	27,54	
				470,25	
				9,41	
				479,66	
				71,95	
				551,61	
				55,16	
				606,77	
Nr. 77 M.AP.060	<p>Modulo Geberit Duofx per lavabo, 112 cm, rubinetteria a pianale</p> <p>Destinazioni d'uso:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Per la costruzione leggera in cartongesso - Per il montaggio in installazioni applicate davanti alla parete ad altezza parziale o totale - Per il montaggio in pareti d'installazione ad altezza totale - Per il montaggio di lavabi - Per altezze del pavimento 0-30 cm <p>Proprietà:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Telaio staticamente autoportante, protetto dalla corrosione con verniciatura a polvere - Supporti a terra zincati <p>Materiale in dotazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 gomiti di allacciamento Rp 1/2" / R 1/2", compatibile MF - 2 dischi di tenuta - 2 inserti disaccoppiamenti - 2 manicotti isolanti - Curva tecnica in PE-HD, ø 50 mm - Guarnizione ø 44/40 mm - 2 barre filettate M10 - Materiale di fissaggio <p>Dati tecnici:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Materiale Acciaio - Regolabile in altezza Si <p>ELEMENTI:</p> <p>(E) [M.M.060] Modulo Geberit Duofx per lavabo, 112 cm, rubinetteria a pian ... cad</p> <p>(E) [MDO.B1] Costo medio orario per il personale dipendente da imprese de ... h</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro</p> <p style="text-align: right;">Oneri Accessori 2% euro</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro</p> <p style="text-align: right;">Spese Generali 15.00% * (208.22) euro</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro</p> <p style="text-align: right;">Utili Impresa 10% * (239.45) euro</p>	1,000	162,83	162,83	MAT/PR MDO/RU
		1,500	27,54	41,31	
				204,14	
				4,08	
				208,22	
				31,23	
				239,45	
				23,95	
	A RIPORTARE			263,40	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I		R.
			unitario	TOTALE	
R I P O R T O					
COSTI ELEMENTARI					
Nr. 78 LOM241.RM .85.15.55.Za 000.0595.-	Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in polipropilene diametro esterno [mm] = 32; spessore [mm] = 1,8 SPECIFICHE TECNICHE: -	euro / 1 cad		0,71	MAT/PR
Nr. 79 LOM241.RM .87.10.15.D0 014.0000.a	Tubo a bicchiere di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; geometria/forma/aspetto: giunto a bicchiere; funzione: scarico acque calde fognatura; impiego: fuori terra; diametro esterno (Ø) [mm] = 32 spessore [mm] = 1,8. Incluso: giunzione ad anello elastomerico SPECIFICHE TECNICHE: condutture non in pressione con temperatura permanente = 95° c	euro / 1 m		1,71	MAT/PR
Nr. 80 LOM241.RU .00.00.00.00 05.-	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato	euro / 1 h		31,23	MDO/RU
Nr. 81 LOM241.RU .00.00.00.00 10.-	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato	euro / 1 h		29,02	MDO/RU
Nr. 82 M.M.001	Filtro autopulente di sicurezza (ad effetto batteriostatico nella versione BIO) per eliminare dall'acqua sabbia e corpi estranei fino ad una granulometria di 90 micron. Dati tecnici: - Raccordi: 1"1/2; - Portata: 9 m3/h; - Pressione di esercizio min./max.: 2-16 bar; - Capacità filtrante min./max.: 90-110 µm; - Temperatura acqua min./max.: 5/30 °C; - Temperatura ambiente min./max.: 5-40 °C.	euro / N		443,85	MAT/PR
Nr. 83 M.M.002	Filtro chiarificatore e defangatore a masse filtranti lavabili manualmente in controcorrente, per rimuovere residui grossolani, particelle in sospensione, fanghi e ossidi magnetici e non magnetici dall'acqua in circolazione negli impianti di riscaldamento ad acqua calda, nonché per consentire l'aggiunta ed il rabbocco dei condizionanti protettivi, anticrostanti ed antigelo prescritti dal DMiSE 26/06/2015 e dalla UNI CTI 8065:2019. Corpo protetto dalle corrosioni e resistente alla pressione ed alla temperatura operativa degli impianti di riscaldamento. Masse filtranti in graniglia di quarzo ad elevata purezza e granulometria selezionata per la rimozione di ossidi magnetici e non magnetici, fanghi e particelle in sospensione. Lavaggio manuale in controcorrente utilizzando acqua di rete. Rubinetti con tappi di sicurezza per l'effettuazione del lavaggio manuale delle masse filtranti, reintegro dei prodotti condizionanti e svuotamento del filtro. Semplice caricamento e rapida circolazione dei prodotti condizionanti nell'impianto grazie all'ampio volume. Raccordi ingresso / uscita per una semplice e sicura installazione.	euro / N		588,34	MAT/PR
Nr. 84 M.M.003	Riduttore di pressione con cartuccia monoblocco estraibile. Corpo in lega antidezincificazione con indicatore di prerogolazione con attacchi maschio a bocchettone. Dati tecnici: - Pressione max a monte: 25 bar; - Pressione di taratura a valle: da 1 a 6 bar; - Temperatura massima di esercizio: 40 °C; - Certificato a norma EN 1567; - Attacco manometro 1/4" F; - Diametro: 1"1/2.	euro / N		378,91	MAT/PR
Nr. 85 M.M.004	N°2 Pompe di calore aria/acqua modulanti con struttura compatta per installazione esterna. Per riscaldamento e raffrescamento in cascata fino a 16 macchine. - Modulazione della potenza 30-100 % - Temperatura di mandata fino a 60 °C	euro / N			
A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	RIPORTO				
	<ul style="list-style-type: none"> - Struttura del telaio portante con rivestimento a polvere (RAL 9001) - Rivestimento esterno in lamiera d'acciaio con superficie trattata (RAL 9001) - Evaporatore a lamelle a più file generosamente dimensionato con rivestimento idrofilo e ventilatori assiali a numero di giri regolato - Vasca della condensa con riscaldamento elettrico - Valvola di sicurezza 6 bar - Interruttore di flusso - Valvola di evacuazione - Sensore di temperatura - Valvola limitatrice di pressione - Fluido refrigerante: R32 - Compressori sigillati ermeticamente con comando a inverter - Scambiatore di calore a piastre saldobrasato a rame in acciaio inox con isolamento in polipropilene e riscaldamento antigelo - Interruttore principale - Quadro elettrico internamente cablato pronto al collegamento - Contatto a potenziale zero per ON/OFF - Contatto a potenziale zero per commutazione estate/inverno - Inclusa scheda supplementare per funzioni avanzate <p>I contatti digitali disponibili consentono le seguenti funzioni a distanza:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Attivazione/disattivazione remota - Riscaldamento/raffrescamento (interruttore estate/inverno) - Preparazione di acqua calda - Gestione a due zone - SG ready - Blocco azienda fornitrice di energia (comando a distanza on/off) - Limitazione del fabbisogno - Attivazione versione «Super Silent» (selezionabile sull'interfaccia utente) <p>La scheda supplementare non consente</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'utilizzo contemporaneo di ingressi digitali e segnali Modbus. <p>Dati sulle prestazioni secondo EN 14511:</p> <p>Potenza termica in kW/coefficiente di prestazione</p> <ul style="list-style-type: none"> - A-7/W35: 40.5/2.8 - A2/W35: 53.2/3.3 - A7/W35: 63.9/4.2 <p>Potenza frigorifera in kW/indice di efficienza energetica</p> <ul style="list-style-type: none"> - A35/W7: 56.9/2.9 - A35/W18: 78.0/3.5 <p>Intervallo di esercizio riscaldamento/ acqua calda</p> <ul style="list-style-type: none"> - Temperatura esterna: min -20 °C/ max 44 °C - Temperature di mandata fino a 60 °C <p>Intervallo di esercizio raffrescamento</p> <ul style="list-style-type: none"> - Temperatura esterna: min -10 °C/ max 48 °C <p>Livello di potenza sonora EN 12102: 72 dB(A)</p> <p>Dati tecnici:</p> <p>Fluido refrigerante/quantità di riempimento in kg: R32/14.0</p> <p>Dimensioni (A x La x P): 1480 x 2300 x 1060 mm</p> <p>Peso: 513 kg</p> <p>Completa di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - N°2 - Pompe di calore - Cod. articolo: 7019247; - N°2 - Kit smorzatori di vibrazioni - Cod. articolo: 6059770; - N°1 - Quadro elettrico per il montaggio a parete all'interno di un edificio con regolazione - Cod. articolo: 6046330; - N°2 - Modulo di sistema SB-R3K 16 A (relé) - Cod. articolo: 6044844; - N°2 - Modulo accumulo TopTronic E TTE-PS modulo regolatore con funzioni di regolazione integrate per gestione dell'accumulo per riscaldamento - Cod. articolo: 6037057; - N°2 - Kit pozzetto a immersione tubo di protezione 200 1/2" - Cod. articolo: 6061045; - N°1 - Modulo gateway OPC UA - Cod. articolo: 6049594; - N°1 - VPN-Channel (1 User / 1 Device) TB - Cod. articolo: 2076852; - N°1 - Pre Collaudo - Cod. articolo: 4506614; - N°1 - Sviluppo sinottico personalizzato - Cod. articolo: 4504696; - N°1 - Messa in servizio Gateway OPC-UA - Cod. articolo: 4506614; - N°1 - Messa in servizio - Cod. articolo: 4501003; - N°1 - Spese di trasporto - Cod. articolo: 4500713; - N°1 - Modulo circuito di riscaldamento/acqua calda TTE-HK/WW - Cod. articolo: 6034571; - N°1 - Valvola a tre vie VXF22.65 PN 6 con attacco flangiato - Cod. articolo: 6045763; - N°1 - Azionamento a motore SAX319.00 tensione di esercizio: 230 V, 50/60 Hz segnale di 				
	A RIPORTARE				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
R I P O R T O					
Nr. 86 M.M.006	<p>regolazione: a 3 punti - Cod. articolo: 2048444; - N°1 - Sensore ad immersione mandata (uscita puffer) - Cod. articolo: 2055800.</p> <p>Disaeratore con attacchi filettati femmina, corpo in ottone e scarico. - Pressione massima di esercizio: 10 bar; - Pressione massima di scarico: 10 bar; - Campo di temperatura: 0÷110°C; - Attacchi filettati DN 50.</p> <p>Completo di: - Coibentazione.</p>	euro / N		36'804,17	MAT/PR
Nr. 87 M.M.011a	<p>N.2 Moduli per produzione istantanea di Acqua Calda Sanitaria (ACS) con portate elevate e alti rendimenti. Realizzazione mediante circuiteria in rame, raccordi e valvole in ottone. Scambiatore a piastre saldobrasato in acciaio inox AISI 316L con miscelazione sul lato primario per l'abbattimento del rischio di incrostazioni calcaree sul lato sanitario. Struttura del modulo in PPE, con funzione di alloggiamento e coibentazione dei circuiti e dello scambiatore. La gestione di più sistemi MACS® in cascata consente di far fronte ad elevate richieste di ACS attraverso la gestione in batteria fino a 3 moduli MACS®. Il sistema gestisce attraverso la centralina elettronica il funzionamento di ciascun modulo in base alla richiesta di ACS da parte dell'utenza. La configurazione in cascata è in grado di gestire anche l'eventuale presenza di un anello di ricircolo sanitario. L'utilizzo di più moduli MACS® in cascata permette di beneficiare di tutti i vantaggi forniti dai moduli MACS® anche in impianti che richiedono grandi portate di ACS. In particolare l'utilizzo dei moduli MACS® realizza una produzione istantanea di ACS con portate e rendimenti elevati senza quindi la necessità che essa venga accumulata. Ciò consente numerosi vantaggi come la riduzione degli ingombri, igienicità, facilità d'installazione e manutenzione, abbattimento del rischio Legionella. Utilizzando il modulo MACS® in abbinamento ad un Puffer, si accumulerà acqua tecnica anziché acqua sanitaria, aggiungendo ai vantaggi appena elencati, anche un maggiore rendimento dato dalla possibilità che l'acqua tecnica venga stoccata anche a temperature piuttosto elevate. Garanzia 2 anni sulla vendita e 1 per la parte elettronica. N. 2 Moduli 180 HP x2</p> <p>Dati tecnici: - Range di funzionamento (portata ACS): 5-100 lt/min - Produzione ACS (10-45°C) con accumulo a 80°C: 76 lt/min - Produzione ACS (10-45°C) con accumulo a 55°C: 55 lt/min - Temperatura massima esercizio: 90°C - Pmax: 6 bar - Alimentazione elettrica e caratteristiche elettriche: 230 V AC - 75 W - Dimensioni carter di contenimento (BxHxP) mm: 500x905x310 (L x H x P) - Dimensione attacchi: 1" F/3/4" F</p> <p>Completo di: - Valvola a 2 vie filettata 1", con servocomando gestito da regolatore unità master.</p>	euro / N		344,93	MAT/PR
Nr. 88 M.M.011b	<p>Valvola anticondensa con funzionamento termostatico a tre vie per il collegamento di caldaie a biomasse con il sistema di accumulo. La valvola è progettata per garantire un'ottimale stratificazione della temperatura nel sistema di accumulo e, contemporaneamente, garantire una elevata temperatura di ritorno verso la caldaia. Questo aumenta l'efficienza del sistema e garantisce una lunga durata della caldaia in quanto riduce la formazione di condensa e catrame. La valvola regola il flusso su due vie e pertanto non serve installare una valvola di bilanciamento sul circuito tra la caldaia e la valvola anticondensa. L'elemento termostatico apre la via A quando la temperatura dell'acqua sulla via AB verso la caldaia raggiunge la temperatura nominale di apertura della valvola. La via di by-pass B si chiude quando la temperatura dell'acqua di ritorno sulla via A supera di circa 10 °C la temperatura nominale di apertura della valvola. La valvola è regolabile entro l'intervallo da 55 °C a 70 °C LK 823 ThermoVar® R può essere fornita con isolante, vedere sotto Accessori. Per maggiori informazioni sull'isolante, vedere la scheda prodotto dei gusci isolanti LK. La valvola può essere montata in qualsiasi posizione. LK 823 ThermoVar® R può essere montata a destra o a sinistra.</p> <p>Dati tecnici: - Temperatura di apertura: 55-70 °C / 45-60 °C - Temperatura di esercizio: Min. 5 °C/Max. 95 °C - Temperatura ambiente: Min 5 °C/Max 60 °C - Pressione massima di esercizio: 1.0 MPa (10 bar) - Differenza massima di pressione: 100 kPa (1 bar)</p>	euro / N		5'762,07	MAT/PR
A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
Nr. 89 M.M.011c	<p>- Perdita interna: < 0,5% di Kvs a 100 kPa - Fluidi 1: Acqua. Miscela Acqua - Glicole max. 50% - Filettatura standard: Rp - filettatura femmina, G - filettatura maschio - Materiale, corpo valvola: Ottone EN 1982 CB753S - Materiale, piastra esterna: Ottone EN 12165 CW617N - Materiale, guarnizioni: EPDM - Attacchi: G 1½"</p> <p>Completo di: - Isolamento preformato per protezione efficace contro le perdite di calore (LK823-187109)</p> <p>euro / N</p> <p>V alvola miscelatrice asimmetrica per impianti per acqua sanitaria e per sistemi di riscaldamento. La valvola miscelatrice ha un elemento termostatico per regolare la temperatura dell'acqua al valore desiderato. La valvola ha una funzione anticottatura che chiude il flusso di acqua calda nel caso in cui la fornitura d'acqua fredda non funzioni. Nel caso di montaggio su una caldaia o su un serbatoio di accumulo, l'installazione deve essere eseguita interponendo un tubo distanziale; si dovrà inoltre proteggere la valvola dal calore radiante. La manopola della valvola viene usata per impostare la temperatura desiderata dell'acqua calda miscelata entro l'intervallo specificato. Il coperchio di protezione impedisce che l'impostazione della temperatura sia modificata accidentalmente. La valvola non richiede manutenzione, ma si raccomanda un controllo periodico dell'installazione.</p> <p>Dati tecnici: - Temperatura di esercizio: Min. 5 °C/Max. 65 °C, Min. 5 °C/Max. 95 °C - Temperatura dell'acqua miscelata: Min. 10 °C/Max. 30 °C (Max. 65 °C), Min. 25 °C/Max. 45 °C, Min. 35 °C/Max. 55 °C, Min. 35 °C/Max. 65 °C - Pressione massima di esercizio: 1,0 MPa (10 bar) - Fluidi 1: Acqua. Miscela Acqua - Glicole max. 50% Acqua - Etanolo max. 30% - Filettatura standard: Rp - filettatura femmina, G - filettatura maschio - Materiale, corpo valvola: Ottone EN 12165 CW617N - Stabilità della temperatura ±3 °C - Attacchi: G 1"</p> <p>Completo di: - Isolamento preformato per protezione efficace contro le perdite di calore (LK51-187304)</p> <p>euro / N</p>		160,88	MAT/PR	
Nr. 90 M.M.012	<p>Collettore di distribuzione principale con 4 mandate e 4 ritorni realizzato in acciaio nero senza saldatura con estremità liscia (tabella UNI EN 10255) verniciato con due mani di antiruggine e isolante a cellule chiuse spessore come da DPR 412/93 e finitura con foglio di materiale plastico isogenopack. - Diametro: 4".</p> <p>euro / N</p>		110,31	MAT/PR	
Nr. 91 M.M.014c	<p>Valvola ad otturatore a tre vie filettata PN16 CIRCUITO PANNELLI RADIANTI. Regolazione in impianti con acqua calda max 120°C o refrigerata min 5°C (glicole max 50%), servocomandabili tramite servomotore.</p> <p>Dati tecnici: - Corpo valvola: ottone rosso Rg5; - Stelo: acciaio inox; - Otturatore: acciaio inox; - Attacchi: filettata PN 16 (ISO 228/1); - Caratteristica regolazione: via dritta = equipercentuale, via ad angolo = lineare; - Range di regolazione: a seconda del modello 50:1 e 100:1; - Trafilamento: via dritta ≤ 0,05% Kvs, via ad angolo ≤ 1% Kvs; PH fluido 7 10; - Diametro: 1"1/2.</p> <p>euro / N</p>		1'081,50	MAT/PR	
Nr. 92 M.M.015a	<p>Unità di ventilazione meccanica controllata con struttura autoportante in lamiera pre-verniciata, isolamento termico/acustico in lana di roccia sp. 22 mm.</p> <p>- Portata aria: 1000 mc/h; - Prevalenza: 100 Pa; - Condizioni di esercizio: temperatura ambiente tra 0 °C e 45 °C, umidità <80%; - Recuperatore di calore controcorrente, in polipropilene, con efficienza >90%; - Ventilatori EC, centrifughi pale indietro, a basso consumo; - Filtri a bassa perdita di carico: F7 (ePM1 70%) per aria di rinnovo e M5 (ePM10 50%) per estrazione; - Tensione nominale: 230 V 1F 50-60 Hz; - Assorbimento max: 4,4A 1kW; - Dimensioni d'ingombro esclusi canotti e scarico condensa (LxPxH): 1500x420x1200 mm; - Diametro nominale tubazioni: Ø 315 mm; - Peso: 110 kg;</p> <p>euro / N</p>		361,12	MAT/PR	
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
R I P O R T O					
Nr. 93 M.M.015b	- Livello di pressione sonora a 1,5m (Lpa in dB(A)): 52 dB(A); - Bypass integrato per free-cooling; - Pannello di regolazione con display COLOR-TOUCH (ET). LINDAB - Silenziatori ad ingombro ridotto in linea con ingresso circolare. Materiale fonoisolante: lana minerale Rivestimento interno con lamiera microstirata e film in garza di fibra di vetro, conforme agli standard in materia di igiene negli impianti di ventilazione secondo VDI 6022. Ø315 mm - Lunghezza 500 mm	euro / N		3'417,45	MAT/PR
Nr. 94 M.M.017	Servomotore lineare ad accoppiamento diretto con chiusura d'emergenza. Dati tecnici: - Alimentazioni: 24 V; - Assorbimento: 2 VA; - Segnale di comando modulante: 0...10 V; - Campo di funzionamento: DC: 2...10 V; - Feedback di posizione: DC: 2...10 V; - Corsa: 15 mm; - Velocità: 150/15 sec./mm; - Forza di manovra: 500N; - Protezione: IP 54; - Cavo di collegamento di 1 metro: 4 x 0,75 mmq.	euro / N		470,13	MAT/PR
Nr. 95 M.M.018a	Gruppo di circolazione CIRCUITO PRIMARIO P.D.C. costituito da elettropompa centrifuga a controllo elettronico di tipo singolo in linea. - Portata: 10,6 Mc/h; - Prevalenza: 6,0 m.c.a.; - Potenza elettrica: 490 W; - Tensione alimentazione: 230V. Completo di: - Valvole di intercettazione; - Valvola di ritegno; - Filtro a Y; - N°2 Sonde di temperatura per la gestione del DT costante (PT1000).	euro / N		300,55	MAT/PR
Nr. 96 M.M.018b	Gruppo di circolazione CIRCUITO PANNELLI RADIANTI costituito da elettropompa centrifuga a controllo elettronico di tipo singolo in linea. - Portata: 9,5 Mc/h; - Prevalenza: 9,5 m.c.a.; - Potenza elettrica: 800 W; - Tensione alimentazione: 230V. Completo di: - Valvole di intercettazione; - Valvola di ritegno; - Filtro a Y; - N°2 Sonde di temperatura per la gestione del DT costante (PT1000).	euro / N		2'580,77	MAT/PR
Nr. 97 M.M.018c	Gruppo di circolazione CIRCUITO TERMOVENTILANTI costituito da elettropompa centrifuga a controllo elettronico di tipo singolo in linea. - Portata: 10,0 Mc/h; - Prevalenza: 8,5 m.c.a.; - Potenza elettrica: 800 W; - Tensione alimentazione: 230V. Completo di: - Valvole di intercettazione; - Valvola di ritegno; - Filtro a Y; - N°2 Sonde di temperatura per la gestione del DT costante (PT1000).	euro / N		3'027,95	MAT/PR
Nr. 98 M.M.018d	Gruppo di circolazione CIRCUITO VENTILCONVETTORI costituito da elettropompa centrifuga a controllo elettronico di tipo singolo in linea. - Portata: 6,0 Mc/h; - Prevalenza: 7,0 m.c.a.; - Potenza elettrica: 550 W; - Tensione alimentazione: 230V.	euro / N		3'027,95	MAT/PR
A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
Nr. 99 M.M.018e	<p>Completo di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Valvole di intercettazione; - Valvola di ritegno; - Filtro a Y; - N°2 Sonde di temperatura per la gestione del DT costante (PT1000). <p style="text-align: right;">euro / N</p> <p>Gruppo di circolazione CIRCUITO U.T.A. costituito da elettropompa centrifuga a controllo elettronico di tipo singolo in linea.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Portata: 5,2 Mc/h; - Prevalenza: 6,0 m.c.a.; - Potenza elettrica: 550 W; - Tensione alimentazione: 230V. 			2'052,75	MAT/PR
Nr. 100 M.M.018f	<p>Completo di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Valvole di intercettazione; - Valvola di ritegno; - Filtro a Y; - N°2 Sonde di temperatura per la gestione del DT costante (PT1000). <p style="text-align: right;">euro / N</p> <p>Gruppo di circolazione CIRCUITO RICIRCOLO costituito da elettropompa centrifuga a controllo elettronico di tipo singolo in linea.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Portata: 0,4 Mc/h; - Prevalenza: 4,0 m.c.a.; - Potenza elettrica: 45 W; - Tensione alimentazione: 230V. 			2'052,75	MAT/PR
Nr. 101 M.M.019	<p>Completo di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Valvole di intercettazione; - Valvola di ritegno; - Filtro a Y; - N°2 Sonde di temperatura per la gestione del DT costante (PT1000). <p style="text-align: right;">euro / N</p> <p>Unità a ricircolo per il riscaldamento e raffrescamento di ambienti fino a 25 m di altezza con sistema di riscaldamento/raffrescamento centralizzato (sistema a 2 tubi); equipaggiate con sistema di distribuzione aria ad alta efficienza.</p> <p>Unità ventilante:</p> <p>Costituita da ventilatore radiale con motore EC ad alta efficienza, a pale rovesce, pale con profilazione 3D e girante libera realizzata in materiali compositi ad alte prestazioni, ugello di aspirazione aerodinamicamente ottimizzato, a bassa rumorosità, con protezione da sovraccarico integrata (integrato nella sezione di riscaldamento/raffrescamento).</p> <p>Sezione Riscaldamento/raffrescamento:</p> <p>Involucro realizzato in lamiera di zinco-magnesio, a tenuta d'aria, ritardante di fiamma, igienico e di facile manutenzione grazie ai materiali resistenti all'invecchiamento, materiali sigillanti privi di silicone, isolata internamente con poliuretano a cellule chiuse. La sezione riscaldamento/raffrescamento contiene:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Batteria di riscaldamento/raffrescamento ad elevata efficienza realizzata con tubi in rame senza saldatura mandrinati, alette in alluminio profilate a flusso ottimizzato e collettori in rame; per la connessione all'alimentazione acqua calda e acqua refrigerata; - Separatore di gocce con canali di raccolta, realizzato in materiali di alta qualità resistenti alla corrosione, con inclinazione in tutte le direzioni per un rapido drenaggio della condensa; - Sifone per il collegamento con la linea di scarico (fornito di serie). <p>Air-Injector:</p> <p>Involucro realizzato in lamiera di zinco-magnesio, a tenuta d'aria, ritardante di fiamma, igienico e di facile manutenzione grazie ai materiali resistenti all'invecchiamento, materiali sigillanti privi di silicone, isolato internamente con poliuretano a cellule chiuse, con:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Distributore d'aria a vortice con ugello d'uscita concentrico, alette regolabili e cappa fonoassorbente integrata - Attuatore per la regolazione continua del lancio aria da verticale a orizzontale - Per una distribuzione senza correnti d'aria al variare delle condizioni di funzionamento; - Per una riduzione della stratificazione rapida e su una grande area grazie all'induzione di aria secondaria e la forte miscelazione dell'aria ambiente con l'aria di mandata; - Sonda temperatura aria di mandata. <p>Box controllo unità:</p> <p>Box di controllo montato sul lato dell'unità per il collegamento dell'alimentazione elettrica e contenente i componenti di controllo che facilitano la gestione energeticamente ottimizzata, controllato dal sistema di comando TopTronic® C. Scocca in plastica, grado di protezione IP 56.</p>			897,34	MAT/PR
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
Nr. 102 M.M.020	<p>I seguenti componenti sono installati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sezionatore generale; - Circuito integrato con tutti i componenti elettrici necessari, controllore unità (agganciato) e terminali di collegamento per i seguenti collegamenti esterni: <ul style="list-style-type: none"> -- Valvola riscaldamento/raffrescamento; -- Pompa riscaldamento/raffrescamento; -- Sonda temperatura ritorno batteria; -- Pompa condensato; -- Contatto porta. <p>Il circuito integrato è realizzato con connessioni push-in che facilitano la connessione dei cavi di collegamento.</p> <p>Tutti i componenti nel Box di controllo così come i sensori e attuatori a bordo macchina sono completamente cablati in fabbrica.</p> <p>Alimentazione elettrica e collegamenti bus da realizzare in loco a cura dell'installatore.</p> <p>Dati tecnici:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Portata aria nominale: 6000 mc/h; - Portata aria calcolo : 6000 mc/h; - Potenza elettrica unità ventilante: 1,26 kW; - Livello pressione sonora aria mandata a 5 m di distanza: 51 dB (A); - Potenza collegata unità ventilante: 3,60 kW; - Assorbimento elettrico unità ventilante: 3,0 A; - Voltaggio: 3x400 V+N; - Frequenza: 50 Hz; - Peso unità ventilante: 216 kg; - Max. distanza da muri: 12 m; - Min. distanza da muri: 6 m; - Max. distanza tra le unità: 23 m; - Min. distanza tra le unità: 12 m; - Potenza riscaldamento 45°C: 30,8 kW; - Potenza raffrescamento 8°C: 22,7 kW. <p>Completa di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sezione Filtri T-FK-6; - Valvola servocomandata a controllo elettronico di portata DN 32; - Pompa di sollevamento per unità TopVent/RoofVent. 	euro / N	10'312,97	MAT/PR	
Nr. 103 M.M.021	<p>Sistema di regolazione a servizio delle unità a ricircolo</p> <p>Completo di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sistema di controllo C-SYS per impianti; - Sonda destratificazione; - Sonda ambiente aggiuntiva; - Interfaccia Modbus IP. 	euro / N	2'013,10	MAT/PR	
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
	<p>cambiamenti di temperatura o umidità. I rotor sono certificati EUROVENT, testati in accordo alla EN308 ed alla AHRI standard 1600. Per evitare trasferimenti di contaminanti odorosi o batterici, i rotor saranno completi di sezione di purging regolabile, costruita nello stesso materiale del telaio del rotore. Il recuperatore rotativo sarà azionato da un motore a basso consumo energetico e con inverter per garantire un funzionamento a giri variabile fino a 20 RPM. L'inverter del rotore sarà comprensivo di funzionalità di sbrinamento. Il mozzo del rotore è del tipo ultraleggero per garantire una bassa usura dei cuscinetti. La cassa del rotore sarà equipaggiata con spazzole regolabili per minimizzare il trafilamento. I ventilatori sono provvisti di motore EC classe di efficienza IE4/IE5 e montato sul fanwall. I ventilatori sono dotati di girante ad alta resistenza in materiale composito, ZAmid. Il motore è resistente all'aria esterna con classe di protezione IP 55 e temperatura operativa compresa tra -20C e +60C. I ventilatori comunicano tramite protocollo Modbus. L'unità sarà dotata di batteria di riscaldamento. Le tubazioni di raccordo saranno protette da apposito manicotto per isolarle dai pannelli dell'unità ed evitare che la condensa entri in contatto con l'isolamento dei pannelli. Le guarnizioni devono permettere il libero movimento del raccordo per non trasmettere vibrazioni dal circuito idraulico all'involucro dell'unità. Il design della batteria sarà idoneo a garantire una corretta protezione antigelo posizionando una sonda ad immersione nel tubo più basso della batteria. Le tubazioni saranno di Rame con alette di Alluminio. Il passo alette sarà di 3,0 mm per assicurare una buona pulibilità. Le serrande saranno complete di attuatore con alimentazione 24V DC. Se le serrande sono installate sull'unità, il motore sarà collegato al regolatore tramite cablaggio interno alla macchina. L'attuatore sarà del tipo a due posizioni con ritorno a molla per evitare rischi di ghiaccio sulle batterie in caso di mancanza di tensione. Il sistema di regolazione include trasduttori di pressione con comunicazione Modbus permettendo la lettura istantanea della perdita di carico sui filtri; sarà possibile gestire soglie di preallarme e di allarme per la sostituzione.</p> <p>Dati tecnici: - Taglia unità: 041; - Portata: 13500 m³/h; - Prevalenza: 300 Pa; - Alimentazione: 3x400VAC+PE, 50Hz; - Recuperatore di calore: 82%; - Dimensione: 2520x2140x2302 mm; - Peso: 1450 kg.</p> <p>Completa di: - Silenziatore lunghezza 1 m sia su mandata che ripresa; - Filtri G4+F7 aria esterna; - Filtro F7 ripresa ambiente; - Valvola e attuatore (forniti in kit) regolazione plug&play con controllo CO2 sulla ripresa macchina</p>				
Nr. 104 M.M.022	<p>Canale metallico microforato in acciaio zincato (con pellicola protettiva da rimuovere), versione OPEN da rivettare in fase di installazione e con sistema di giunzione monocollare.</p> <p>Completo di: - 31,25 m diffusore microjet metal DN 800; - N°1 Tappo DN 800.</p>	euro / N		35'479,00	MAT/PR
Nr. 105 M.M.023	<p>Unità termoventilanti pensili ultrapiatte costruite con sezioni singole facilmente accoppiabili e adatte a soddisfare ogni esigenza di installazione. Involucro costituito da pannelli autoportanti di tipo sandwich con interposto un pannello isolante in polistirolo espanso di densità 30 kg/m3 con spessore 22 mm. I pannelli sono in lamiera zincata nella parte interna ed in lamiera zincata e preverniciata RAL9006 nella parte a vista. Gruppo ventilante a doppia girante in plastica di tipo centrifugo con pale avanti direttamente accoppiate all'albero motore. Motore sincrono trifase di tipo elettronico brushless, a magneti permanenti con tecnologia BLAC. Il motore è controllato dall'inverter in frequenza e forma d'onda. Le connessioni elettriche si trovano all'interno di una scatola in materiale plastico posizionata sul pannello laterale dell'unità. Batteria di scambio termico costruita con tubi in rame ed alette di alluminio fissate ai tubi con processo di mandrinatura meccanica. Bacinella raccolta condensa in lamiera finita con vernice epossidica-poliestere essiccata a forno a 180 °C e raccordo scarico condensa diametro 15 mm.</p>	euro / N		4'002,72	MAT/PR
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
R I P O R T O					
	Dati tecnici: - Portata aria: 1600 mc/h; - Resa in riscaldamento (40/45°C) : 14,40 kW; - Resa in raffrescamento (7/12°C) : 9,54 kW; - Alimentazione elettrica: 230 V; - Potenza elettrica assorbita: 10-550 W; - Dimensioni (LxPxH): 1165x835x390 mm; - Peso: 75 kg. Completo di: - Silenziatore lunghezza 1 m sia su mandata che ripresa (SXS-3); - Valvola a 3 vie (VO-230-B); - Unità di potenza montata (UPOM1-AU); - Sonda di minima (T2); - Pannello di regolazione (T-MB).				
Nr. 106 M.M.024a	Cassetta d'ispezione ventilata in lamiera verniciata con telaio, chiusura con blocchetto ad aggancio rapido. - Dimensioni: 500x750x110-160 mm (LxHxP).	euro / N		4'086,45	MAT/PR
Nr. 107 M.M.024b	Cassetta d'ispezione ventilata in lamiera verniciata con telaio, chiusura con blocchetto ad aggancio rapido. - Dimensioni: 600x750x110-160 mm (LxHxP).	euro / N		176,43	MAT/PR
Nr. 108 M.M.024c	Cassetta d'ispezione ventilata in lamiera verniciata con telaio, chiusura con blocchetto ad aggancio rapido. - Dimensioni: 700x750x110-160 mm (LxHxP).	euro / N		194,72	MAT/PR
Nr. 109 M.M.025a	Collettori polimerici da 1" 1/4 realizzati in tecnopolimero idonei sia per il riscaldamento che per il raffrescamento. - Campo di temperatura: -10 ÷ 82 °C; - Pressione massima d'esercizio: 4 bar; - Interasse: 214 mm; - Attacchi principali: G 1"; - Derivazioni: 3/4"; - Filettatura esterna da 3/4" di tipo Euroconus; - Compatibile con raccordi ad anello avvitabili da 10,1 x 1,1 - 14x 1,5 - 16 x 2,0 - 17 x 2,0 - 20 x 2,0; - Raccordi meccanici per il fissaggio dei tubi non inclusi; - 6+6 attacchi. Completo di: - Collettore di mandata con flussimetri da 0 a 6 l/min e valvole di regolazione portata incorporate; - Collettore di ritorno con valvole di intercettazione incorporate predisposte per il comando elettrotermico; - Valvole di intercettazione a sfera, rubinetto di carico/scarico; - Valvole di sfiato; - Set termometri; - Staffe di fissaggio alla cassetta a muro da 95 mm; - Mascherine (passacavi) per azionatori elettrotecnici e per definizione dei singoli locali.	euro / N		215,05	MAT/PR
Nr. 110 M.M.025b	Collettori polimerici da 1" 1/4 realizzati in tecnopolimero idonei sia per il riscaldamento che per il raffrescamento. - Campo di temperatura: -10 ÷ 82 °C; - Pressione massima d'esercizio: 4 bar; - Interasse: 214 mm; - Attacchi principali: G 1"; - Derivazioni: 3/4"; - Filettatura esterna da 3/4" di tipo Euroconus; - Compatibile con raccordi ad anello avvitabili da 10,1 x 1,1 - 14x 1,5 - 16 x 2,0 - 17 x 2,0 - 20 x 2,0; - Raccordi meccanici per il fissaggio dei tubi non inclusi; - 8+8 attacchi. Completo di: - Collettore di mandata con flussimetri da 0 a 6 l/min e valvole di regolazione portata incorporate; - Collettore di ritorno con valvole di intercettazione incorporate predisposte per il comando elettrotermico; - Valvole di intercettazione a sfera, rubinetto di carico/scarico; - Valvole di sfiato; - Set termometri; - Staffe di fissaggio alla cassetta a muro da 95 mm; - Mascherine (passacavi) per azionatori elettrotecnici e per definizione dei singoli locali.	euro / N		402,45	MAT/PR
A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
RIPORTO					
Nr. 111 M.M.025d	<p>euro / N</p> <p>Collettori polimerici da 1" 1/4 realizzati in tecnopolimero idonei sia per il riscaldamento che per il raffrescamento.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Campo di temperatura: -10 ÷ 82 °C; - Pressione massima d'esercizio: 4 bar; - Interasse: 214 mm; - Attacchi principali: G 1"; - Derivazioni: 3/4"; - Filettatura esterna da 3/4" di tipo Euroconus; - Compatibile con raccordi ad anello avvitabili da 10,1 x 1,1 - 14x 1,5 - 16 x 2,0 - 17 x 2,0 - 20 x 2,0; - Raccordi meccanici per il fissaggio dei tubi non inclusi; - 10+10 attacchi. <p>Completo di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Collettore di mandata con flussimetri da 0 a 6 l/min e valvole di regolazione portata incorporate; - Collettore di ritorno con valvole di intercettazione incorporate predisposte per il comando elettrotermico; - Valvole di intercettazione a sfera, rubinetto di carico/scarico; - Valvole di sfianto; - Set termometri; - Staffe di fissaggio alla cassetta a muro da 95 mm; - Mascherine (passacavi) per azionatori elettrotecnici e per definizione dei singoli locali. 			472,75	MAT/PR
Nr. 112 M.M.025e	<p>euro / N</p> <p>Collettori polimerici da 1" 1/4 realizzati in tecnopolimero idonei sia per il riscaldamento che per il raffrescamento.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Campo di temperatura: -10 ÷ 82 °C; - Pressione massima d'esercizio: 4 bar; - Interasse: 214 mm; - Attacchi principali: G 1"; - Derivazioni: 3/4"; - Filettatura esterna da 3/4" di tipo Euroconus; - Compatibile con raccordi ad anello avvitabili da 10,1 x 1,1 - 14x 1,5 - 16 x 2,0 - 17 x 2,0 - 20 x 2,0; - Raccordi meccanici per il fissaggio dei tubi non inclusi; - 11+11 attacchi. <p>Completo di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Collettore di mandata con flussimetri da 0 a 6 l/min e valvole di regolazione portata incorporate; - Collettore di ritorno con valvole di intercettazione incorporate predisposte per il comando elettrotermico; - Valvole di intercettazione a sfera, rubinetto di carico/scarico; - Valvole di sfianto; - Set termometri; - Staffe di fissaggio alla cassetta a muro da 95 mm; - Mascherine (passacavi) per azionatori elettrotecnici e per definizione dei singoli locali. 			561,82	MAT/PR
Nr. 113 M.M.028	<p>euro / N</p> <p>Azionatore elettrotermico a 230V con con microinterruttore di fine corsa a 4 fili per l'installazione su tutti i tipi di collettore, senza la necessità di utilizzare alcun adattatore.</p> <p>Provvisto di un contatto ausiliario per comandi supplementari.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ingombro: 50 x 51 x 38 mm (L x A x P). - Lunghezza cavo: 1 m. - Grado di protezione: IP54. - Conforme alle direttive 2006/95/CE (LDV) e 2004/108/CE (EMC). 			626,77	MAT/PR
Nr. 114 M.M.029	<p>euro / N</p> <p>Cassetta d'ispezione in plastica con pareti laterali stese da formare.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dimensioni: 500x250x90. 			23,50	MAT/PR
Nr. 115 M.M.030a	<p>euro / N</p> <p>Collettore di distribuzione acqua sanitaria componibile con valvole d'intercettazione avente le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pmax. d'esercizio 10 Bar; - Interasse 35 mm; - N° derivazioni 2; - Diametro attacco collettore da 3/4"; - Diametro derivazioni 1/2". 			39,41	MAT/PR
Nr. 116 M.M.030b	<p>euro / N</p> <p>Collettore di distribuzione acqua sanitaria componibile con valvole d'intercettazione avente le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pmax. d'esercizio 10 Bar; - Interasse 35 mm; - N° derivazioni 3; 			23,65	MAT/PR
A RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
R I P O R T O					
Nr. 117 M.M.030c	- Diametro attacco collettore da 3/4"; - Diametro derivazioni 1/2". Collettore di distribuzione acqua sanitaria componibile con valvole d'intercettazione avente le seguenti caratteristiche: - Pmax. d'esercizio 10 Bar; - Interasse 35 mm; - N° derivazioni 4; - Diametro attacco collettore da 3/4"; - Diametro derivazioni 1/2".	euro / N		30,79	MAT/PR
Nr. 118 M.M.030d	Collettore di distribuzione acqua sanitaria componibile con valvole d'intercettazione avente le seguenti caratteristiche: - Pmax. d'esercizio 10 Bar; - Interasse 35 mm; - N° derivazioni 5; - Diametro attacco collettore da 3/4"; - Diametro derivazioni 1/2".	euro / N		37,05	MAT/PR
Nr. 119 M.M.031	Sistema di scarico fonoassorbente a innesto costituito da tubi, raccordi e accessori per lo scarico all'interno dei fabbricati fino ad un metro fuori dall'edificio, comprensivo di tutti i pezzi speciali per complessivi metri equivalenti e realizzato in polipropilene omopolimero privo di sostanze alogene (Halogen free) additivato con cariche minerali. Realizzato e certificato dai maggiori enti internazionali in accordo alla EN 1451-1 adatto per lo scarico di fluidi, compatibilmente alla ISO TR 10358, alla pressione atmosferica ad una temperatura massima di 80°C in funzionamento continuo e 95°C in funzionamento discontinuo, con pH compreso fra 2 e 12. Temperatura ambiente di impiego minima di -25°C. Viene utilizzato nella realizzazione di impianti di scarico all'interno degli edifici o all'esterno ancorati alle pareti (area di applicazione B) oppure posati direttamente nel getto di calcestruzzo; adatto anche per la realizzazione di sistemi di ventilazione e drenaggio pluviale e sistemi di aspirazione in depressione. Giunzioni realizzabili con bicchieri ad innesto dotati di guarnizione in elastomero. Il sistema di scarico ha un livello sonoro Lsc,A di 6 dB(A) misurato alla portata di 2 l/s per un sistema De 110 secondo la norma EN 14366 e certificato dall'istituto Fraunhofer Institut Für Bauphysik di Stoccarda (P-BA 227/2006). Massa volumica a 23°C >1600 kg/m3, indice di fluidità (230°C - 2,16 kg) <5 g/10 min, modulo elastico 2800 MPa, carico unitario di snervamento >14 MPa, allungamento a rottura >80%, coefficiente di dilatazione lineare 0,08 mm/m·°C. Classe di reazione al fuoco Euroclasse C-s3,d0 secondo la EN 13501-1.	euro / N		43,68	MAT/PR
Nr. 120 M.M.033a	- Diametro: 110. Valvole di aspirazione aria completa di collare di fissaggio. Corpo centrale ruotante per regolare la portata. Installabile a soffitto o a parete con l'ausilio del relativo collare di fissaggio. Costruzione in acciaio verniciato bianco RAL 9010. - DN 100.	euro / m		23,35	MAT/PR
Nr. 121 M.M.033b	Valvole di aspirazione aria completa di collare di fissaggio. Corpo centrale ruotante per regolare la portata. Installabile a soffitto o a parete con l'ausilio del relativo collare di fissaggio. Costruzione in acciaio verniciato bianco RAL 9010. - DN 125.	euro / N		6,11	MAT/PR
Nr. 122 M.M.033c	Valvole di aspirazione aria completa di collare di fissaggio. Corpo centrale ruotante per regolare la portata. Installabile a soffitto o a parete con l'ausilio del relativo collare di fissaggio. Costruzione in acciaio verniciato bianco RAL 9010. - DN 200.	euro / N		7,60	MAT/PR
Nr. 123 M.M.034a	Griglia di aspirazione passo 25 mm. Costruzione in alluminio anodizzato verniciato bianco RAL 9010. Alette montate su supporto plastico per evitare vibrazioni. Fissaggio a mezzo di viti in vista. - Dimensioni: 600x600.	euro / N		16,60	MAT/PR
Nr. 124 M.M.034b	Completa di: - Plenum isolato. Griglia di aspirazione passo 25 mm. Costruzione in alluminio anodizzato verniciato bianco RAL 9010.	euro / N		131,66	MAT/PR
A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
R I P O R T O					
Nr. 125 M.M.035	Alette montate su supporto plastico per evitare vibrazioni. Fissaggio a mezzo di viti in vista. - Dimensioni: 1000x15000. Diffusore lineare di mandata a feritoia senza bordo, per installazione a soffitto. Costruzione in alluminio anodizzato o alluminio verniciato bianco RAL 9010. - Dimensioni: L 2000 - 3 feritoie.	euro / N		367,29	MAT/PR
Nr. 126 M.M.037b	Completo di: - Plenum isolato internamente (PE sp. 6 mm classe B-s2,d0 secondo EN 13501-1) e serranda regolabile dall'ambiente.	euro / N		281,18	MAT/PR
Nr. 127 M.M.037c	Tubazione multistrato PEX-c/Al/PEX-c preisolata con guaina in polietilene espanso a cellule chiuse spessore conforme alle normative vigenti ($\lambda=0,040$ W/mK) completa di staffaggi, pezzi speciali, sfridi e materiale di consumo per complessivi m equivalenti. - Temperatura massima di funzionamento in continuo: 90°C; - Diametro esterno: 17x2,7 mm.	euro / m		3,44	MAT/PR
Nr. 128 M.M.037d	Tubazione multistrato PEX-c/Al/PEX-c preisolata con guaina in polietilene espanso a cellule chiuse spessore conforme alle normative vigenti ($\lambda=0,040$ W/mK) completa di staffaggi, pezzi speciali, sfridi e materiale di consumo per complessivi m equivalenti. - Temperatura massima di funzionamento in continuo: 90°C; - Diametro esterno: 21x3,3 mm.	euro / m		4,58	MAT/PR
Nr. 129 M.M.037e	Tubazione multistrato PEX-c/Al/PEX-c completa di staffaggi, pezzi speciali, sfridi e materiale di consumo per complessivi m equivalenti. - Temperatura massima di funzionamento in continuo: 90°C; - Diametro esterno: 32x4 mm.	euro / m		8,08	MAT/PR
Nr. 130 M.M.037f	Tubazione multistrato PEX-c/Al/PEX-c completa di staffaggi, pezzi speciali, sfridi e materiale di consumo per complessivi m equivalenti. - Temperatura massima di funzionamento in continuo: 90°C; - Diametro esterno: 40x4 mm.	euro / m		11,36	MAT/PR
Nr. 131 M.M.037g	Tubazione multistrato PEX-c/Al/PEX-c completa di staffaggi, pezzi speciali, sfridi e materiale di consumo per complessivi m equivalenti. - Temperatura massima di funzionamento in continuo: 90°C; - Diametro esterno: 50x4,5 mm.	euro / m		18,80	MAT/PR
Nr. 132 M.M.037h	Tubazione multistrato PEX-c/Al/PEX-c completa di staffaggi, pezzi speciali, sfridi e materiale di consumo per complessivi m equivalenti. - Temperatura massima di funzionamento in continuo: 90°C; - Diametro esterno: 63x6 mm.	euro / m		28,54	MAT/PR
Nr. 133 M.M.039	Tubazione faser SDR 11 in materiale plastico con barriera antiossigeno conforme a quanto prescritto dalla DIN 4726 e isolata con schiuma rigida PUR. - Campo di temperatura: -40 / +80°C; - Diametro esterno tubazione: 90 mm; - Diametro esterno con isolamento: 160 mm.	euro / m		47,73	MAT/PR
Nr. 134 M.M.040	Aeratore con membrana che consente di bilanciare le depressioni (PRESSIONI NEGATIVE) che si creano all'interno del sistema di scarico a causa del passaggio di fluidi all'interno sia delle diramazioni orizzontali che nella colonna di scarico. Conforme alla norma EN12380 consente grazie alla classificazione in Classe A la possibilità di installazione al di sotto del livello del flusso del sanitario. Inoltre grazie alla classificazione Classe I permette l'installazione con temperature di esercizio che vanno da -20°C a +60°C. Dati tecnici: - Diametri compatibili: 70-75-90-100-110 mm; - Porata aria: 23,2 l/s; - Marcatura CE: EN 12380; - Altezza: 108 mm;	euro / m		77,38	MAT/PR
A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
Nr. 135 M.M.041a	- Diametro: 125 mm. Naspo orientabile a parete/incasso modello slimmy UNI EN 671-1 Composto da: - Cassetta a bordi arrotondati con portello pieno "Linea Murano" e ruota in acciaio al carbonio, verniciate in poliestere rosso RAL 3000. Dim. cassetta mm H 650 x 650 x 180 per tubazione lunghezza 20 metri con ruota diametro mm 535; - Tubazione semirigida a norma UNI EN 694 raccordata da 20 m; - Lancia a effetti multipli Starjet - ugello Ø8 - K28 - Valvola intercettazione a sfera in ottone da 1" Gas ed erogatore in ottone; - Cornice rossa coprifilo per cassette da incasso (690x690 mm)	euro / N		87,96	MAT/PR
Nr. 136 M.M.041b	Naspo orientabile a parete da interno modello murano UNI EN 671-1 Composto da: - Cassetta a bordi arrotondati con portello pieno "Linea Murano" e ruota in acciaio al carbonio, verniciate in poliestere rosso RAL 3000. Dim. cassetta mm H 650 x 650 x 180 per tubazione lunghezza 20 metri con ruota diametro mm 535; - Tubazione semirigida a norma UNI EN 694 raccordata da 20 m; - Lancia a effetti multipli Starjet - ugello Ø8 - K28 - Valvola intercettazione a sfera in ottone da 1" Gas ed erogatore in ottone.	euro / N		431,26	MAT/PR
Nr. 137 M.M.042	Sfiato per reti antincendio in ottone verniciato rosso RAL 3000. A norma DIN 14463-3 PN 16 con scarico da 1"1/4.	euro / N		400,77	MAT/PR
Nr. 138 M.M.043a	AN CAMINI - Canale in PPs rigido monoparete in elementi modulari, di sezione circolare a parete semplice in elementi rigidi; idoneo per le cappe cucina e per ogni impianto di tipo civile o industriale e per combustibile gas o liquidi con contenuto di zolfo minore o uguale a 0,2% in massa (2 secondo UNI EN 1443), per il funzionamento sia a secco che in condensazione (W). - Parete in Polipropilene (PP) con additivo ritardante ala fiamma (s) classificato come PPs., avente grado di resistenza alla corrosione di tipo 2. - Finitura superficiale di colore bianco latte. - Giunzione degli elementi mediante incastrato meccanico di tipo bicchiere maschio/femmina. - Rotazione elementi possibile su 360° - Bicchiere del tipo maschio/femmina con altezza 60 mm. ad elevata stabilità. - Guarnizione di tenuta fino a 5.000 Pa (classe H1) di tipo silconico, posizionata nel bicchiere femmina e conforme alla norma EN 14241. Ø100	euro / N		214,84	MAT/PR
Nr. 139 M.M.043b	AN CAMINI - Canale in PPs rigido monoparete in elementi modulari, di sezione circolare a parete semplice in elementi rigidi; idoneo per le cappe cucina e per ogni impianto di tipo civile o industriale e per combustibile gas o liquidi con contenuto di zolfo minore o uguale a 0,2% in massa (2 secondo UNI EN 1443), per il funzionamento sia a secco che in condensazione (W). - Parete in Polipropilene (PP) con additivo ritardante ala fiamma (s) classificato come PPs., avente grado di resistenza alla corrosione di tipo 2. - Finitura superficiale di colore bianco latte. - Giunzione degli elementi mediante incastrato meccanico di tipo bicchiere maschio/femmina. - Rotazione elementi possibile su 360° - Bicchiere del tipo maschio/femmina con altezza 60 mm. ad elevata stabilità. - Guarnizione di tenuta fino a 5.000 Pa (classe H1) di tipo silconico, posizionata nel bicchiere femmina e conforme alla norma EN 14241. Ø125	euro / m		12,42	MAT/PR
Nr. 140 M.M.043c	AN CAMINI - Canale in PPs rigido monoparete in elementi modulari, di sezione circolare a parete semplice in elementi rigidi; idoneo per le cappe cucina e per ogni impianto di tipo civile o industriale e per combustibile gas o liquidi con contenuto di zolfo minore o uguale a 0,2% in massa (2 secondo UNI EN 1443), per il funzionamento sia a secco che in condensazione (W). - Parete in Polipropilene (PP) con additivo ritardante ala fiamma (s) classificato come PPs., avente grado di resistenza alla corrosione di tipo 2. - Finitura superficiale di colore bianco latte. - Giunzione degli elementi mediante incastrato meccanico di tipo bicchiere maschio/femmina. - Rotazione elementi possibile su 360° - Bicchiere del tipo maschio/femmina con altezza 60 mm. ad elevata stabilità. - Guarnizione di tenuta fino a 5.000 Pa (classe H1) di tipo silconico, posizionata nel bicchiere femmina e conforme alla norma EN 14241. Ø200	euro / m		15,84	MAT/PR
Nr. 141	Modulo U NEA SMART 2.0.	euro / m		50,63	MAT/PR
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
M.M.044	Utilizzo: Per ampliamento del modulo di controllo NEA SMART 2.0 ad ulteriori funzioni. Proprietà: - Modulo di espansione universale; - Comunicazione con il sistema base NEA SMART 2.0 tramite System Bus; Selezione di una delle seguenti funzioni: - Regolazione temperatura di mandata; - Regolazione di 2 deumidificatori; - Tutti gli ingressi e le uscite sono predefiniti secondo la funzione selezionata; - 4 ingressi analogici NTC 10K, uno configurabile 0...10 V; - 4 ingressi digitali; - 4 uscite relè (a potenziale zero); - 1 uscita analogica 0...10 V; - Visualizzazione stato tramite LED; - Per montaggio su parete oppure barra DIN; - Alimentazione elettrica: 24 V ± 15 % / 50 Hz; - Tipo di protezione: IP20; - Fornitura: imballaggio in cartone Colore: Bianco (simile a RAL 9003).				
Nr. 142 M.M.045	Trasformatore NEA SMART 2.0. Utilizzo: Alimentazione elettrica per modulo di controllo NEA SMART 2.0 e moduli di espansione. Proprietà: - Trasformatore SELV per sistema base NEA SMART 2.0 e moduli di espansione; - Per montaggio su parete oppure barra DIN; - Primario: 230 V 50/60 Hz; - Secondario 24 V, 60 VA; - Tipo di protezione: IP20; - Lunghezza cavi: primario 1 m, secondario 0,3 m; - Fornitura: imballaggio in cartone Colore: Bianco (simile a RAL 9003).	euro / N		154,94	MAT/PR
Nr. 143 M.M.046	Sonda di mandata/ritorno VL/RL NEA SMART 2.0. Utilizzo: Misurazione temperatura di mandata/ritorno. Proprietà: - Collegamento al modulo di espansione universale; - Elemento sensore con chiusura in metallo compreso; - Sensore NTC 10K; - Lunghezza cavo: 3 m; - Lunghezza dell'elemento del sensore: 45 mm; - Tipo di protezione: IP67; - Colore: Bianco;	euro / N		58,10	MAT/PR
Nr. 144 M.M.047	Sonda esterna NEA SMART 2.0. Utilizzo: Sonda temperatura esterna a filo, completa di cappuccio di copertura Proprietà: - Collegamento al modulo di espansione universale; - Elemento sensore con chiusura in metallo compreso; - Sensore NTC 10K; - Lunghezza cavo: 3 m; - Lunghezza dell'elemento del sensore: 45 mm; - Tipo di protezione: IP67; - Colore: Bianco;	euro / N		19,36	MAT/PR
Nr. 145 M.M.048	Termostato di sicurezza supplementare di utenza per impianti a pannelli radianti. Campo di regolazione: 5-55 °C. Taratura di fabbrica: 50 °C. Grado di protezione: IP 40.	euro / N		27,11	MAT/PR
Nr. 146 M.M.049	Stazione base NEA SMART 2.0. Regolazione del sistema di riscaldamento/raffrescamento radiante. Proprietà: - Funzioni di regolazione per il funzionamento a risparmio energetico di riscaldamento/raffrescamento radiante in collegamento con la regolazione della temperatura di mandata ed il deumidificatore; - Indicatore per tutti i termostati e sensori ambiente NEA SMART 2.0 con tecnologia bus e wireless; - Funzionamento e utilizzo tramite app REHAU e collegamento a cloud possibile; - Attribuzione del termostato tramite tre tasti; - Visualizzazione stato tramite LED; - Per montaggio su parete oppure barra DIN; - Regolazione temperatura ambiente fino a 8 ambienti e 12 azionatori; - Con modulo di espansione ambiente espandibile per 4 ulteriori ambienti; - L'ampliamento del sistema fino ad un totale di 5 moduli di controllo su System Bus permette la	euro / N		35,57	MAT/PR
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
Nr. 147 M.M.050	<p>regolazione fino a 60 ambienti;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Possibili funzioni aggiuntive per regolazione della temperatura di mandata e regolazione della deumidificazione attraverso il modulo di espansione universale; - 4 uscite relè (contatti a potenziale zero) per pompe di circolazione, deumidificatore, generatore di calore/freddo; - 4 ingressi digitali per segnale change over, indicazione punto di rugiada e commutazione modalità di funzionamento; - Interfaccia LAN-/WLAN integrata; - ZOBUS (bus a 2 fili) per termostato/sensore ambiente NEA SMART 2.0 nella versione via cavo e segnale da 869 MHz per termostato/sensore ambiente NEA SMART 2.0 in versione wireless integrato; - Portata: 25 m negli edifici; - Collegamento per System Bus per ulteriori unità di base e moduli di espansione; - Alimentazione elettrica: 24 V ± 15 % / 50 Hz e 230 V AC ± 15 % / 50 Hz; - Potenza assorbita massima: 24 V: 3 W (senza azionatore e moduli di espansione) 230 V: 3,5 W (senza azionatore e moduli di espansione); - Tipo di protezione: IP20; - Fornitura: imballaggio in cartone Colore: Bianco (simile a RAL 9003). <p style="text-align: right;">euro / N</p> <p>Room unit NEA SMART 2.0 Bus con sensore di temperatura e umidità integrato (senza display)</p> <p>Utilizzo: Regolazione della temperatura ambiente di riscaldamento/raffrescamento radiante</p> <p>Proprietà:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Versione via cavo - Sensore di temperatura e umidità integrato - Indicato per riscaldamento e raffrescamento - Può essere montato su una scatola da incasso (tipo 502) oppure direttamente a muro - Alimentazione elettrica: linea bus a 2 fili, protetta contro l'inversione di polarità - Tipo di protezione: IP20 - Classe di protezione: III - Dimensione (LxHxP): 86 x 86 x 21 mm - Sensore remoto NEA SMART 2.0 per monitoraggio temperatura pavimento collegabile - Fornitura: imballaggio in cartone <p style="text-align: right;">euro / N</p>		356,22	MAT/PR	
Nr. 148 M.M.051	<p>Valvola a sfera a tre vie filettata con comando manuale a leva.</p> <p>Dati tecnici:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Corpo in ottone cromato; - Sfera forata a L ed a T, permette la deviazione del flusso in tutte le direzioni, e la chiusura della mandata, applicabile ad uno qualsiasi dei tre attacchi filettati; - Caratteristiche eccezionali di tenuta sulla sfera, di tenuta sullo stelo, di possibilità operative. - Temperatura fluido: -15°C a +100°C; - Limiti di pressione: da 40 bar a 16 bar; - Estremità filettate di serie femmina e maschio a norme UNI ISO 7/1 (UNI EN 10226); - Conforme alla direttiva 97/23/CE e testate al 100% con prova di tenuta pneumatica a controllo elettronico. <p>Ø3"</p> <p style="text-align: right;">euro / N</p>		92,92	MAT/PR	
Nr. 149 M.M.052	<p>Collare antifluoco certificato secondo la norma EN 1366-3 per la sigillatura fino a EI 240 di attraversamenti di impianti meccanici ed elettrici a parete e solaio.</p> <p>Struttura esterna in acciaio inossidabile per un'applicabilità anche in ambienti umidi, striscia intumescente ad elevato potere espansivo per la sigillatura di diametri fino a 630 mm per le tubazioni combustibili e di 250 mm per le tubazioni metalliche coibentate.</p> <p>Dati tecnici:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Diametro nominale Ø110 - Espansione libera: >20:1 - Temperatura di attivazione: ± 180°C <p style="text-align: right;">euro / N</p>		261,01	MAT/PR	
Nr. 150 M.M.053a	<p>Pannello antifluoco pronto all'uso per compartimentazioni certificato secondo le norme EN 1366-1, EN 1366-3 ed EN 1366-4 per la protezione fino a EI 240, di una vastissima tipologia di attraversamenti e varchi sia a parete che a solaio.</p> <p>Passaggi di tubi e condotte, passerelle portacavi, serrande tagliafuoco e giunti di dilatazione sono solo alcune delle applicazioni certificate di questo prodotto utile in tutti i casi in cui sia necessario ricreare un supporto resistente a fumi e fiamme.</p> <p>AF PANEL è costituito da un pannello incombustibile semirigido in fibra minerale, rivestito ambo i lati con trattamento ablativo bianco.</p> <p>Il prodotto può essere sagomato direttamente in cantiere con un semplice cutter al fine di ricreare un supporto integro sul quale, se necessario, è possibile posare altri prodotti specifici per ciascun</p> <p style="text-align: right;">euro / N</p>		58,92	MAT/PR	
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
Nr. 151 M.M.053b	<p>attraversamento (es. collari o sacchetti intumescenti). La presenza su entrambi i lati di un rivestimento antifluo applicato industrialmente permette di disporre di un prodotto pronto all'uso e conforme ai certificati di prova, eliminando la necessità di pitturare gli stessi in opera e verificare la costanza di spessore dei rivestimenti.</p> <p>Dati Tecnici: Dimensioni: 1200x600x50 mm; Densità pannello in lana: 150 kg/m3; Peso specifico prodotto finito: 215 kg/m3; Conducibilità termica: 0.036 W/mK; Assorbimento acustico αS: 0.64.</p> <p style="text-align: right;">euro / N</p> <p>Sistema di protezione flessibile AF PIPEGUARD costituita da materassino in feltro di lana di vetro, alluminizzato e trattato con speciali composti ablativi per la protezione fino a EI 240 di attraversamenti di tubi metallici senza coibentazione a parete e solaio e anche su supporti non convenzionali quali parete sandwich, setto autoportante, pareti/solai Xlam e controsoffitti a membrana.</p>			85,43	MAT/PR
Nr. 152 M.M.054	<p>Dati Tecnici: Lunghezza: 5000 mm Larghezza: 240 mm Spessore: 7 mm \pm10% Densità: 100 kg/m3 Peso specifico prodotto finito: 250 kg/m3</p> <p style="text-align: right;">euro / m</p> <p>Sistema di scarico costituito da tubi, raccordi e accessori per lo scarico all'interno dei fabbricati in polietilene alta densità (PE80) privo di sostanze alogene (Halogen free). Realizzato e certificato dai maggiori enti internazionali in accordo alla EN 1519-1, adatto per lo scarico di fluidi, compatibilmente alla ISO TR 10358, alla pressione atmosferica ad una temperatura massima di 80°C in funzionamento continuo e 95°C in funzionamento discontinuo, con pH compreso fra 0 e 14. Temperatura ambiente minima di impiego di -40°C. Viene utilizzato nella realizzazione di impianti di scarico all'interno degli edifici o all'esterno ancorati alle pareti (area di applicazione B), oppure interrati nell'area della struttura dell'edificio (area di applicazione D e BD); adatto anche per la realizzazione di sistemi di ventilazione e drenaggio pluviale anche in depressione. I tubi al termine del processo produttivo vengono sottoposti ad un trattamento di distensione termica in acqua calda ad una temperatura di 80°C. Giunzioni realizzabili attraverso saldatura di testa/testa, elettrofusione con manicotto elettrico, bicchieri ad innesto con guarnizione e giunzioni meccaniche con flangia o raccordo a vite.</p> <p>Dati tecnici: -Massa volumica a 23°C >945 kg/m3, indice di fluidità (190°C - 5 kg) <1,1 g/10 min, modulo elastico 1000 MPa, carico unitario di snervamento 22 MPa, allungamento a rottura >350%, contenuto di nerofumo >2%, coefficiente di dilatazione lineare 0,20 mm/m-°C. Classe B2 di reazione al fuoco secondo DIN 4102 e DIN 19560-10 e M4 secondo NF P 92-505 ed Euroclasse E secondo EN 13501-1.</p> <p>- Diametro: 125.</p> <p style="text-align: right;">euro / m</p>			63,81	MAT/PR
Nr. 153 M.M.055	<p>Stazione automatica di sollevamento per due pompe idonea per la raccolta e il rilancio in fognatura di acque di scarico domestiche (reflue, grigie e piovane), di seminterrati o garage per una o più unità abitative, quando la rete fognaria non può essere raggiunta per gravità. Temperatura massima del liquido pompato: 45°C, installazione mediante fissaggio a pavimento se all'interno di un edificio, interrata se all'esterno. Non carrabile ma calpestabile fino a 100 Kg.</p> <p>Caratteristiche costruttive: - Capacità 280 Lt; - Materiale: LLDPE; - Normativa: 12050-1; - Uscita: G2".</p> <p>Componenti inclusi: - 2 Dispositivi di sollevamento DSD2" e staffa antirotazionale per FEKA VS e VX; - 6 Pressacavi per doppia pompa e galleggianti; - 2 Kit fermacavo galleggiante FEKA VS e VX; - 3 Galleggianti e supporto galleggiante d'allarme.</p> <p>Completa di: - N.1 Box di contenimento; - N.1 Pompa di sollevamento tipo FEKA FXV 20.15 T-NA 400 50 Hz;</p> <p style="text-align: right;">euro / m</p>			24,26	MAT/PR
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
Nr. 154 M.M.056	<p>- N.1 Quadro elettrico e allarme per troppo pieno.</p> <p style="text-align: right;">euro / N</p> <p>Accumulatori per impianti caldo/freddo destinati agli impianti a funzionamento annuale, nei quali in estate vi è necessità di accumulare acqua refrigerata ed in inverno acqua calda di riscaldamento in impianti reversibili caldo-freddo.</p> <p>Questi accumulatori permettono di migliorare il funzionamento dell'impianto limitando il numero delle accensioni orarie del generatore (sia esso refrigeratore, pompa di calore o generatore convenzionale) e, aumentando l'inerzia termica del circuito, permettendo di ottenere temperature di funzionamento più stabili.</p> <p>Realizzato in acciaio al carbonio verniciato esternamente, internamente non trattato.</p> <p>Rivestimento esterno scari colore grigio e rosette in PVC nero a finitura dei manicotti.</p> <p>Coibentazione maggiorata: strato coibente interno in polietilene espanso a cellule chiuse non autoestingunte sp. 20 mm incollato al corpo dell'accumulatore (non rimovibile) accoppiato con strato coibente esterno in fibra di poliestere spessore ad elevato isolamento termico, materiale con classe di resistenza al fuoco B-s2d0 in conformità alla norma EN13501.</p> <p>Garanzia 2 anni sulla vendita.</p> <p>Caratteristiche tecniche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Capacità nominale: 1500 L - Capacità reale: 1432 L - Diametro esterno (senza isolamento): 990 mm - Diametro esterno (con isolamento): 1250 mm - Altezza: 2351 mm - Connessioni all'impianto: 3" - Peso a vuoto 183 kg. - Pmax: 6 bar; - Tmax: -10/+90°C <p style="text-align: right;">euro / cad</p>		4'084,01	MAT/PR	
Nr. 155 M.M.057	<p>Accumulo di acqua calda di riscaldamento.</p> <p>Realizzato in acciaio al carbonio verniciato esternamente; Internamente non trattato (essendo collegato all'impianto di riscaldamento non necessita di trattamento anticorrosivo).</p> <p>Coibentazione morbida smontabile in fibra di polistirene Nofire riciclabile e ad elevato isolamento termico e classe di resistenza al fuoco B-s2d0 (EN 13501). Rivestimento esterno in PVC.</p> <p>Garanzia 5 anni sulla vendita.</p> <p>Caratteristiche tecniche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Capacità nominale: 1500 L - Capacità reale: 1454 L - Diametro esterno (senza isolamento): 950 mm - Diametro esterno (con isolamento): 1210 mm - Altezza: 2250 mm - Connessioni all'impianto: 1 1/2" - Pmax: 6 bar; - Tmax: 99°C <p style="text-align: right;">euro / cad</p>		1'684,55	MAT/PR	
Nr. 156 M.M.058	<p>Modulo Geberit Duofix per vaso sospeso, 114 cm, con cassetta di risciacquo da incasso Sigma 8 cm</p> <p>Destinazione d'uso:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Per la costruzione leggera in cartongesso - Per il montaggio in installazioni applicate davanti alla parete ad altezza parziale o totale - Per il montaggio in pareti d'installazione ad altezza totale - Per vasi sospesi con quote di collegamento secondo EN 33:2011 - Per vasi sospesi con profondità fino a 75 cm - Per il risciacquo ad una quantità, a due quantità o risciacquo con possibilità di interruzione - Per altezze del pavimento 0-30 cm <p>Proprietà:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Serie 2016 - Telaio staticamente autoportante, protetto dalla corrosione con verniciatura a polvere - Telaio idoneo per vasi con piccola superficie di contatto (con rivestimento della parete resistente alla compressione) - Supporti a terra zincati - Supporti a terra regolabili in altezza in maniera continua - Profondità della piastra di base, adatta all'installazione in profili a U UW 50 e binari del sistema Geberit Duofix - Curva tecnica montabile senz'attrezzi in varie posizioni di profondità <p>Materiale in dotazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Allacciamento idrico R 1/2", compatibile MasterFix e MeplaFix, con rubinetto d'arresto integrato e 		1'459,32	MAT/PR	
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
Nr. 157 M.M.059	<p>volantino</p> <ul style="list-style-type: none"> - Protezione cantiere con apertura per l'ispezione - Set per allacciamento per WC, ø 90 mm - Curva tecnica in PE-HD, ø 90 mm - 2 tappi di protezione - 2 barre filettate M12 - Set disaccoppiante - Materiale di fissaggio <p>Dati Tecnici:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pressione dinamica 0.1-10 bar - Temperatura dell'acqua max 25 °C - Impostazione predefinita volume di risciacquo 6 / 3 l - Campo di regolazione risciacquo lungo 4 / 4.5 / 6 / 7.5 l - Campo di regolazione risciacquo a volume piccolo 2-4 l - Regolabile in altezza No <p>Completo di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Placca di comando Geberit Sigma01 per risciacquo a due quantità - Colore bianco(115.770.11.5) euro / cad <p>Modulo Geberit Duofix per vaso sospeso, 112 cm, con cassetta di risciacquo da incasso Sigma 12 cm, per disabili</p> <p>Destinzioni d'uso:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Per la costruzione leggera in cartongesso - Per il montaggio in installazioni applicate davanti alla parete ad altezza parziale o totale - Per il montaggio in pareti d'installazione ad altezza totale - Per vasi sospesi con quote di collegamento secondo EN 33:2011 - Per vasi sospesi con profondità fino a 70 cm - Per il risciacquo ad una quantità, a due quantità o risciacquo con possibilità di interruzione - Per altezze del pavimento 0-20 cm <p>Proprietà:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Telaio staticamente autoportante, protetto dalla corrosione con verniciatura a polvere - Telaio predisposto per supporti con vasi con piccola superficie di appoggio - Larghezza del telaio ridotto per la sistemazione di impugnature e maniglie accanto al modulo - Altezza di installazione del WC regolabile nella fase di costruzione grezza, 41-46 cm - Supporti a terra zincati - Supporti a terra regolabili 0-20 cm - Piastre di base girevoli - Profondità della piastra di base adatta all'installazione in profili a U UW 50 e UW 75 e binari del sistema Geberit Duofix - Curva tecnica montabile senz'attrezzi in varie posizioni di profondità, campo di regolazione 45 mm <p>Materiale in dotazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Allacciamento idrico R 1/2", compatibile MasterFix e MeplaFix, con rubinetto d'arresto integrato e volantino - Protezione cantiere con apertura per l'ispezione - 2 tappi di protezione - Set per allacciamento per WC, ø 90 mm - Fissaggio per curva tecnica isolato acusticamente - Cassetta di risciacquo da incasso con azionamento frontale - Cassetta di risciacquo da incasso isolata contro la condensa - Lavori di montaggio e manutenzione sulla cassetta di risciacquo da incasso senz'attrezzi - Allacciamento idrico posteriore oppure superiore al centro - Protezione cantiere con apertura per l'ispezione accorciabile, adatta per placche di comando a filo parete - Con tubo fodera per il tubo di alimentazione dell'acqua per i vasi bidet Geberit AquaClean e per il cavo di collegamento - Fissaggio per l'allacciamento elettrico <p>Dati Tecnici:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pressione dinamica: 0.1-10 bar - Temperatura dell'acqua max: 25°C - Impostazione predefinita volume di risciaquo. 6/3 l - Campo di regolazione risciacquo lungo: 2-4 l - Portata a 3 bar: 9.6 l/min - Portata a 3 bar: 0.16 l/s - Portata di progetto: 0.09 l/s 			384,45	MAT/PR
	A R I P O R T A R E				

